

Sikasil® WS-605 S

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 63179555

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	63179555
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 15651-1:2012 Fogmassa för exteriöra och interiöra applikationer på fasader F EXT-INT CC
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 15651-1:2012
	Anmält/anmälda organ:	1119

Prestandadeklaration

Sikasil WS-605 S
63179555
2018.11 , ver. 04
1024

7 ANGIVEN PRESTANDA


Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E	System 3	
Frigörande av kemikalier som är farliga för miljön och hälsan	Inga prestanda deklarerade	System 3	
Flytmotstånd	≤ 3 mm	System 3	
Volymförlust	≤ 10 %	System 3	
Hållfasthetsegenskaper (töjning) i expanderat läge efter nersänkning i vatten (elastisk)	NF (felfri) vid 100 % töjning	System 3	
Hållfasthetsegenskaper (elasticitetsmodul) för icke bärande lågmodulära fog och tätningsmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	≤ 0,9 MPa vid 100 % töjning	System 3	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper (töjning) för icke bärande fog och tätningsmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	NF (felfri) vid 100 % töjning	System 3	
Hållbarhet	Klarar	System 3	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION


Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Sebastien Godard
Funktion: VD
Spånga den 14 Juli 2020



Namn : Lennart Nystedt
Funktion: Produktchef
Spånga den 14 Juli 2020



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Prestandadeklaration

Sikasil® WS-605 S
63179555
2018.11 , ver. 04
1024

RELATERAD PRESTANDEKLARATION

Produktnamn	Harmonised teknisk specifikation	DoP Nummer
Sikasil® WS-605 S	EN 15651-2:2012	75326371

Prestandadeklaration

Sikasil® WS-605 S
63179555
2018.11 , ver. 04
1024



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 63179555

EN 15651-1:2012

Anmält Organ 1119

Fogmassa för exteriöra och interiöra applikationer på fasader
F EXT-INT CC

Reaktion vid brandpåverkan	Klass E
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 10 %
Hållfasthetsegenskaper (töjning) i expanderat läge efter nersänkning i vatten (elastisk)	NF (felfri) vid 100 % töjning
Hållfasthetsegenskaper (elasticitetsmodul) för icke bärande lågmodulära fog och tätningsmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	≤ 0,9 MPa vid 100 % töjning
Hållfasthetsegenskaper (töjning) för icke bärande fog och tätningsmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	NF (felfri) vid 100 % töjning
Hållbarhet	Klarar

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Prestandadeklaration

Sikasil® WS-605 S
63179555
2018.11 , ver. 04
1024

4/5

BUILDING TRUST



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Prestandadeklaration
Sikasil® WS-605 S
63179555
2018.11 , ver. 04
1024

5/5

BUILDING TRUST

