



Sika® AirPRO (SE)
LUFTPORBILDARE FÖR
FROSTBESTÄNDIG BETONG

Sika® AirPRO (SE)

LUFTPORBILDARE FÖR FROSTBESTÄNDIG BETONG

PRODUKTBEKRIJVNING

Sika® AirPRO (SE) tillhör luftporbildande medel som har avsikten att skapa små luftporer i betong. Det primära ändamålet med luftindragning är att öka hållbarheten hos den härdade betongen, i synnerhet i klimat som är föremål för frysning och upptining.

Luftporerna fungerar som expansionskärl då fukten/vattnet i den härdnade betongen expanderar vid frysning. Det sekundära syftet är att öka bearbetbarheten hos betongen medan den är i ett plastiskt tillstånd, porerna hjälper till att göra betongen lättarbetad och smidig.

FÖRDELAR

- Bättre och finare luftporstruktur (20-30% bättre)
- Hög specifik yta
- Liten avståndsfaktor
- Bra luftstabilitet över tid och transport

TEKNISKA DATA

- Torrhalt** 5% (men finns även i andra koncentrationer)
- Dosering** ca 0,2-2,0% av cementvikten
- Förpackning** dunk 20 kg, fat 200 kg, transporttank 1000 kg samt tankbil.



Sika® AirPRO (SE) är CE-märkt i enlighet med: EN 934-2.
CE-certifikat nr: 1274-CPR-704.



Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



www.sika.se

BUILDING TRUST

