

PRODUKTDATABLAD

Sika® Bottningslist

Bottningslist av polyetencellplast PE med slutna celler för fogmassor

PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Bottningslist är en rund bottningslist av polyetencellplast med helt slutna celler som ej absorberar vatten. Materialet har en mycket hög värmeisoleringsförmåga. Missfärgar inte fogmassan eller omgivande material.

ANVÄNDNING

Sika® Bottningslist i rörelsefogar, innertätning i tvåstegsfogar och som tätninglist mellan innerskivor i sandwichkonstruktion o.d. Listen passar till alla vanliga förekommande kallapplicerade fogmassor.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Goda värmeisolerande egenskaper
- Absorberar ej vatten
- Åldringsbeständig
- God beständighet mot alkalier och de flesta kemikalier
- Missfärgar inte fogmassan eller omgivande material

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Polyetencellplast			
Förpackning	Artikelnummer	Storlek	Förpackning	EAN-kod
	103658	6 mm	750 m	7392174644009
	103659	10 mm	50 m	7392174644160
	103660	10 mm	300 m	7392174644016
	103661	10 mm	5,5 m	5708677112556
	103662	13 mm	50 m	7392174644207
	103663	13 mm	375 m	7392174644023
	103664	16 mm	50 m	7392174644177
	103665	16 mm	250 m	7392174644030
	103666	16 mm	5,5 m	5708677112563
	103667	20 mm	50 m	7392174644184
	103668	20 mm	150 m	7392174644047
	103669	20 mm	5,5 m	5708677112549
	103670	24 mm	50 m	7392174644191
	103671	24 mm	100 m	7392174644054
	103672	30 mm	60 m	7392174644061
	103673	35 mm	150 st 1lpm	7392174644078
	104702	40 mm	120 st 1lpm	7392174644092
	103674	50 mm	85 st 1lpm	7392174644085

Utseende / Färg	Ljusgrå
Hållbarhet	5 år från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning lagrad torrt och skyddad från direkt solljus
Lagringsförhållanden	Sika® Bottningslist skall lagras i torra förhållanden skyddad mot direkt solljus i temperaturer mellan +5°C och +25°C
Densitet	20-30 kg/m ³
Dimensioner	6 mm till 50 mm

TEKNISK INFORMATION

Kemisk resistens	God resistens mot alkalisk fukt, olja, bensin och lösningsmedel
Uv-exponering	God UV-beständighet
Motstånd mot väderexponering	God

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produkten på marknaden, att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i produktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som ingår i mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av European Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Sika® Bottningslist monteras med trubbigt verktyg eller rulle, så att den inte skadas eller punkteras. Var noga med att inte skära sönder eller sticka hål i bottningslistens yta. Sika® Bottningslist pressas sedan i fogen till lämpligt djup. Välj en dimension på Sika® Bottningslist som är ca 25% större än fogbrädden. Undvik att sträcka Sika® Bottningslist för mycket vid monteringen.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® Bottningslist
Mars 2025, Version 01.02
020516030000000007

SikaBottningslist-sv-SE-(03-2025)-1-2.pdf

