

Takunderhåll

1. Introduktion

Sika tillhandhåller underhållsfria takdukar, material och tillbehör, som inte påverkas av stående vatten, smutsansamlingar eller normala luftburna koncentrationer av kemikalier. Det enda underhållet som krävs är vanlig goda hushållning vid rengöring av takbrunnar och besiktning för bevis av fysisk skada från yttre påverkan och/eller extrema händelser (t.ex. hagel, storm). En årlig besiktning av taket rekommenderas starkt samt att, om taket är belägen i närheten av träd, löv avlägsnas och taket rengörs under hösten. Besiktning rekommenderas även om arbeten på taket har utförts av tredje part.

2. Rengöring

Vid behov kan takduken tvättas med normala rengöringsmedel som appliceras med mjuk borste och noggrant sköljs bort med färskvatten. Ingen annan behandling behövs.

Vid ballasterade tak kan ballasten samla smuts och alg tillväxt. Eftersom kommersiella rengöringsmedel eller fungicider kan innehålla kemikalier som är skadliga för PVC eller FPO skall användning av dessa kollas upp i Sikas översikt över kemisk kompatibilitet. Om det råder tvivel kontakta Sika Sverige AB på tel. 08-621 89 00 eller e-post info@se.sika.com

3. Snöskottning

Om snö skall avlägsnas från takytan rekommenderas att lämna några centimeter snö för att skydda takduken mot eventuella mekaniska skador som kan orsakas av redskap.

4. Spill av kemikalier

På tak med växter kan spill av kemikalier förekomma. Om sådant spill förekommer skall området noggrant tvättas med rengöringsmedel och spolas av med färskvatten tills alla spår av kemikalier har avlägsnats från takdukens ovansida. Om det råder tvivel kontakta Sika Sverige AB på tel. 08-621 89 00 eller e-post info@se.sika.com

5. Fysisk skada

I likhet med andra taktätningar kan Sika takdukar ta fysisk skada om de missköts. På Sika takdukar kan skadan dock lätt lokaliseras och repareras av entreprenörer som är auktoriserade eller godkända av Sika. Vi rekommenderar att den takentreprenör som ursprungligt har monterat takduken skall kontaktas för att undvika delat ansvar för utförda arbeten.

6. Tätningsmedel

Ibland kan silikontätning vid uppvik och genomföringar behöva bytas ut p.g.a. åldring. Dessa arbeten skall utföras av en entreprenör som är auktoriserad eller godkänd av Sika. Det är viktigt att hela den gamla förseglingen avlägsnas och ytan primas innan ny silikon appliceras.

7. Nödreparation

Det är inte alltid möjligt att utföra reparation omedelbart genom en entreprenör som är auktoriserad eller godkänd av Sika. Under normala förhållanden kommer följande första hjälpen åtgärder ge skydd tills en komplett reparation kan utföras:

1. Rengör området kring skadan och torka väl.
2. Applicera självhäftande tejp över det skadade området

Under inga omständigheter skall reparationer utföras med bitumen-baserade produkter.

Om det råder tvivel kontakta Sika Sverige AB på tel. 08-621 89 00 eller e-post info@se.sika.com