

BRUKSANVISNING



1 Skruva av skyddshatten.



2 Drag ut den röda förseglingen.



3 Skär av folien vid förseglingen och ta bort den röda förseglingen.



4 Skruva på munstycket.



5 Lägg patronen i en vanlig fogpistol. Applicera enligt appliceringsinstruktion.

APPLICERINGSINSTRUKTION



Borra ett hål med slagborrmaskin till önskat djup. Håldiametern måste vara korrekt för förankringen, se tabell i produktdatabladet.



Rengör borrhålet noga med en borste (borsta minst 3 ggr). Borstens diameter måste vara större än borrhålets diameter.



Efter urborstning måste hålet blåsas rent med urläsningspump eller kompressor. **Viktigt!** Oljefri kompressor måste användas.



Pumpa 2-3 ggr tills en jämn, grå massa erhålles. Detta material får **EJ** användas. Släpp på pumptrycket och rengör munstycket med en trasa.



Applicera massan från botten av hålet. Drag långsamt ut blandarmunstycket medan hålet fylls. Undvik att få luftbubblor i massan. Vid djupa hål kan förlängare användas.



Montera gängstången, armeringsjärnet eller förankringen genom en försiktig vridning in i hålet. Lite massa kommer ut ur hålet. **Viktigt!** Monteringen måste ske under massans öppentid.



Rör inte förankringen under härdningstiden. Verktyg rengöres genast med Colma-Rengöring. Händer och hud tvättas med tvål och vatten.

APPLICERING I IHÅLIGA BLOCK



SIKA KNOW-HOW PROFFSENS VAL I DIN BUTIK



Sika partner



Våra senaste försäljningsvillkor gäller. Vanligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.

Sika Sverige AB

Box 8061

163 08 Spånga

Tel: 08-621 89 00

Fax: 08-621 89 89

www.sika.se • info@se.sika.com

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sika AnchorFix®-1 SNABBHÄRDANDE ANKARMASSA

för förankringar med låg till medium belastning



©Sika Sverige AB / 2016.04 / AL / OR / Joma / 500 ex / Art.nr 515633


Sika AnchorFix®-1 är ett 2-komponent system bestående av en standardpatron med två invändigt åtskiljda kamrar. Med hjälp av medföljande mixermunstycke blandas de två komponenterna automatiskt med rätt kvalitet vid appliceringen. Ingen blandning för hand behövs.

EGENSKAPER

- Kan appliceras med vanlig enkel fogpistol
- Idealisk för förankring av armeringsjärn och gängstänger
- Kan användas i tak utan temporär fixering
- Mycket snabbhärdande
- Fungerar vid såväl låga som höga temperaturer

FÖRDELAR

- Lösningsmedels- och styrenfri
- Ej irriterande
- Lite spill
- Inga transportrestriktioner
- 12 månaders hållbarhet



Appliceringstemperatur

+30°C
+20°C
+10°C
+5°C
*-10°C



Öppentid

3 min
6 min
10 min
20 min
30 min



Härdningstid

25 min
50 min
100 min
120 min
24 tim

* Min. patrontemperatur +5°C

Sika AnchorFix®-1

Snabbhärdande ankarmassa för alla typer av förankring med låg till medium belastning.

SOM SNABBHÄRDANDE ANKARMASSA TILL ALLA TYPER AV:

- armeringsjärn
- gängstänger
- bultar
- specialförankringar

I FÖLJANDE MATERIAL:

- betong
- ihåligt och solitt murverk
- natursten
- granit

