

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal®-629 Fire Wrap+

Rörstrypare på rulle

PRODUKTBESKRIVNING

SikaSeal®-629 Fire Wrap+ är en rörstrypare på rulle för upprätthållande av brandklass vid genomföringar i vägg eller golv. Den är klar att användas och skall kapas till i rätt längd för att passa till varierande rördiameter. SikaSeal®-629 Fire Wrap+ skapar tätning genom att svälla och därmed täta brännbara rör. Expanderar upp till 28 gånger.

ANVÄNDNING

- Upprätthåller brandklass vid genomföringar i vägg eller golv vid plast eller kompositrör.
- Infällda installationer (golv/vägg) i kombination med Sikacryl®-621 Fire+
- Kan kombineras med Sikacryl®-621 Fire+, SikaSeal®-626 Fire Board+ and Sikacrete®-630 Fire+

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Grafit, svällande remsa
Förpackning	25 m rulle
Utseende / Färg	Antrasit
Hållbarhet	6 år från produktionsdatum.
Lagringsförhållanden	Skall lagras i oskadad originalförpackning i temperaturer mellan +5 °C till +25 °C.
Dimensioner	SikaSeal®-629 Fire Wrap+ finns i följande dimensioner

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Upp till 4 timmars brandmotstånd
- Mycket svällande, upp till 28 ggr sin volym
- Dolda installationer i golv och vägg
- Klarar många olika rördimensioner.
- Testad i ett stort antal vägg och golvtyper.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA 21/1032, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Resistance EN 13501-2, UL_EU, Certificate No.UL-EU-01216-CPR

Färdiga längder i plastförpackning för rördiameter:

Färdiga längder i plastförpackning för rördiameter:	Rulle
55 mm	50 mm x 25 m med lim
82 mm	50 mm x 25 m utan lim
110 mm	75 mm x 25 m med lim
125 mm	75 mm x 25 m utan lim
160 mm	
200 mm	

TEKNISK INFORMATION

Brandmotstånd	Se Sika Brandhandbok
Brukstemperatur	-20 °C min. / +70 °C max.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ÖVRIGA DOKUMENT

- Sika Monteringsanvisning
- Sika Fire Protection Solutions

BEGRÄNSNINGAR

- SikaSeal®-629 Fire Wrap+ kan endast användas i de konstruktioner och tillsammand med de produkter den är testad för.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produkten på marknaden, att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i produktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som ingår mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av European Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad
SikaSeal®-629 Fire Wrap+
Maj 2022, Version 01.01
020517100010000005

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Se Sika monteringsanvisning eller kontakta Sika teknisk support

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

SikaSeal-629FireWrap+-sv-SE-(05-2022)-1-1.pdf

