

## PRODUKTDATABLAD

# Sika® Sealing Tape Butyl

Spricköverbryggande självhäftande butyltätband



### PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Sealing Tape Butyl är ett spricköverbryggande självhäftande butyltätband som används tillsammans med SkaCeram våtrumssystem. För användning inomhus.

### ANVÄNDNING

Sika® Sealing Tape Butyl används tillsammans med SikaCeram våtrumssystem i:

- våtrum som wc, bad- och duschrum
- offentliga våtrum med hög belastning, gym, sjukhus, spa mm
- tvättstugor
- fungerar tillsammans med golvvärme
- endast för användning inomhus

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Självhäftande med god vidhäftning mot de flesta underlag
- Spricköverbryggande
- Vattentät
- Fungerar tillsammans med golvvärme

### PRODUKTINFORMATION

<b>Förpackning</b>	<b>Dimension:</b>	<b>Förpackning:</b>
	250 x 1500 mm	4 rullar
	100 x 20 m	4 rullar
	370 x 370 mm	25 st/kartong
<b>Hållbarhet</b>	24 månader från tillverkningsdatum	
<b>Lagringsförhållanden</b>	Produkten skall förvaras i original, öppnad och oskadad förpackning under torra förhållanden. Skydda mot direkt solljus.	
<b>Utseende / Färg</b>	Gul	

#### Produktdatablad

Sika® Sealing Tape Butyl  
Januari 2022, Version 01.01  
02179020620000039

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

### GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- Approved according ETAG 022 as a part of SikaCeram watertight system
- EC1<sup>Plus</sup>: very low emission

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## BEGRÄNSNINGAR

Följ alltid gällande monteringsanvisning för valt Sika-Ceram våtrumssystem.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

#### Absorberande underlag

- betong
- cementbaserade spackel
- cementbaserade putsbruk
- absorberande våtrumsskivor
- gipsskivor

prima med 01 primer (1:3)

#### Gipsbaserade underlag

- gipsbaserade spackel
- gipsbaserade putsbruk

prima med 01 primer (1:1)

#### Icke absorberande underlag

- tidigare monterad keramik som sitter fast ordentligt och som är rengjord och vid behov även slipad

inget behov av primer

## UNDERLAGETS KVALITET/FÖRBEHANDLING

Underlaget måste ha härdat ordentligt, vara strukturellt intakt, fritt från lösa eller spröda partiklar, rent, torrt och fritt från föroreningar såsom damm, smuts, olja, fett, cementhud eller kalkutfällningar. Cementbaserade underlag skall ha en fukthalt på max RF 85 % och gipsbaserade en fukthalt på max RF 75 %.

## APPLICERING

Följ alltid gällande monteringsanvisning för valt Sika-Ceram våtrumssystem.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga, SWEDEN  
Tel +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.sika.se](http://www.sika.se)



### Produktdatablad

Sika® Sealing Tape Butyl  
Januari 2022, Version 01.01  
02179020620000039

SikaSealingTapeButyl-sv-SE-(01-2022)-1-1.pdf