GOLV
STILFULL GOLVDESIGN MED Sika ComfortFloor®

BUILDING TRUST

MODERNT

Sika ComfortFloor® är ett modernt golvsystem till ditt byggprojekt, med system baserade på polyuretanharts med innehåll av naturliga material. Sika ComfortFloor®-system är fjädrande och mycket slitstarkt och säkerställer att det attraktiva utseendet behålls i många år. Dessa golvytor läggs för att vara fogfria, lätta att rengöra och reducerar livscykelkostnaderna.
Efter dess användbara livslängd, kan det befintliga systemet helt enkelt beläggas med ett nytt skikt av Sika ComfortFloor®-system. En central hållbarhetsfaktor är den förlängda livslängden för ett befintlig golv, vilket minskar behovet av nytt material, minskar avfallet och samtidigt minskar livscykelkostnaderna.

Sika ComfortFloor®-system är luktfritt och bidrar till god inomhusluftkvalitet på grund av mycket låga VOC-emissioner. Sika ComfortFloor® systemet och produkterna är helt testade och uppfyller de högsta normer när det gäller mycket låga emissions golvlösningar, t ex AgBB i Tyskland, A+ märkning i Frankrike, M1 i Finland. Användningskraven av lågemitterande material bidrar till relevantpoäng av Green Building-certifiering Program (t ex LEED, BREEAM, DGNB), som inkluderar inomhusluftkvalitet som en parameter för excellens i nybyggnationskonstruktion.

Dessutom är Sika ComfortFloor®-system också en bra investering i det långa loppet på grund av dess enkla underhåll utan att behöva installera om helt ett nytt golvsystem. Livscykeln Bedömning (LCA) visar att Sika ComfortFloor®-system har ett lägre Energi- (CED) och koldioxid- (GWP) avtryck under hela dess livslängd än de flesta andra golvlösningar, eftersom de inte kräver eventuella cementbaserade underlag eller ytterligare lim, de är helt monolitisk med betong eller avjämningsmassa i byggnadsstrukturen och kan lätt övermålas.

UNDERSKATTAT

Som svar på designers krav, Sika ComfortFloor®-system används ofta i neutrala och pastellfärgade nyanser för subtila och allmänt diskret golvdesign. Detta ger en idealisk bas för enastående arkitektoniska och inredningsdetaljer eller djärva element som konstverk till bästa effekt.

För att harmonisera golvet perfekt med design och funktion, kan man välja golvytornas utseende från matt till glansig ytfinish. Med sin spänstiga och elastiska finish kan Sika ComfortFloor®-system absorbera betydande nedslagsljud, såsom stegljud på ytan, för att säkerställa en lugn interiör atmosfär.

Om andra ytor och rum under golvet måste skyddas från ljud, så finns det flera specifika Sika ComfortFloor®-system med extra hög ljudabsorption.

En ytterligare fördel är att alla dessa system har samma ytfinish tillgänglig, så Sika ComfortFloor®-system med olika definierade prestandaegenskaper kan läggs sida vid sida utan att någon synlig skillnad föreligger.

GEDIGET

Med exceptionell dekorativ förseglande topplack kombinerad med elastiska beläggningar, ger Sika ComfortFloor®-systemen en naturlig känsla under fötterna. Golvytorna känns varma vid beröring och är också skonsam mot lederna. Dessa egenskaper gör Sika Comfortfloor®-system, det idealiska golvet med en finish för många offentliga och kommersiella områden, såväl som i bostäder, utbildnings- och fritidsanläggningar, inklusive många rum och områden i skolor, multisporthallar och motionsanläggningar.

Genom att använda Purform®-tekniken för högpresterande polyuretanprodukter med ultralågt innehåll av diisocyanatmonomer kan vi möta utmaningarna i morgon, i dag och tillåta fortsatt obegränsad användning av våra produkter, installerade av proffs. Teknikvarumärket Purform® är en sammansättning av orden "Pure", "Polyurethane" och "Performance".

Högsta betyg har Sika ComfortFloor®PS-24 och Sika ComfortFloor® Marble FX, systemen har anpassats något för att följaktligen minska användarens exponering till ett absolut minimum. Prestandan och det enastående utseendet har bevisats då systemen har använts i flera år i oräkneliga projekt globalt och kan till och med förbättras ytterligare. Detta gör att vi kan märka dessa produkter med Purform®-etiketten.

PURFORM®
Pure Performance

FÄRGSTARKT

Valet av färger är obegränsat med Sika ComfortFloor®-system. Välj ifrån en bas av 72 standardfärger, produkterna kan också matchas till RAL, NCS för att passa din individuella färgpalett eller färgmatchningskrav.

Specialeffekter och slående flerfärgad design är också lätt att uppnå med det flytapplicerade Sika ComfortFloor®-systemet. De olika färgerna kan köras fogfritt tillsammans längs fasta linjer och kanter av din egna design, eller på fri hand för konstnärlig kreativitet, där färgfogarna flyter ihop.

Dessa vackert färgade mönster kan även appliceras i områden med högt slitage, eftersom de transparenta toppskikten skyddar ytan, inklusive ljusa och starka färger, samt att ytorna blir lätta att städa.

ZONINDELNING OCH AVGRÄNSNINGAR

Golvdesignen och dess färg kan ha betydande påverkan på beteende och humör samt vägleda frekventa användare och besökare till det samma. Sika ComfortFloor®-system gör det lätt att guida besökare i en viss riktning eller till definierade områden, med specifika färger och mönster. Böjda linjer eller geometriska former – nästan vad som helst är både teoretiskt och praktiskt möjligt – och fogfritt.

Designers har friheten att kombinera olika färger och former för att skapa den önskade atmosfären och en extremt bekväm känsla av rymd. Säkerhetsmarkeringar kan också integreras i golvet.

Sika ComfortFloor® låter dig förverkliga dina visioner med golvet.

MÖNSTRAT ELLER STILRENT

Sika ComfortFloor®-system läggs i en enkel, stilren design eller i en uttrycksfull kombination av olika färger i moderna designkoncept. Det är även möjligt att skapa många olika mönster, till exempel genom inkluderingen av färgade flingor för att lägga till extra inslag av färg och designeffekter. Två eller flera färgkoordinerade nyanser kan blandas för att få kontrast eller tonala nyanser som terrazzo. Specifika bilder från inkorporeringen av varumärke och logotyper, till flerfärgad design kan också skapas i ditt nya golv.

Sika ComfortFloor® Marble FX är det senaste systemet i sortimentet av möjliga effekter. Den slutliga mönstret skapas i ytan efter att beläggningen har applicerats, och helt nya mönster och designer kan göras med denna nya teknologi. Metoden är relativt lätt att använda och säkerställer att den unika finish kan göras konsekvent över hela ytan eller området.

Det estetiska utseendet och de visuella effekterna av denna flerfärgade golvdesign är inte deras enda fördel, de hjälper också till att dölja smutsfläckar och damm mellan rengöringarna. Ytans golvrengörings kostnader kan också bli lägre än för ett slätt golv som med ett litet mönster alltid brukar se renare ut.

HYGIENISK

De högsta standarderna för hygien och ytor som är lättstädade är viktiga i sjukvårdssektorn. Med Sika ComfortFloor® i kombination med Sikagard® hygieniska vägg-beläggningar, som är fogfria, ogenomträng-liga och lätta att rengöra. Hygieniska ytor kan tillhandahållas till golv, väggar och tak inom många typer av sjukvårds anläggningar. Sikagard® hygieniska väggbeläggningar har en speciell filmkonserveringsmedel som förhindrar bakterier och mögeltillväxt. Och Sika ComfortFloor® förseglingskikt är testade enligt CSM Clean Room Standard, som intygar att systemen har låg nötning, låg emission och inte är en grogrund för bakterier.

Cleanroom® Suitable Materials
Sika AG
Industrial Alliance Membership

För en säker försegling och beläggning vid golv-/vägganslutningar, kan alla detaljer för rörelsefogar placeras på väggen ovan-för uppviken, så att de inte kan bli smutsiga och skadade under drift. För anslutningar till dräneringskanaler och rännor etc., där detaljer är integrerade i Sika ComfortFloor® systemuppbyggnaden som säkerställer vattentäta förseglingar som också är fogfria. Detta är en enkel och hygienisk golv-vägg-tak-lösning, som hjälper till att göra Sika ComfortFloor® golv och Sikagard® väggbeläggningar en föredragen lösning för många våtutrymmen, såsom badrum inom vården, och omklädningsrum eller duschar på fritidsan-läggningar.

© studioPSG.be

GOLV
STILFULL GOLVDESIGN MED Sika ComfortFloor®

LÄTT ATT RENGÖRA

Sika ComfortFloor®-system kräver ingen initial ytbehandling eller beläggningsapplikation innan man tar dessa i normalt bruk, vilket är en annan verklig fördel och kostnadsbespa-ringar för dessa miljöer. De färdiga ytorna behöver bara ett enkelt städschema för att rengöra golvet, underhålla dess utseende och bevara sin långsiktiga investering. Till exempel Diversey, som är ett ledande globalt rengöringsteknikföretag, rekommenderar användning av en icke-filmbildande rengö-rings lösning som ska användas tillsammans med lämpliga rengöringsdynor. Alternativt kan de föreslå en helt kemika-liefri rengöringsprocedur, genom att använda deras Diversey Twister Pad, en ännu mer ekologisk rengöringslösning för Sika ComfortFloor®system.

GOLV
STILFULL GOLVDESIGN MED Sika ComfortFloor®

TYPISKA APPLICERINGAR

Sika ComfortFloor®-system GER olika fördelar för olika kunder och applikationer. Typiska exempel inkluderar:

KOMMERSIELLA OCH OFFENTLIGA BYGGNADER:

För kommersiella och offentliga byggprojekt är Sika ComfortFloor® den perfekta lösningen för snygga och hållbara golvytor. Fogfritt, stilrent utseende, lätt att underhålla och med ett nästan obegränsat utbud av färger - Sika ComfortFloor®-finish ger frihet i design och arkitektonisk finish i många olika byggnader, från shopping gallerior, butiker och restauranger, till konferenser och utställningshallar, samt många kommersiella kontor och myndighetsbyggnader etc.

© studioPSC.be

SJUKVÅRD OCH MEDICINSKA FACILITETER:

Fogfritt applicerad, erbjuder Sika ComfortFloor® ingen möjlighet till att bakterier sprider sig i sprickor eller fogar. De används ofta tillsammans med Sikagard® hygieniska väggbeläggningar inom sjukvård och medicinska faciliteter från kliniker till sjukhus och vårdhem. Sika ComfortFloor®-system är idealiska för många områden, inklusive reception och väntrum, korridorer och patientbehandlingsrum, eller till operationssalar och IVA (intensivvårdsavdelningar).

UTBILDNINGS- OCH SKOLBYGGNADER:

Färgstarkt, hållbart och lätt att rengöra - Sika ComfortFloor® fogfria system är idealiskt för att skapa ett elegant och spännande utseende inom utbildningsmiljöer, från förskolor och daghem till gymnasieskolor, universitet m.m. Det finns olika system i ComfortFloor®-serien för att möta de olika funktionella behoven i nästan alla rum och områden i dessa anläggningar, från mottagningsområden och korridorer, till klassrummen och föreläsningssalarna, samt cafeterior och bibliotek, plus idrottsanläggningarnas omklädningsrum och intilliggande områden.

BOSTADSHUS:

En mjukare yta, skön att gå på och med en varm känsla under fötterna, detta är Sika ComfortFloor®. Finns i ett nästan obegränsat urval av färger, ger designfrihet för alla stilar och miljöer. Det blir alltmer en trend för moderna hotell och hem att vilja ha det fogfria, industriella utseende, och med Sika ComfortFloor® kan det användas för den senaste öppna planlösningen, eller i specifika rum, som t ex köket, vardagsrummet eller för ett modernt badrum.

URVALSGUIDE

Varje system i Sika ComfortFloor®-sortimentet är designat med specifika fördelar för definierade applikationer och användningsområden. Förmågan hos dessa olika system att ha ett identiskt utseende gör det enkelt att kombinera dessa olika systemuppbyggnader och funktionalitet för en fogfri lösning genomgående i ett projekt. Ta en sjukgymnastik anläggning som ett exempel, en flerskiktsuppbyggnad av högt elastiskt Sika ComfortFloor® PS-65-system ger det perfekta golvet i behandlingsrummen, samtidigt som det är slitstarkt och kostnadseffektivt i en tvålagers uppbyggnad av en Sika ComfortFloor® PS-22 Systemet är idealiskt för reception och väntområden.

Denna urvalsguide ger jämförande betyg för några av de viktigaste egenskaperna och de olika systemens lämplighet för användning i områden med olika krav.
Varje projekt har sina egna specifika krav, det är därför din lokala Sika-specialist alltid är tillgänglig för att stödja dig, hjälpa dig med bedömning, urval och föreskrift av rätt Sika ComfortFloor®-lösning för ditt projekt.

ANVÄND	Sika ComfortFloor® PS-22 / PS-23 / PS-24 / Marble FX	Sika ComfortFloor® PS-63 N / PS-64 N / PS-65 / PS-66	Sikafloor® MultiFlex PS-33 ESD
Används för			
Gåkomfort	xx	xxx	x
Akustisk / ljudreducerande	xx	xxx	x
Reptålighet / elasticitet	xxx	xx	x
Våtzons lämplighet	xxx	–	–
Elektriskt ledande	–	–	xxx
Används i			
Bibliotek	xxx	xx	–
Klassrum	xxx	–	–
Daghem	xx	xxx	–
Återförsäljare	xxx	x	–
Utställningsområden	xxx	x	–
Kontor	xxx	–	x
Laboratorier	xxx	x	xx
Omklädningsrum & toaletter	xxx	x	–
Korridorer / trapphus	xxx	x	–
Operationssalar	xx	x	xxx
Patientkonsultområden	xxx	x	x
Fysioterapiområden	xx	xxx	–
Bostäder – hotell och inomhusmiljö	xxx	xxx	–

Inte idealiskt: - Lämplig: X Bra: XX Excellent: XXX

Grunden för dessa betyg är den typiska dagliga användningen i kommersiella byggnader.

Sika ComfortFloor®
EXCEPTIONELLA SYSTEM FÖR VARJE APPLIKATION

UNIVERSALSYSTEM

SYSTEMSPECIFIKA FÖRDELAR:

- Polyuretanbasskikt, färgad försegling
- Bra spänst, absorberar punktbelastningar och bra beständighet mot repor
- Bra nötningsbeständighet
- Lätt att övermåla efter några år

HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING:
Alla applikationer där ett slitstarkt och reptåligt golv krävs, särskilt skolor, sjukhus, kontor, kommersiella och bostadshus.

Sika ComfortFloor® PS-22	Sika ComfortFloor® PS-23
Variabel, kan justeras från tuff-elastisk till elastisk	Bevisat sin hållbarhet sedan flera år i flertalet globala projek

3. Toppskikt:
Sikafloor®-305 W
2. Beläggning:
Sikafloor®-3310
1. Primer:
Sikafloor®-150/-151

3. Toppskikt:
Sikafloor®-305 W
2. Beläggning:
Sikafloor®-330
1. Primer:
Sikafloor®-150/-151

MYCKET DEKORATIVA SYSTEM

SYSTEMSPECIFIKA FÖRDELAR:

- Polyuretan beläggning, transparent förseglad
- Bästa färgutseendet
- Bra mekanisk och nötningsbeständighet
- Enkel applicering
- Härdningen kan påskyndas med Sikafloor® -3000 Snapbooster

HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING:
Alla applikationer där flerfärgad, ton-i-ton eller flingdesign önskas eller där de högsta kraven på färgens utseende avgör, t ex i offentliga byggnader, bostadshus, kommersiella byggnader och kontor.

Sika ComfortFloor® PS-24	Sika ComfortFloor® Marble FX
Flerfärgad och flingad design möjlig PURFORM® Pure Performance	Unik ton-i-ton-design Patenterad teknik PURFORM® Pure Performance

3. Toppskikt:
Sikafloor®-304 W/-306 W
2. Beläggning:
Sikafloor®-3000 + valfritt ströad med PVA-flakes
1. Primer:
Sikafloor®-150/-151

3. Toppskikt:
Sikafloor®-304 W/-306 W
2. Beläggning:
Sikafloor®-3000 FX
1. Primer:
Sikafloor®-150/-151

LJUDDÄMPANDE OCH DE MEST KOMFORTABLA SYSTEMEN

SYSTEMSPECIFIKA FÖRDELAR:

- Polyuretan beläggning, färgad försegling
- Ljuddämpande lager integrerad
- Mjuk och säker att gå på
- Bra mekanisk och nötningsbeständighet
- Enkelt att applicera nytt toppskikt efter några år

HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING:
Förskolor, daghem, sjukgymnastik, butiker och bostadshus

Sika ComfortFloor® PS-63 N	Sika ComfortFloor® PS-65
Flytande applicerat akustiskt skikt Enkel flytande applicering Bra ljudreducering upp till – 15 dB	Stegljudsmatta som akustiskt lager Mycket elastisk och hållbar Utmärkt ljudreducering upp till – 19 dB

4. Toppskikt: Sikafloor®-305 W*
3. Beläggning:
Sikafloor®-330/-3310*
2. Stegljudsmembran:
Sikafloor®-320 N
1. Primer:
Sikafloor®-150/-151

5. Toppskikt: Sikafloor®-305 W
4. Beläggning:
Sikafloor®-330/-3310*
3. Porfyllare: Sikafloor®
Comfort Porefiller
2. Stegljudsdämpning: Sikafloor®
Comfort Regupol®-6015 H
1. Lim: Sikafloor®
Comfort Adhesive

* Kan även kombineras med Sikafloor®-3000 / FX under namnet PS-64 N / PS-66.

SYSTEM FÖR SPECIFIKA KRAV

Den perfekta beläggningen i samma utseende för områden som behöver ledande golv, t ex operationssalar, arbetsplatser med elektroniska känsliga varor.

SYSTEMSPECIFIKA FÖRDELAR:

- Tuff-elastisk, ledande polyuretansystem
- Försegling och beläggning är ledande som ger en hög säkerhet för konduktivitet under systemets livstid

Motstånd mot jord	$R_g < 10^9 \Omega$	(IEC 61340-4-1)
Typiskt genomsnitt motstånd mot jord	$R_g < \sim 10^5 – 10^6 \Omega$	(DIN EN 1081)
Kroppsspänning	< 100 V	(IEC 61340-4-5)
Systemmotstånd (Person/Golv/Sko)	$R_g < 10^9 \Omega$	(IEC 61340-4-5)

Sikafloor® Multiflex PS-33 ESD

5. ESD toppskikt:
Sikafloor®-305 W ESD
4. Konduktiv beläggning:
Sikafloor®-3240 ECF
3. Konduktiv primer:
Sikafloor®-220 W Conductive
2. Jordanslutning:
Sika® Earthing Kit
1. Primer: Sikafloor®-150/-151

För **tekniska områden** såsom kök, logistik, parkeringsplatser och mer, vänligen se lämpliga Sikafloor®-system på sika.com

För **sportgolv**, vänligen besök Pulastic webbsida

Sikafloor®-3000 Snapbooster – TID ÄR PENGAR

Få ytorna snabbt tillbaka i drift

SIKA CURING-BY-DESIGN TECHNOLOGY visar sin förmåga nu för första gången inom golv-applikationer. Sikafloor®-3000 Snapbooster ges som en tredje komponent som kan läggas till standardbeläggningsmaterial Sikafloor®-3000 och Sikafloor®-3000 FX när en snabb härdning är nödvändig. Applikationen och arbetsprocessen förblir densamma, men när härdningsprocessen har startat, då härdar det snabbt. Detta möjliggör en applicering av alla lager av golvsystemets uppbyggnad färdigt på en enda dag och golvet kan tas i bruk på mycket kort tid.

SIKA CURING-BY-DESIGN TECHNOLOGY

MÖJLIGGER ETT PARADIGM-SKIFTE I POLYURETANGOLV:
STANDARD APPLICERINGSTID FÖLJS AV EXTREMT SNABBT HÄRDNING.

SNABBARE INSTALLATION OCH FÄRDIG-STÄLLANDE MED MINDRE VÄNTETID ÄN VANLIGA PU-GOLV!

NORMAL ÖPPENTID (ARBETSTID) FÖR EFFEKTIVA OCH TOPPKVALITETS-APPLICERINGAR.

KUNDFÖRDELAR:

SNABBA INSTALLATIONSTIDER, YTOR KAN ÅTERTAS SNABBT

ÖKAD INSTALLATIONSEFFEKTIVITET OCH SÄKERHET

Sika ComfortFloor® KAN NU ANVÄNDAS VID KRITISKA INSTALLATIONER MED MINIMAL AVSTÄNGNINGSTID

GER NYA SNABBA MÖJLIGHETER FÖR ÄGARE OCH ENTREPRENÖRER I BÅDE NYPRODUKTION OCH RENOVERINGSPROJEKT

MER PRODUKTIV INSTALLATION OCH LÄTT HANTERING AV Sikafloor®-3000 Snapbooster

ARBETSTIDEN FÖR ÄR ATT INSTALLERA Sika ComfortFloor®-SYSTEM KAN GÖRAS MER EFFEKTIVT: VÄNTETIDER FÖR ATT PRODUKTERNA SKA HÄRDA KAN MINIMERAS ELLER T.O.M UNDVIKAS.

Med ett typiskt golvsystem av polyuretanharts, så behöver vanligtvis varje skikt i systemuppbyggnaden en dag för applicering och härdning. För att vara ärlig kan detta oftast planeras och schemaläggas för varje specifikt område, beroende på dess storlek, projektets karaktär och projekt-tiden. Det finns dock ett ökande antal projekt där en snabbare återgång till drift krävs, eller så är golvytan relativt liten, vilket innebär att det är oekonomiskt att spendera flera dagars arbete för att uppnå hela systemuppbyggnaden. Detta är särskilt påtagligt när långa restider till platsen också förkortar arbetsdagen, och därför skulle det vara fördelaktigt att utföra så många av arbetsmomenten som möjligt eller att till och med kunna slutföra uppbyggnaden på en enda dag.

Nedan är ett exempel på ett typiskt projekt med Sika ComfortFloor® som installeras med nya Sikafloor®-3000 Snapbooster jämfört med en standardapplikation utan booster (100 m² vid 20°C).

Sika ComfortFloor® + Sikafloor®-3000 Snapbooster		Konventionellt PU-golv
1 dag	Åter i bruk	3 dagar (i bästa fall)
1 dag (full)	Nödvändig arbetstid	3 dagar (delvis) + mycket tid tillbringad i bilen

Traditionell PU

Sika ComfortFloor®
STANDARDFÄRGER

Sika Frosty Tree**
Sika Winter Ice**
Sika Young Cotton**
Sika Grey White*
Sika Oyster Secret*
Sika Pearl White*
Sika Light vory*
Sika Ivory Drop*
Sika Desert Sun*
Sika Sun Fire***
Sika Matt Rose*

Sika Wild Orchid**
Sika Lila Touch**
Sika Purple**
Sika Lavender Field*
Sika Smokey Evening*
Sika Distant Blue*
SIka Oxide Red**
Sika Bordeaux Wine***
Sika Bright Flame***
Sika Sweet Citrus***
SIka Smoked Salmon**

Sika Mystical Grape*
Sika Signal Grey*
Sika Ice Blue*
Sika Stone Cold*
Sika Gun Metal*
Sika Dolphin Grey*
Sika Bright Blue*
Sika Ocean Brush**
Sika Sky Line**
Sika Pastel Blue*
Sika Brilliant Blue*

Sika Spring Grass***
Sika May Green**
Sika Lime Green**
Sika Avocado*
Sika Sea Mist**
Sika Art Deco*
Sika Brown Beige*
Sika Amberish Grey*
Sika Midnight Spark*
Sika Steel Blue*
Sika Violet Blue*

Sika Moisty Shine*
Sika Young Olive**
Sika Florida Classic*
Sika Brown Grey*
Sika Dusty Cloud*
Sika Hot Chocolate*
Sika Latte Macchiato*
Sika Mocca Coffee*
Sika Autumn Chestnut*
Sika Sepia Brown*
Sika Brown Reddish*

Sika Dust Grey*
Sika Rocky Road*
Sika Deep Iron*
Sika Stone Grey*
Sika Medium Grey*
Sika Steely Glimpse*
Sika Cool Chill*
Sika Silk Grey*
Sika Tele Grey*
Sika Light Grey*
Sika Stone Brown*

Sika Concrete Grey*
Sika Quartz Grey*
Sika Dark Iceland*
Sika Umbra Grey*
Sika Shadow Move*
Sika Black*

* – *** indikerar antalet topplacker med Sikafloor®-305 W för att få perfekt finish.

Färgerna är vägledande. Begär alltid ett färgprov som referens först.
Utöver dessa standardfärger kan produkterna även beställas i de flesta färger enligt RAL- och NCS-färgsystem.

Sika ComfortFloor®
Marble FX FÄRGER

Kulörerna är vägledande. Begär alltid ett kulörprov som referens först.

BIDRAR TILL GOD LUFTKVALITET INOMHUS, MÖTER M1, AGBB, A+

ELEGANT, SLÄTT UTSEENDE

INTEGRERA FÖRETAGSLOGO, SKYLTNING OCH MÖNSTER I DESIGNEN

VARM KÄNSLA UNDER FÖTTERNA

NÄSTAN OBEGRÄNSAT MED FÄRGVAL

BIDRAR TILL LEED V4 OCH ANDRA "GRÖN BYGGNAD" CERTIFIERINGS PROGRAM

MJUK OCH ELASTISK ATT GÅ PÅ

ENKLARE ATT OMBELÄGGA ÄN ATT RIVA BORT SOM MED ANDRA BELÄGGNINGAR

HYGIENISKA GOLV OCH VÄGGBEKLÄDNADER BASERAD PÅ

ÖVER 40 ÅRS ERFARENHET

LÅG LIVSCYKELKOSTNAD

ELASTISK OCH SLITSTARKT

INSTALLERAS FOGFRITT LÄTT ATT STÄDA

ÖVERLÄGSEN AKUSTIK I RUMMET OCKSÅ LJUDDÄMPANDE FÖR RUMMET UNDER, UPP TILL -19 DB LJUDREDUKTION

BIM-DETALJER

LÅG VOC, VOC UNDER 0,5 MG/M^3

FÖRLÄNG GOLVSYSTEMETS LIVSTID - UPP TILL 40 ÅR

GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

MER INFORMATION:

Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter.
Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner.
Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.

© Sika Sverige AB / AL / KT / 2022.11 / Åtta.45 / 50 ex

SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, info@se.sika.com

BUILDING TRUST