

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® Filler One Strike Maxi

Krympfri lättviksspackel med lagningar upp till 75 mm

## PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Filler One Strike Maxi är ett lättviktsfiller för fyllning av hål och för utjämning av olika underlag före målning eller tapetsering och ger en jämn finfinish med utmärkta egenskaper. Krymper inte och kräver endast minimal eller ingen slipning.

## ANVÄNDNING

Sika® Filler One Strike Maxi är lämplig som utfyllnad i:

- Gips
- Tegel
- Sten
- Trä
- Puts
- Bredspackling

## EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Fyller ojämnheter upp till 75 mm
- Krymper ej
- Snabb torkande kan målas eller tapetseras efter bara 30 min
- Möjligt att använda spik och skruv direkt på torrt kitt
- Ger en slät yta
- Kan användas även i tak ingen rinning
- Är vit efter torkning

## MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sika-miljoapp.se](http://www.sika-miljoapp.se) i din webbläsare.

## PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Fylld vattenburen polymerdispersion
Förpackning	450 ml burk
Hållbarhet	24 från tillverkningsdatum i öppnad originalförpackning
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i original, öppnad och oskadad tät förpackning under torra förhållanden, ej under +5 °C. Skydda mot direkt solljus och frost.
Utseende / Färg	Vit
Maximal kornstorlek	D <sub>max</sub> : 0,12 mm
Densitet	ca 0,49–0,53 kg/l
Torrhalt (volym)	ca 61 %

## Produktdatablad

Sika® Filler One Strike Maxi

Mars 2022, Version 01.01

02184030300000014

## APPLICERINGSINFORMATION

<b>Förbrukning</b>	Detta beror på underlagets grovhet och tjocklek på det applicerade lagret. Som en guide, 1 av Sika® Filler One Strike Maxi kan fylla ca 0,5 m <sup>2</sup> per 2 mm tjocklek.
<b>Skiktjocklek</b>	75 mm max.
<b>Omgivande lufttemperatur</b>	+5 °C min. / +35 °C max.
<b>Underlagets temperatur</b>	+5 °C min. / +35 °C max.
<b>Väntetid/Övermålning</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Torktid ca 30 minuter vid +20 °C. Vid tjockare skikt dock längre. Torktider kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet mm</li><li>▪ Övermålning efter ca 30 minuter</li></ul>

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

Appliceringsytorna skall vara rena samt fria från fett, damm, spån osv.

### BLANDNING

Färdig produkt, skall ej blandas

### APPLICERING

Applicera direkt från behållaren med en spackelspade eller liknande verktyg. Produkten sjunker inte alls eller mycket lite därför behövs lite eller ingen slipning om spacklingen utförs noga. Produkten måste vara fullt uthärdad/torkad före slipning eller målning. Sika® Filler One Strike Maxi kan målas efter ca 30 minuter. Torktiden beror på tjockleken på fyllningen.

OBS! Använd ej på metall eller plast. Använd ej på våta underlag.

## RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg och appliceringsverktyg med vatten direkt efter användning. Härdat material kan bara avlägsnas mekaniskt.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga, SWEDEN  
Tel +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.sika.se](http://www.sika.se)



### Produktdatablad

Sika® Filler One Strike Maxi  
Mars 2022, Version 01.01  
02184030300000014

SikaFillerOneStrikeMaxi-sv-SE-(03-2022)-1-1.pdf

