

PRODUKTDATABLAD

Sikacryl®-625 Fire+

Brandhämmande färg för användning på Sikaseal®-626 Fire Board+



PRODUKTBESKRIVNING

Sikacryl®-625 Fire+ är en 1-komp brandhämmande färg för linjär brandfogning och tillsammans med Sikaseal 626 Fire board+ för brandtätningar av genomföringar.

ANVÄNDNING

- För linjära tätningar upp till 120 mm i kombination med bottningsmaterial av stenull
- Tätning av kanter på Sikaseal®-626 Fire Board+ vid utanpåliggande montage i golv eller vägg

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Upp till 4 timmars brandmotstånd
- 1-komp klar att användas
- Lätta att rengöra
- Akustiska egenskaper

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Vattenbaserad akryl
Förpackning	3 liters hink
Färg	Vit
Hållbarhet	12 månader från tillverkningsdatum
Lagringsförhållanden	Skall förvaras i obruten oskadad originalförpackning torrt i temperaturer mellan +5°C och +30°C. Undvik frost.
Densitet	~1.3 kg/l (ISO 1183-1)

MILJÖINFORMATION

- Conformity with LEED v4 EQc 2: Low-Emitting Materials

GODKÄNNANDEN / STANDARDS

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA 23/0961, based on EAD 350141-00-1106:2017 - Fire stopping and fire sealing products, linear joint and gap seals
- UL-EU-1319 based on EAD 350141-00-1106:2017

TEKNISK INFORMATION

Brandmotstånd	Se: Godkännanden / certifikat ¹ eller kontakta Sika för specifik information.
Brukstemperatur	-30°C min. / +80°C max. Vid fullt härdat tillstånd.

APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur	+5°C min. / +50°C max.
Underlagets temperatur	+5°C min. / +40°C max., min. +3°C över daggpunkt

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ÖVRIGA DOKUMENT

- Se produktens DOP. för linjär brandfogning

BEGRÄNSNINGAR

- Färgvariationer kan uppstå på grund av exponering för kemikalier, höga temperaturer och/eller UV-strålning (speciellt vit). En färgförändring är emellertid helt av estetisk natur och påverkar inte produktens tekniska prestanda eller hållbarhet.
- Använd inte Sikacryl®-625 Fire+ vid stora temperaturförändringar (rörelser under härdningen)
- Använd inte Sikacryl®-625 Fire+ mot glas, i golvfogar, i sanitetsfogar, på marmor, eller natursten
- Använd inte Sikacryl®-625 Fire+ för fogar under vattentryck eller för permanent kontakt med vatten
- Använd inte Sikacryl®-625 Fire+ på bituminösa underlag, naturgummi, EPDM-gummi eller på alla byggmaterial som kan blöda oljor, mjukgörare eller lösningsmedel som kan verka aggressivt mot fogmassan
- Sikacryl®-625 Fire+ skalla bara användas i kombination med de produkter den testats med

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad
Sikacryl®-625 Fire+
Maj 2025, Version 03.01
020517010040000010

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Underlaget måste vara rent, torrt, och fritt från oljor, fett, damm och lösa eller spröda partiklar. Sikacryl®-625 Fire+ vidhäftar utan primers och/eller aktivatorer.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Se Sikas hemsida, sika.se. Vid osäkerhet kontakta Sika Tekniska support.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och appliceringsutrustning med vatten direkt efter användning. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sikacryl®-625Fire+-sv-SE-(05-2025)-3-1.pdf

