

	Moss-sedum ¹	Singel ²	Trärall ³	Betong-plattor ⁴	Solpaneler	Gröna tak Ytterbjälklag PIR ⁷ Cellglas ⁸	Betong ⁵ Sand och Plattor Singel ⁶ Ytterbjälklag PIR ⁷ Cellglas ⁸
SikaBit PRO T-645 1-lagssystem	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad Lutning > 3,6°	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad		
SikaBit PRO T-625 SikaBit PRO T-645 2-lagssystem	Mekaniskt infäst och skarvsvetsad Sträng- och skarvsvetsad Lutning > 3,6°	Mekaniskt infäst och skarvsvetsad Sträng- och skarvsvetsad	Mekaniskt infäst och skarvsvetsad Sträng- och skarvsvetsad	Mekaniskt infäst och skarvsvetsad Sträng- och skarvsvetsad	Mekaniskt infäst och skarvsvetsad Sträng- och skarvsvetsad		
SikaBit PRO E50 Sand P25 1-lagssystem	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad Lutning < 3,6°					Helsvetsad	Helsvetsad
SikaBit PRO E30-20 Sand 2-lagssystem	Mekaniskt infäst och skarvsvetsad Sträng- och skarvsvetsad Lutning < 3,6°					Helsvetsat	Helsvetsat
SikaBit PRO E25G-20 S/S 2-lagssystem	Mekaniskt infäst och skarvklistrad Sträng- och skarvklistrad Lutning < 3,6°					Helklistrat	Helklistrat

¹⁾ Max vikt 50 kg/m² vattenmättad, max tjocklek 60 mm. ²⁾ Utan värmeisolering med skyddsskikt av polyesterfilt 300 gr. ³⁾ På träreglar/distansklossar. Remsor av tätskiktmatte under träreglar/distansklossar.

⁴⁾ På distansklossar. Remsor av tätskiktmatte under distansklossar. ⁵⁾ Med glidskikt två lag PE-folie 0,20 mm. ⁶⁾ Med värmeisolering. ⁷⁾ Mellan underlag och PIR-isolering helklistrad/helsvetsad SikaBit PRO E25G-20 S/S /SikaBit PRO E30-20 Sand. Undre lag på PIR-isolering helklistrad SikaBit PRO E25G-20 S/S. Övre lag helklistrad SikaBit PRO E25G-20 S/S alternativt sträng- och skarvsvetsad SikaBit PRO E30-20 Sand. ⁸⁾ Alternativ 1-lagssystem:

På cellglas, toppstruken med varmasfalt, helsvetsad SikaBit PRO E50-20 Sand P25. Alternativ 2-lagssystem: Undre lag helklistrad SikaBit PRO E25G-20 S/S alternativt på cellglas, toppstruken med varmasfalt, sträng- och skarvsvetsad SikaBit PRO E30-20 Sand. Övre lag helklistrad SikaBit PRO E25G-20 S/S alternativt sträng- och skarvsvetsad SikaBit PRO E30-20 Sand.

Garantier / 10 år / 15 år

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 08 SPÅNGA

Kontakt
08-621 89 00
www.sika.se, info@se.sika.com

BUILDING TRUST

