SORTIMENT
SikaCeram® TÄTSKIKTSSYSTEM FÖR PLATTSÄTTNING

SORTIMENT 2022

BUILDING TRUST

PLATTSÄTTNING AV HÖGSTA KVALITET

Från dekorativa kaklade ytor till funktionella vägg- och golvbeläggningar är keramiska plattor ett av de mest populära materialvalen. De har fördelen att vara snygga och passar för alla typer av byggnader och ytor.

Val av rätt plattor och system är viktigt för varje yta i varje specifikt projekt. I detta ingår korrekt förberedelse av underlaget, vattentätning och fogning för att säkerställa högsta kvalitet och hållbarhet.

Sika har utvecklat ett omfattande sortiment av fästmassor, fogbruk och kompletterande produkter utformade för användning som integrerade system för att uppnå det optimala resultatet.

INNEHÅLL

05 VÅTRUM – VÄGGAR & GOLV

07 VÅTRUM – MED TILLSKJUTANDE FUKT

09 VÄGG I TORRA UTRYMMEN

11 GRANITKERAMIK

13 NATURSTEN

15 STORFORMAT

17 FASADER

19 UTOMHUS

21 POOLER

22 FÄSTMASSOR

24 MEMBRAN

26 SPACKEL & BRUK

28 FÖRSEGLING

30 PRIMER

31 FOGMASSA

32 BRUK

34 GUIDE FOGMASSOR

Skivväggar och träbjälklag är snabbt och enkelt att arbeta med och vanligt förekommande även i våtutrymmen. Dock är inte alla skivor fuktbeständiga och kräver därför specialbehandling och skydd mot inträngning av både ånga och vatten.

VÅTRUM – VÄGGAR OCH GOLV

ENKELT ELLER SNABBT FOLIESYSTEM

Sika tillhandahåller kompletta system för att uppfylla högt ställda krav. På skivväggar och träbjälklag krävs att man använder ett foliesystem tillsammans med olika förseglingstillbehör. Folien och tillbehören kan monteras på två olika sätt, antingen **Enkelt** med färdigblandat lim eller **Snabbt** med ett snabbhärdande 2-komponentslim. Därefter monteras de keramiska plattorna med en cementbaserad fästmassa. Plattorna fogas med ett flexibelt fogbruk med hög styrka och som finns i flera kulörer. Slutligen kompletteras systemet med en elastisk mjukfog.

SikaCeram® Sealing Fix

Ett snabbt cementbaserat 2-komponentslim.

EGENSKAPER

- En snabb produkt
- Monterar och förseglar allt i foliesystemet
- Dispersion och pulver i samma förpackning
- För golv och vägg
- ETAg godkänd

1 FÖRBEREDELSE MOT UNDERLAG
Sikafloor®-01 Primer
Portätare och vidhäftningsprimer

2 LIMNING
Enkelt system: **Sikalastic®-220 W**
Färdigblandat lim och membran
Snabbt system: **SikaCeram® Sealing Fix**
Snabbhärdande cementbaserat 2-komponentslim

3 TÄTSKIKT
SikaCeram® Sealing Membrane W
Folietätskikt

4 FÖRSEGLINGSTILLBEHÖR
Enkelt system: **SikaCeram®-920 Foil Bond**
Härdande lim för överlappning
Sika® SealTape F
Täta flexibla tillbehör för försegling av brunn, hörn, rör och vinklar
Snabbt system: **Sika® SealTape F**
Täta flexibla tillbehör för försegling av brunn, hörn, rör och vinklar. Monteras med SikaCeram® Sealing Fix

5 FÄSTMASSA
SikaCeram®-204 Medium
Flexibel fästmassa

6 FOGBRUK
SikaCeram®-690 Elite
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

7 FOGMASSA
Sikasil® C
Neutralhärdande elastiskt silikon

För konstruktion med rollat system, se SikaCeram® Monteringsanvisning eller sika.se

Våtutrymmen i källare eller där tillskjutande fukt förekommer är väldigt speciella förhållanden och kräver expertis då arbetsmetoder och materialval för golv och vägg kan vara av skilda typer.

VÅTRUM – MED TILLSKJUTANDE FUKT

Sika tillhandahåller ett komplett integrerat system för att uppfylla de mycket krävande krav som ställs för utrymmen med tillskjutande fukt. Först görs ytorna vattentäta med en cementbaserad, flexibel tätningsmassa, SikaCeram®-500 Ceralastic ES som även används som fästmassa, vilket spar tid då det är färre moment i konstruktionen. Produkten är mycket flexibel och har egenskapen att den kan släppa igenom ånga men tätar mot vatten. Plattorna fogas sedan med ett fogbruk för vägg och golv och slutligen kompletteras systemet med en elastisk mjukfog.

1 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG
Sikafloor®-01 Primer
Vidhäftning och dammbindare
Sikafloor®-450 Thermo Level
Självutjämnande avjämningsmassa

2 TÄTSKIKT
SikaCeram®-500 Ceralastic ES
Diffussionsöppet tätskikt

3 FÖRSEGLINGSTILLBEHÖR
Sika® SealTape F
Täta flexibla tillbehör för försegling av hörn, rör och vinklar, monteras och förseglas med SikaCeram®-500 Ceralastic ES
Sika® SealTape F (Floor patch) V1
Flexibel brunnsmanschett

4 FÄSTMASSA
SikaCeram®-500 Ceralastic ES
Diffussionsöppet tätskikt

5 FOGBRUK
SikaCeram®-690 Elite
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

6 FOGMASSA
Sikasil® C
Neutralhärdande elastiskt silikon

SikaCeram®-500 Ceralastic ES

SikaCeram®-500 Ceralastic ES är ett diffussionsöppet membran för områden såsom utrymmen med tillskjutande fukt eller utomhus. Produkten kan användas som tätskikt och fästmassa. 2 i 1 produkt.

EGENSKAPER
- Appliceras med fördel i två omgångar
- Vattentätar ytorna och limmar alla tillbehör
- Endast för massiva/homogena konstruktioner
- För golv och vägg
- ETAg godkänd

Sikas system för installation av plattor i torra områden är väl beprövat och fungerar perfekt för till exempel kakel i kök ovanför handfat, spis och diskbänk och andra ytor som inte regelbundet utsätts för fukt.

VÄGG I TORRA UTRYMMEN

Sika tillhandahåller ett komplett system för säker montering av plattor på väggar som traditionellt används i torra områden och som inte regelbundet utsätts för fukt. Först appliceras en primer för att förbättra vidhäftning och förhindra snabb uttorkning; därefter används ett färdigblandat kakellim för de vertikala ytorna. Kakellim har en mycket bra vihäftning mot de flesta underlag och mot alla keramiska plattor såsom kakel och klinker. Ytorna fogas därefter med ett cementbaserat fogbruk. Slutligen kompletteras systemet med en elastisk och kulöravstämd mjukfog.

1 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG
Sikafloor®-01 Primer
Vidhäftning och dammbindare

2 FÄSTMASSA
SikaCeram®-355 StarPaste
Färdigblandat kakellim för väggar

3 FOGBRUK
SikaCeram®-690 Elite
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

4 FOGMASSA
Sikasil® C
Neutralhärdande elastiskt silikon

SikaCeram®-355 StarPaste

Färdigblandat kakellim med låg åtgång för montering av kakel på väggar.

EGENSKAPER
- Endast för absorberande plattor
- Kakel på kakel (endast inomhus)
- Till underlag såsom färg, träskivor, cement och på gamla keramiska plattor
- 8 kg förpackning
- Klassning D2 TE

Plattor som är avsedda för golv tillverkas med hög precision och produceras under högre tryck och temperaturer för att bli extremt hårda och icke-absorberande. De används ofta i både bostäder och offentliga miljöer, speciellt när det ställs höga krav på design, prestanda och hållbarhet över tid.

GRANITKERAMIK

För dessa områden och utrymmen är det nödvändigt att använda ett system som kan uppfylla ställda krav och klara höga påfrestningarna. Det innebär ett underlag med hög tryck- och draghållfasthet. Detta uppnås med en ny generation av polymermodifierade fästmassor som är speciellt utformade för att limma de flesta typer av keramiska plattor och även natursten. Därefter avslutas det med ett flexibelt fogbruk som även har god mekanisk hållfasthet och hög nötningsbeständighet. En högpresterande elastisk mjukfog används för alla rörelse-, isolerings- eller anslutningsfogar som måste utföras genom hela konstruktionen eller bara i den keramiska beläggningen.

1 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG
Sikafloor®-01 Primer
Vidhäftning och dammbindare
Sikafloor®-450 Thermo Level
Självutjämnande avjämningsmassa

2 FÄSTMASSA
SikaCeram®-260 StarFlex
Flexibel fästmassa med variabel vattenmängd

3 FOGBRUK
SikaCeram®-690 Elite
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

4 FOGMASSA
Sikaflex®-11 FC Purform
PU mjukfog
SikaHyflex®-402 Connection
STP mjukfog

SikaCeram®-690 Elite

Ett allsidigt dammreducerat fogbruk för väggar och golv i de flesta miljöer.

EGENSKAPER
- För inom- och utomhus
- Till kakel, klinker, granitkeramik, natursten och mosaik
- Till absoberande plattor 1–5 mm
- Till Icke-absoberande plattor 1–10 mm
- Förpackning 5 kg
- Klassning CG2 WA

Naturstensplattor är ett av de mest tidlösa och eleganta ytbehandlingsmaterialen som aldrig går ur tid eller mode. Sika tillhandahåller ett komplett system för montering av marmor, granit och andra naturstensplattor, som inte är känsliga för fukt.

NATURSTEN

Sikas system för natursten inkluderar golvavjämning som säkerställer hög tryck- och draghållfasthet, plus snabb härdning med mycket låg krympning, vilket möjliggör montering av plattorna efter bara 24–48 timmar. På detta underlag monteras natursten med en ny generation av snabbhärdande, cementbaserad fästmassa som är speciellt framtagen för natursten. Slutligen används ett cementbaserat fogbruk som utvecklats för att även passa till naturstensplattor. Systemet innehåller även en primer och en mjukfog som ska användas vid större ytor eller där rörelsefogar krävs.

1 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG
Sikafloor®-01 Primer
Vidhäftning och dammbindare
Sikafloor®-450 Thermo Level
Självutjämnande avjämningsmassa

2 FÄSTMASSA
SikaCeram®-275 Marble & Stone
Flexibel snabb och vit fästmassa för natursten

3 FOGBRUK
SikaCeram®-690 Elite
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

4 FOGMASSA
Sika® Primer-3 N
Vidhäftningsprimer
Sikaflex®-11 FC Purform
PU mjukfog

SikaCeram®-275 Marble & Stone

En vit, snabb och flexibel fästmassa för montering av speciellt natursten samt okalibrerade plattor för vägg och golv inom- och utomhus.

EGENSKAPER

- Variabel vattenmängd vilket gör att den kan blandas med mer vatten för att erhålla en mer flytande konsistens för golv
- För skikttjocklekar upp till 30 mm inomhus
- Snabb för att undvika deformation i platta
- Klass C2 FTE S1

Större keramiska plattor och natursten skapar en fogfri och modern look. Stora plattor och dess design ger ytan ett exklusivt utseende. Det krävs dock mycket av underlaget för att ge ett snyggt slutresultat.

STORFORMAT

Sikas system ger en plan yta som uppnås med en avjämningsmassa som har en mycket god utflytningsförmåga och ger ett bra underlag för att belägga ytorna med storfomatsplattor. Detta görs enkelt med en ny fästmassa med lättfiller, låg åtgång och som är lätt att applicera. Sedan används ett fogbruk som har utmärkt mekanisk hållfasthet och hög nötningsbeständighet, tillsammans med en elastisk, polyuretanbaserad mjukfog för alla potentiellt rörliga fogar och anslutningar.

1 **FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG**
Sikafloor®-01 Primer
Vidhäftning och dammbindare
Sikafloor®-450 Thermo Level
Självutjämnande avjämningsmassa

2 **FÄSTMASSA**
SikaCeram®-260 StarFlex
Flexibel fästmassa med variabel vattenmängd

3 **FOGBRUK**
SikaCeram®-690 Elite
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

4 **FOGMASSA**
Sikaflex®-11 FC Purform
PU mjukfog

SikaCeram®-260 StarFlex

Cementbaserad och dammreducerad fästmassa med lång öppentid.
För stora och små plattor på golv och vägg.

EGENSKAPER
- För inom- och utomhus
- Variabel vattenmängd
- Mycket bra hängförmåga
- Tjocklekar upp till 25 mm inomhus
- Grå fästmassa i 20 kg säck
- Klass C2 TE S1

Att montera keramiska plattor på byggnadsfasader har länge ansetts vara ett utmanande och riskfyllt arbete. Sika har dock utvecklat starka renoverings-bruk och flexibla fästmassor som klarar exponering för dessa krävande miljöer, inklusive extrema väderförhållanden och termiska rörelser hos olika fasadmaterial.

FASADER

Sikas cementbaserade bruk och fästmassor har ett högt polymerinnehåll för att säkerställa att det är tillräckligt flexibelt så att det anpassar sig till de termiska rörelser som blir på grund av stora och snabba temperaturvariationer.

Sikas cementbaserade fogbruk för fasader har också stor flexibilitet, nötningsbeständighet och hög mekanisk hållfasthet. Skarvar och hörn tätas med en elastisk mjukfog som är bra på att ta upp rörelse även när det är kallt och som bibehåller utseendet över lång tid.

1 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG
Sika MonoTop®-1010
Slamma
Sika MonoTop®-110 QuickFix
Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair
Sika MonoTop®-3020
Sika MonoTop®-4012
Bruk

2 FÄSTMASSA
SikaCeram®-260 StarFlex
Fasadfästmassa som kräver dubbellimning

3 FOGBRUK
SikaCeram®-690 Elite
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

4 FOGMASSA
SikaHyflex®-402 Connection
Lågmodulär fogmassa för anslutnings- och rörelsefogar i fasader

Sika MonoTop®

Sikas MonoTop® specialmassor har olika egenskaper så som portätning, utjämning, extremt liten krympning samt för tunna och tjocka skikt.

EGENSKAPER

- För fasader av betong och cementbruk

Sika MonoTop®-110 QuickFix
- Härdar på några minuter
- Bra vidhäftning mot metall
- Inom- och utomhus

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair
- Lätt att blanda och applicera
- För betongreparationer
- Inom- och utomhus

Sika MonoTop®-3020
- För tunna skikt 1-5 mm
- Portätning och mindre lagningar
- Inom- och utomhus

Sika MonoTop®-4012
- Reparationsbruk
- Skittjocklekar 6-120 mm
- Inom- och utomhus

Uppbyggnad och montering av keramikbelagda ytor på nya balkonger kräver noggrann design och utförande, såsom underlagets lutning, tillräcklig dränering och/eller fullständig tätning och avslut vid ytterkanter etc.

UTOMHUS

Sikas system börjar med avjämning (för att skapa korrekt lutning för avrinning) Därefter appliceras det specialdesignade tätskiktet och dess förseglingstillbehör. Keramiska plattor monteras sedan med samma specialdesignade tätskikt som också kan användas som fästmassa. Detta för att hela systemet ska var homogent och jobba ihop när det utsätts för extrema väderförhållanden.

Tätskiktet är flexibelt, med ett högt polymerinnehåll för att klara rörelser på grund av både stora och snabba temperaturvariationer. Det cementbaserade fogbruket är också flexibelt för att minimera spänningsöverföring till underlaget, samtidigt som god mekanisk styrka och nötningsbeständighet bibehålls. En högpresterande, elastisk fogmassa används för att täta alla rörliga fogar och anslutningar för att säkerställa att de också förblir vattentäta.

1 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG
Sikafloor®-01 Primer
Vidhäftning och dammbindare
Sikafloor®-450 Thermo Level
Självutjämnande avjämningsmassa

2 TÄTSKIKT
SikaCeram®-500 Ceralastic ES
Membran och fästmassa, 2-i-1 produkt.
Diffussionsöppet tätskikt.

3 FÖRSEGLINGSTILLBEHÖR
Sika® SealTape F
Täta flexibla tillbehör för försegling av hörn, rör och vinklar. Monteras och förseglas med SikaCeram®-500 Ceralastic ES
Sika® SealTape F (Floor patch) V1
Flexibel brunnsmanschett

4 FÄSTMASSA
SikaCeram-500 Ceralastic ES
Membran och fästmassa, 2-i-1 produkt.

5 FOGBRUK
SikaCeram®-690 Elite
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

6 FOGMASSA
Sikaflex®-11 FC Purform
Flexibel golvfogmassa
SikaHyflex®-402 Connection
STP mjukfog

Sikaflex®-11 FC Purform

En fukthärdande elastisk lim och fogmassa för inom- och utomhusbruk som kan användas till horisontell och vertikal fogning.

EGENSKAPER
- God vidhäftning mot de flesta underlag
- Rörelseupptagande förmåga ± 25 %
- Lättarbetad
- God mekanisk och väderresistens
- Kräver inte härdplastutbildning

Mosaik och plattor runt poolen ger både ett snyggt och hållbart ytskikt men att montera keramiska plattor i miljöer som är hårt utsatta för vatten och kemikaliska angrepp är en kritisk applikation.

POOLER

Pooler som är uppbygda av betong ska putsas och utjämnas med ett lämpligt cementbaserat reparationsbruk/ytutjämnings-bruk. Därefter appliceras Sikas fiberförstärkta, cementbaserade tätskikt i två lager, vilket säkerställer en hållbar, långvarig vattentätning.

Ett kapillärbrytande epoxymaterial appliceras runt rör, dysor och andra pooltillbehör. Därefter monteras avsedd keramik i poolen med anpassad fästmassa. Slutligen fogas keramiken med Sikas fogbruk och mjukfog.

Kontakta alltid Sikas tekniska avdelning innan arbetet påbörjas.

SikaCeram®-250 StarFix White

Dammreducerad vit standardfästmassa för montering av keramiska plattor på vägg- och golv inom- och utomhus. För skikttjocklekar upp till 10 mm inomhus.

EGENSKAPER

- Till kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och ej känslig natursten
- Dammreducerad
- Våta som torra utrymmen
- Vägg och golv
- Klass C2 TE

1 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG
Sika MonoTop®-1010
Slamma
Sika MonoTop®-4012
Sika MonoTop®-3020
Bruk

2 TÄTSKIKT
SikaCeram®-500 Ceralastic ES
Diffussionsöppet tätskikt

3 FÖRSEGLINGSTILLBEHÖR
Sikafloor®-150
Sika® SealTape F Tape
Sika® SealTape F (Floor patch)
Vattentätning runt rör och förseglingar

4 FÄSTMASSA
SikaCeram®-250 StarFix White
För keramiska plattor
* För mosaik – kontakta Sika teknisk service

5 FOGBRUK
SikaCeram®-690 Elite
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg
* För mosaik – kontakta Sika teknisk service

6 FOGMASSA
Kontakta Teknisk service för rådgivning

FÄSTMASSOR

PRODUKT	**SikaCeram®-204 Medium** Dammreducerad allroundfästmassa för keramiska plattor på golv och vägg. Klassning C2 TE.	**SikaCeram®-250 StarFix White** Vit, dammreducerad allround-fästmassa för mosaik, keramiska plattor på golv och vägg. Klassning C2 TE.	**SikaCeram®-250 StarFix Rapid** Dammreducerad, snabb fästmassa för keramiska plattor på golv och vägg där snabbt utförande och härdning krävs. Klassning C2 FTE S1.	**SikaCeram®-260 StarFlex** Dammreducerad, lättfiller fästmassa för de flesta typer av plattor på golv och vägg. Variabel vattenmängd. Klassning C2 TE S1.	**SikaCeram®-275 Marble & Stone** Snabb, vit, specialfästmassa för de flesta typer av plattor på golv och vägg. Klassning C2 FTE S1.	**SikaCeram®-355 StarPaste** Färdigblandat kakellim redo att användas till sugande kakelplattor inomhus på väggar, perfekt för montering mot gipsskivor och andra boardskivor. Klassning D2 TE.
FÖRDELAR	■ Grå fästmassa ■ Flexibel ■ Hängfix ■ Tunnsättningsbruk upp till 10 mm	■ Vit fästmassa ■ Flexibel ■ Hängfix ■ Lång öppentid ■ Tunnsättningsbruk upp till 10 mm	■ Grå fästmassa ■ Snabb härdning ■ Flexibel ■ Hängfix ■ Smidig, snabb torktid ■ Tunnsättningsbruk upp till 10 mm	■ Grå fästmassa ■ Lättfiller fästmassa, gör produkten lätt ■ Flexibel ■ Mycket bra hängfix ■ Variabel vattenmängd ■ Tunnsättningsbruk upp till 25 mm inomhus	■ Vit Q-TEC fästmassa ■ Snabb, flexibel ■ Mycket bra hängfix ■ Kristalliserar sitt egna vatten ■ Variabel vattenmängd ■ Tunnsättningsbruk upp till 30 mm inomhus	■ Färdigblandad ■ Dammfri ■ Bra hängförmåga ■ Lång öppentid
ANVÄNDNINGS-OMRÅDE	**Fungerar till:** ■ De flesta typer av keramiska plattor ■ Keramisk mosaik ■ Cotto **Kan användas:** ■ Inom- och utomhus ■ Vägg och golv ■ Värmegolv ■ Våtrum	**Fungerar till:** ■ De flesta typer av keramiska plattor ■ Keramisk mosaik ■ Glasmosaik ■ Cotto ■ Plattor som kräver vit fästmassa **Kan användas:** ■ Inom- och utomhus ■ Vägg och golv ■ Värmegolv ■ Till de flesta typer av underlag ■ Våtrum	**Fungerar till:** ■ De flesta typer av keramiska plattor ■ Keramisk mosaik ■ Glasmosaik ■ Cotto **Kan användas:** ■ Inom- och utomhus ■ Vägg och golv ■ Värmegolv ■ Till de flesta typer av underlag ■ Våtrum ■ Vid mindre lagningar eller vid tidig fogning	**Fungerar till:** ■ De flesta typer av keramiska plattor ■ Keramisk mosaik ■ Glasmosaik ■ Granitkeramik ■ Cotto ■ Storformats plattor **Kan användas:** ■ Inom- och utomhus ■ Vägg och golv ■ Värmegolv ■ Till de flesta typer av underlag ■ Våtrum ■ Pooler ■ Fasader ■ Altaner, terrasser	**Fungerar till:** ■ De flesta typer av keramiska plattor ■ Keramisk, glas- & granitmosaik ■ Cotto ■ De flesta naturstens sorterna ■ Storformatsplattor **Kan användas:** ■ Inom- och utomhus ■ Vägg och golv ■ Värmegolv ■ Till de flesta typer av underlag ■ Våtrum ■ Pooler ■ Fasader **Utmärkt till:** ■ Kulörkänsliga plattor ■ Deformationskänsliga plattor ■ Vid tidig fogning ■ Där okalibrerade plattor monteras	**Fungerar till:** ■ De flesta typer av keramiska plattor ■ Keramisk mosaik ■ Glasmosaik ■ Okänslig marmor och liknande **Kan användas:** ■ Inomhus ■ Väggar ■ Till de allra flesta typer av underlag såsom trä, gips och andra stabila skivor ■ Kakel på kakel ■ På ej vattenlöslig färg ■ Våtrum ■ Kök, toaletter, badrum och andra enkla typer av utrymmen
ÅTGÅNG	6 mm fixkam 2,4 kg/m²	6 mm fixkam 2,3 kg/m²	6 mm fixkam 2,0 kg/m²	6 mm fixkam 1,9 kg/m²	6 mm fixkam 2,1 kg/m²	6 mm fixkam 2,5 kg/m²
FÖRPACKNING **ART.NR**	25 kg säck 542773	25 kg säck 552468	4 x 4 kg påse 683496	20 kg säck 683366	20 kg säck 683472	8 kg hink 482899
EAN-KOD	7612895397368	7612895435855	7612895726014	7612895725048	7612895725574	7612895179896

MEMBRAN

PRODUKT	**Sikalastic®-220 W** Elastisk, färdigblandad, vattentätande membran för våtrum i bostadsmiljöer och liknande. Uppfyller ETAg 022.	**SikaCeram® Sealing Fix** Snabbt, cementbaserat lim för SikaCeram® Sealing Membrane W och övriga tillbehör i våtrumssystemet. Uppfyller ETAg 022.	**SikaCeram®-920 Foil Bond** Ett fukthärdande lim som används till att limma förseglingsmaterial eller överlappningar i foliesystemet Enkelt. Limmet är en del av det godkända systemet.	**SikaCeram®-940 Vapor Proof** En ång- och vattentätande dispersion som används som tätningsprimer i våtrumssystemet WR.	**SikaCeram®-500 Ceralastic** Snabb, fiberförstärkt cementprodukt som kan nyttjas som diffussionsöppet tätskikt samtidigt som fästmassa till keramiska plattor.
FÖRDELAR	■ En komponent ■ Färdigblandad ■ Elastisk ■ Vattentätande ■ Används ihop med SikaCeram®-940 Vapor Proof ■ Sprickköverbryggande	■ Självutjämnande ■ Mycket bra utflyt ■ Dammreducerad ■ Inom- och utomhus under keramiska plattor	■ 1-komponent ■ Snabbhärdande ■ Elastisk ■ Vattentätt ■ Används ihop med folie och förseglingstillbehören ■ Sprickköverbryggande	■ Lättapplicerad ■ Rollningsbar ■ Extremt tät ■ Snabb torktid	■ Självutjämnande ■ Mycket bra utflyt ■ Dammreducerad ■ Inom- och utomhus under keramiska plattor
ANVÄNDNINGS-OMRÅDE	**Fungerar till:** ■ Till massiva väggar och golv i våtrum ■ Till alla typer av keramiska plattor ■ Till skivkonstruktioner i våtzon 2 **Kan användas:** ■ Som membran/tätskikt eller som monteringsprodukt till SikaCeram® Sealing Membrane W ■ Inomhus ■ Vägg och golv ■ Värmegolv ■ Våtrum **Utmärkt till:** ■ Badrum och likvärdigt där rollat system anpassats in	**Fungerar till:** ■ Till alla typer av underlag i våtzon 1 och 2 ■ Väggar och golv ■ Under alla typer av plattor **Kan användas:** ■ Som monteringsprodukt till SikaCeram® Sealing Membrane W folien och som lim till alla förseglingar ■ Inom-och utomhus ■ Vägg och golv ■ Värmegolv ■ Våtrum ■ Pooler **Utmärkt till:** ■ Som lim till foliesystemet Snabbt	**Fungerar till:** ■ Till alla typer av underlag i våtzon 1 och 2 ■ Väggar och golv ■ Under alla typer av plattor **Kan användas:** ■ Som överlappningsprodukt till SikaCeram® Sealing Membrane W och som lim till alla förseglingar/tillbehör ■ Inomhus ■ Vägg och golv ■ Värmegolv ■ Våtrum **Utmärkt till:** ■ Som lim till foliesystemet Enkelt	**Fungerar till:** ■ Alla typer av massiva underlag i våtzon 1 och 2 ■ Endast för skivor i våtzon 2 ■ Appliceras ihop med Sikalastic®-220 W ■ Under alla typer av plattor **Kan användas:** ■ Inomhus ■ Vägg och golv ■ Värmegolv ■ Våtrum där önskemål om snabbhet och där projektering utförts innan val av tätsystem **Utmärkt till:** ■ Uppfyller ETAg 022 och Boverkets minimumkrav för täthet	**Fungerar till:** ■ Uppfyller klass C2 E S2, CMO2P o ch EN 14891 ■ Endast till homogena/massiva konstruktionsmaterial ■ Väggar och golv ■ Under alla typer av plattor **Kan användas:** ■ Som membran i storkök, pooler, offentliga duschar, altaner och terrasser ■ Inom-och utomhus ■ Värmegolv ■ Underlag med tillskjutande fukt ■ Utrymmen där förhöjd fukt kvarstår i betongunderlaget **Utmärkt till:** ■ Som fästmassa till storformatsplattor då den har klassning C2 E S2
ÅTGÅNG	minimum 1,1 kg/m²	ca 0,46 kg/m² dispersion + 0,29 kg/m² pulver (åtgången beror på underlaget)	ca 7,5 m överlapp/300 ml	minimum 0,2 l/m² tillsammans med Sikalastic®-220 W	1,2 kg/m²/mm
FÖRPACKNING ART.NR	7 kg hink 532220 16 kg hink 532119	7,8 kg hink 580601	12 x 300 ml patron 683419	2,5 liter hink 694199	20 kg säck 542632
EAN-KOD	7612895359236 7612895359229	7612895501604	7612895725741	7612895758053	7612895396637

BRUK

PRODUKT

Sika MonoTop®-1010

Denna cementbaserade produkt används som slamma dvs vidhäftare för produkterna Sika MonoTop®-3020 och -4012.

Sika MonoTop®-3020

Ett por- och utjämningsbruk som innehåller återvunnet material. Produkten har extremt liten krympning och appliceras i skikt mellan 1-5 mm.

Sika MonoTop®-4012

Ett cementbaserat fiberbruk för reparationer med låg krymp och som ger en färdig yta på betongytor.

Sika MonoTop®-110 QuickFix

Enkomponent bruk som är färdigt att använda efter blandning med vatten. Bruket är uppbyggt av specialcement och utvald ballast och speciellt utvecklat för applikationer som kräver mycket snabb härdning.

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Tixotropt enkomponents bruk för betongreparationer som är färdigt att använda efter blandning med vatten. Bruket är uppbyggt av specialcement, utvald ballast, syntetiska mikrofibrer och tillsatsmedel.

FÖRDELAR

- Inom- och utomhus
- Golv & vägg
- Vidhäftningsförbättrande slamma på betong och liknande underlag

- Inom- och utomhus
- För tunna skikt
- Reparationsbruk för betong och liknande

- Inom- och utomhus
- Dammreducerat
- Handspackel

- Inom- och utomhus
- Härdnar på några minuter
- Praktisk förpackning, lämplig för mindre arbeten
- Härdar snabbt även i fuktiga miljöer
- Kan övermålas efter härdning
- Bra vidhäftning mot metall

- Lätt att applicera, även i takhöjd
- Bra vidhäftning mot de flesta förekommande byggmaterial som betong, sten, klinker, stål
- Lätt att blanda
- Goda mekaniska egenskaper

ANVÄNDNINGS-OMRÅDE

Fungerar till:
- Betong, puts och liknande underlag
- Rengjord stål
- Borstas in i underlaget ca 2 mm

Användas ihop med:
- Sika MonoTop®-3020 eller -4012
- Nämnda produkter appliceras in i denna slamma medan den är fuktig

Fungerar till:
- De flesta underlag
- Grovspackling upp till 20 mm
- Vägglagningar/spacklingar

Kan användas:
- I torra och våta utrymmen innan ytmaterial monteras

Fungerar till:
- Betongunderlag
- För skikt mellan 6-120 mm

Utmärkt till:
- Tjocklekar upp till 85 mm på vertikala ytor och 120 mm på horisontella ytor
- Våta och torra utrymmen

Fungerar till:
- Fastsättning av fästen, pluggar, hyllor och rör
- Installation av pansrade dörrar och fönster
- Förankring av stoplar, spaljer, reglar och staket

Utmärkt till:
- Applikationer som kräver mycket snabb härdning

Fungerar till:
- Betongreparationer

Utmärkt till:
- Restaurering och reparation av betongelement (pelare, balkongkanter)
- Renovering av skadade områden på vertikala eller horisontella ytor av betong
- Reprofilering av betongytor

FÖRPACKNING	25 kg säck	25 kg säck	25 kg säck	4 x 5 kg	4 x 5 kg
ART.NR	626202	626201	626200	533447	533580
EAN-KOD	7612895585383	7612895585376	7612895585369	7612895363684	7612895364124

SPACKEL

PRODUKT	Sikafloor®-450 Thermo Level	Sikafloor®-040 Patch	Sikafloor®-048 Patch
	Dammreducerad avjämningsmassa för planflytning och fallbyggnad. Utmärkt till värmegolv.	Cementbaserat handspackel anpassat för lagningar och reparationer på golv och vägg. Härdar snabbt och ger en yta som kan vara redo för gångtrafik efter ca 45 minuter.	Cementbaserat handspackel anpassat för fallbyggnad och reparationer på golv och vägg. Denna dammreducerade produkt binder sitt egna vatten och ger en hård och fin yta som kan beläggas reda efter ca 2 timmar.
FÖRDELAR	■ Inom- och utomhus ■ Dammreducerad ■ Självutjämnande ■ Snabbtorkande ■ Tjocklekar mellan 3-40 mm ■ Att pumpa ut	■ Inom- och utomhus ■ Golv & vägg ■ Beläggningsbar efter ca 2 timmar ■ Tjocklekar upp till 10 mm, lokala lagningar upp till 20 mm	■ Inomhus ■ Golv & vägg ■ Gångbar efter ca 1 timme ■ Finspackling innan mattläggning ■ Tjocklekar upp till 20 mm, lokala lagningar med tvättad sand-inblandning upp till 50 mm
ANVÄNDNINGS-OMRÅDE	**Fungerar till:** ■ De flesta underlag ■ Planflytning av golv ■ Fallbyggnad av golv **Kan användas:** ■ Tillsammans med el-/vattengolvvärme ■ Under parkett, mattor mm ■ Utomhus, dock under tätskikt och keramiska plattor	**Fungerar till:** ■ De flesta underlag ■ Trapplagningar ■ Vägglagningar **Kan användas:** ■ Tillsammans med el-/vattengolvvärme ■ Under mattor och keramiska plattor ■ Utomhus under tätskikt och keramiska plattor	**Fungerar till:** ■ De flesta underlag ■ Grovspackling upp till 20 mm ■ Finspacklingar under t ex PVC-/linoleummattor ■ Vägglagningar/spacklingar **Kan användas:** ■ Tillsammans med el-/vatten-golvvärme ■ Torra och våta utrymmen innan ytmaterial monteras
ÅTGÅNG	ca 1,8 kg/m²/mm	ca 1,6 kg/m²/mm	ca 1,4 kg/m²/mm
FÖRPACKNING **ART.NR**	20 kg säck 682476	25 kg säck 633198	15 kg säck 703741
EAN-KOD	7612895722436	7612895608723	7612895782010

FÖRSEGLING

	PRODUKT	EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
	SikaCeram® Sealing Membrane W En flexibel tätskiktsfolie som används i våtutrymmen, kommersiella utrymmen samt till pooler.	■ Folie som anpassats som tätning innan plattsättning i våtrum ■ Lätt att montera på vägg och golv ■ Monteras i två olika lim mot underlaget ■ Inomhus
ART.NR 608647 579959	**FÖRPACKNING** 1 m x 5 m 1 m x 30 m	**EAN-KOD** 7612895557571 7612895500096
	Sika® SealTape F D4-D65 mm Rörmanschetter som har olika hålstorlekar och passar vatten/el rör i våtrum och likvärdigt.	■ Vatten- och ångtät rörmanschett ■ Elastisk zon i PU material ■ Anpassade rörmanschetter i 8 olika hålstorlekar som fungerar för rör mellan 6-125 mm
ART.NR 692618 692619 692636 692675 692690 692664 705675 705676	**FÖRPACKNING** 20 st D4 mm 6-12 mm 20 st D8 mm 12-24 mm 20 st D15 mm 25-40 mm 20 st D21 mm 35-50 mm 20 st D35 mm 50-75 mm 20 st D65 mm 70-125 mm 20 st D 2x20-32 mm 20 st D 3x20-32 mm	**EAN-KOD** 7612895749204 7612895749228 7612895749259 7612895749273 7612895749297 7612895749327 7612895787015 7612895787039
	Sika® SealTape F (outside corner) V1 Ytterhörn som är framtaget för att göra 90° hörn täta.	■ Vatten- och ångtätt hörn ■ Elastisk ■ Stark och stryktålig ■ Pooler, våtutrymmen ■ Inom- och utomhus
ART.NR 535280	**FÖRPACKNING** 20 st	**EAN-KOD** 7612895371887
	Sika® SealTape F (inside corner) V1 Innerhörn som är framtaget för att göra 90° hörn täta.	■ Vatten- och ångtätt hörn ■ Elastisk ■ Stark och stryktålig ■ Pooler, våtutrymmen ■ Inom- och utomhus
ART.NR 535269	**FÖRPACKNING** 20 st	**EAN-KOD** 7612895371863
	Sika® SealTape F (waterproofing tape) Förseglingstape som används i golv/väggvinklar, skivskarvar, folieskarvar och i väggvinklar.	■ Vattentät tape ■ Ångtät tape ■ Elastisk ■ Stark och stryktålig ■ Pooler, våtutrymmen ■ Inom- och utomhus
ART.NR 535281	**FÖRPACKNING** Rulle 120 mm x 25 m	**EAN-KOD** 7612895371900

FÖRSEGLING

	PRODUKT	EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
	Sika® Sealing Tape Butyl 37 **Sika® Sealing Tape Butyl L** **Sika® Sealing Tape Butyl** Butylmaterialet såsom brunnsmanschett 37, L och tapen är självhäftande och används i SikaCerams® våtrumssystem.	■ Självhäftande butylmaterial för brunnar och till golv/väggvinklar, hörn och skarvar ■ Inomhus ■ Ska alltid täckas med tätskikt/membran

ART.NR	FÖRPACKNING	EAN-KOD
692656	25 st 370 mm x 370 mm	7612895749341
692720	4 rullar 250 mm x 1500 mm	7612895749389
692721	4 rullar 100 mm x 20 m	7612895749365

PRIMER

	PRODUKT	EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
	Sikafloor® 150 En epoxiprodukt som används som primer och som kapillärbrytande bruk.	■ Mellan betong och metaller i pooler och utomhus ■ Kan blandas som primer, A+B komponent ■ Som bruk/kapillärbrytande produkt blandas A+B samt 10 delar ren, tvättad sand ■ Kontakta Sika Teknisk Service

ART.NR	FÖRPACKNING	EAN-KOD
579477	Komp A 18,5 kg	7612895498195
579473	Komp B 6,5 kg	7612895498188

	PRODUKT	EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
	Sikafloor®-01 Primer En portätare och vidhäftningsprimer som blandas med vatten beroende på underlag. Åtgång ca 70 g/m²	■ Vidhäftningsprimer ■ Dammbindare ■ Portätare ■ Blandas från 1:1-1:5 beroende på underlag ■ Inomhus ■ Golv och vägg

ART.NR	FÖRPACKNING	EAN-KOD
498420	12 x 1 kg	7612895239149
547522	5 kg	7612895411347
498421	10 kg	7612895239163

	PRODUKT	EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
	Sikafloor®-02 Primer Specialprimer för glatta och ej absorberande underlag. Åtgång ca 8 m²/kg	■ Vidhäftningsprimer för täta underlag ■ Rengjorda metall, stål, befintliga plattor, färg och liknande ■ Färdigblandad ■ Inomhus ■ Golv och vägg

ART.NR	FÖRPACKNING	EAN-KOD
498431	5 kg	7612895239217

	PRODUKT	EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
	Sika® Primer-3 N En lösningsmedelsprimer som ger extra god vidhäftning mellan mjukfog och underlag.	■ Lättapplicerad ■ Vattenavvisande ■ Vidhäftningsförbättrare ■ För svaga underlag, betong och metaller

ART.NR	FÖRPACKNING	EAN-KOD
114665	6 x 250 ml	7612894500523
122239	4 x 1000 ml	7612894543216

FOGMASSA

ART.NR	FÖRPACKNING	EAN-KOD
95017	12 x 300 ml Anthracite	3240240016974
104637	12 x 300 ml Beige	7392174601323
119361	12 x 300 ml Black	3240240016073
103754	12 x 300 ml Dark grey	7392174130625
71651	12 x 300 ml Grey	7612894255928
119365	12 x 300 ml Manhattan	7392174130526
103753	12 x 300 ml Medium grey	5708677051770
103092	12 x 300 ml Off white	5708677130406
699953	12 x 300 ml Tile grey (kommer under 2022)	7612895775814
119363	12 x 300 ml Transparent	3240240016011
119364	12 x 300 ml White	3240240016028

PRODUKT

Sikasil® C
En neutralhärdande silikon för våtrum, kök och utrymmen där mjukfog behövs då rörelser kan uppstå.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Antimögelbehandlad silikon
- För badrum, duschrum, kök och liknande utrymmen
- Elastisk
- Rörelseupptagande
- Många kulörer

ART.NR	FÖRPACKNING	EAN-KOD
688980	12 x 300 ml Black	7612895734750
688869	12 x 300 ml Brown	7612895734736
688868	12 x 300 ml Concrete grey	7612895734712
688981	12 x 300 ml White	7612895734774

Sikaflex®-11 FC Purform
En fukthärdande elastisk lim och fogmassa för inom- och utomhusbruk som kan användas till horisontell och vertikal fogning, god vidhäftning mot de flesta underlag

- Rörelseupptagande förmåga ± 25 %
- Lättarbetad
- God mekanisk och väderresistens
- Väldigt låg monomerinnehåll
- Kräver inte härdplastutbildning
- CE-märkt lim och fogmassa

ART.NR	FÖRPACKNING	EAN-KOD
624898	12 x 290 ml Black	7612895583020
624893	12 x 290 ml Concrete grey	7612895582993
678334	12 x 290 ml Antikvit	7612895713519
678333	12 x 290 ml Light grey	7612895713496
624920	12 x 290 ml White	7612895583044

SikaHyflex® -402 Connection
En fukthärdande mjukfog som används till de flesta applikationer där rörelsefogar fordras.

- STP-baserad
- Rörelseupptagande förmåga ± 25%
- Många kulörer
- God väder- och åldersbeständighet
- Bra vidhäftning mot många underlag
- Inom- och utomhus

FOGBRUK

ART.NR	FÖRPACKNING	EAN-KOD
682688	4 x 5 kg Caramel 55	7612895723488
682712	4 x 5 kg Dark grey 28	7612895722986
682732	4 x 5 kg Graphite 34	7612895723303
682460	4 x 5 kg Elite grey 19	7612895722412
682714	4 x 5 kg Manhattan 16	7612895723006
682731	4 x 5 kg Silver grey 13	7612895722962
682740	4 x 5 kg White 10	7612895723228

PRODUKT

SikaCeram®-690 Elite

Cementbaserat, dammreducerat och kulörstabilt fogbruk för golv-och väggplattor. För fogbredd från 1 till 10 mm.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Nötningsbeständig
- Vattenavvisande
- Frostbeständig
- Kulörbeständig
- Lätt att applicera och tvätta av
- Smutsavviande och lättstädad

GUIDE FÄSTMASSOR

Egenskaper		Sikalastic®-220 W	SikaCeram® Sealing Fix	SikaCeram®-920 Foil Bond	SikaCeram®-204 Medium	SikaCeram®-250 StarFix White	SikaCeram®-250 Starflex Rapid	SikaCeram®-260 StarFlex	SikaCeram®-275 Marble & Stone	SikaCeram®-355 StarPaste
	Klass – EN 12004				C2	C2	C2	C2	C2	D2
	Snabbhärdande						F			
	Hängförmåga				T	T	T	T	T	T
	Förlängd öppentid				E	E	E	E	E	E
	Deformationsförmåga – EN 12002						S1	S1	S1	
	Återvunnet material									
	Variabel konsistens							X	X	
	Dammreducerad				X	X	X	X		
	Låg konsumtion							X	X	X
	Tjocklek (mm)				10	10	10	25	30	5
Underlag (inomhus)	Cementbaserad	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●
	Hybrid eller gipsbaserat spackel	●	●		●	●	●	●	●	●●
	Befintlig pvc/linoleum/vinyl	●	●		●	●	●	●	●	
	Befintlig parkett	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Befintliga keramiska plattor		●	●	●	●●	●●	●●	●●	
Underlag (Utomhus)	Cementbaserat		●	●		●●	●●	●●	●●	
	Befintliga keramiska plattor									
Utrymme	Vardagsrum/kök		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	Våtrum	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●
	Pool		●●		●	●●	●●	●●	●	
	Fasad				●	●●	●●	●●	●●	
	Balkong		●●		●	●●	●●	●●	●●	
	Tung belastning		●			●●	●●	●●	●●	
	Golvvärme (vattenburen)	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
	Golvvärme (el)	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
Typ av platta	Absorberande keramiska plattor eller mosaik				●●	●●	●●	●●	●●	●●
	Ej absorberande keramiska plattor, mosaik och granitkeramik				●	●●	●●	●●	●●	
	Storformat					●	●	●●	●●	
	Glasmosaik					●●		●●	●●	●●
	Natursten KÄNSLIG mot vatten (t.ex ljus natursten, tunn natursten)								●●	
Yta	Golv	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
	Vägg	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	

● Bra val
●● Bästa val
● Använd Sikafloor®-01 Primer
● Använd Sikafloor®-02 Primer

Distriktskarta

Sealing & Bonding

Peter Arvidsson
08-621 89 71
0730-71 51 24

58 Hudviksvall/Ljusdal
59 Sundsvall
60 Härnösand/Kramfors
61 Sollefteå
62 Örnsköldsvik
63 Östersund
64 Umeå
65 Skellefteå
66 Lycksele
67 Piteå
68 Luleå/Boden
69 Haparanda/Kalix
70 Kiruna/Gällivare

Robin Cervin
08-621 79 43
0730-74 32 08

Anna Lundgren
08-621 89 33
070-265 46 37

01 Sthlm/Södertörn
01 Södertälje
02 Norrtälje
03 Enköping
04 Uppsala
05 Nyköping
06 Katrineholm
07 Eskilstuna
48 Västerås
49 Köping
50 Fagersta
51 Sala
52 Borlänge/Falun
53 Avesta/Hedemora
54 Ludvika
55 Mora
56 Gävle/Sandviken
57 Bollnäs/Söderhamn

Annica Andersson
08-621 89 41
070-531 63 00

Emil Johansson
08-621 79 19
0730-71 51 19

32 Falkenberg/Varberg
33 Göteborg/Alingsås
34 Uddevalla
35 Trollhättan/Vänersborg
36 Borås
37 Lidköping
38 Falköping
39 Skövde
40 Mariestad
42 Karlstad
43 Säffle/Åmål
44 Arvika

Lars Berndtsson
08-621 79 26
070-552 33 13

08 Mjölby/Motala
09 Linköping
10 Norrköping
11 Jönköping
12 Tranås
13 Eksjö/Nässjö/Vetlanda
17 Västervik
18 Hultsfred/Vimmerby
19 Oskarshamn
21 Visby
41 Kristinehamn
45 Örebro
46 Karlskoga
47 Lindesberg

Kim Roth
08-621 79 32
072-204 01 75

Anna Harrysson
08-621 89 29
072-549 90 29

14 Värnamo
15 Ljungby
16 Växjö
20 Kalmar
22 Karlskrona
23 Karlshamn
24 Kristianstad
25 Hässleholm
26 Ängelholm
27 Helsingborg/Landskrona
28 Malmö/Lund/Trelleborg
29 Ystad/Simrishamn
30 Eslöv
31 Halmstad

© Sika Sverige AB / AL / MS / MRA / 2022.02 / Åtta45 / 250 ex

SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, order@se.sika.com

BUILDING TRUST