

SikaCeram[®]-500 Ceralastic ES

PRESTANDEDEKLARATION

No. 47296879

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	47296879
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 12004:2007 Förbättrat mycket deformerbart cementbaserat lim med förlängd öppettid C2E S2
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 12004:2007
	Anmält/anmälda organ:	0370

7 ANGIVEN PRESTANDA


Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Tidig vidhäftning	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 12004:2007
Vidhäftning efter nedsänkning i vatten	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Vidhäftning efter värmeåldring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Vidhäftning efter frys-tina cykler	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Öppentid: Vidhäftning vid 20 min	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Öppentid: Vidhäftning vid 30 min	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Glida	NPD	System 3	
Mycket deformerbart lim: deformation	$\geq 5 \text{ mm}$	System 3	
Reaktion på brand	Class E	System 3	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn: Alfonso Paradinas
Funktion: General Manager
Spånga den 18 October 2021



Namn: Lars Holm
Funktion: TMM Building Finishing
Spånga den 18 October 2021



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
SikaCeram®-500 Ceralastic ES	EN 1504-2:2004	74519233
SikaCeram®-500 Ceralastic ES	EN 14891:2017	16460624

Declaration of Performance
SikaCeram®-500 Ceralastic ES
47296879
2021.10 , ver. 1
1053



17

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 47296879

EN 12004:2007

Notified Body 0370

Förbättrat mycket deformerbart cementbaserat lim med
förlängd öppettid C2E S2

Tidig vidhäftning	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Vidhäftning efter nedsänkning i vatten	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Vidhäftning efter värmeåldring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Vidhäftning efter frys-tina cykler	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Öppettid: Vidhäftning vid 20 min	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Öppettid: Vidhäftning vid 30 min	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Glida	NPD
Mycket deformerbart lim: deformation	$\geq 5 \text{ mm}$
Reaktion på brand	Class E

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance
SikaCeram®-500 Ceralastic ES
47296879
2021.10, ver. 1
1053

3/4

BUILDING TRUST

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
SikaCeram®-500 Ceralastic ES
47296879
2021.10 , ver. 1
1053

4/4

BUILDING TRUST

