

PRODUKTDATABLAD

SikaProof® Tape A+ N

Självhäftande tejp för skarvning av SikaProof® A+ vattentätningssystem

PRODUKTBESKRIVNING

SikaProof® Tape A+ N är en självhäftande tejp baserat på polyakrylatlim som består av en bärarfilm och en avdragbar skyddsfilm.

ANVÄNDNING

- Används för tätning av överlappsskarvar och detaljer inom SikaProof A+ membransystem

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Full vidhäftning mot betongen
- Ingen vattenvandring kan ske mellan SikaProof® systemet och betongkonstruktionen
- Hög vidhäftningsförmåga i fuktiga förhållanden
- Lätt och snabb att installera

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Förpackning

4 rullar packade i kartong

Längd 25 mBredd (120 ± 5) mm

Se aktuell prislista för tillgängliga förpackningsvarianter.

Hållbarhet

18 månader från produktionsdatum

Lagringsförhållanden

Produkten skall förvaras i oöppnad och oskadad förseglad originalförpackning i torra förhållanden och i temperaturer mellan +5°C och +30°C. Se förpackningsinformation.

Utseende / Färg

Ovansida

Ljusgrått hybridbindningsskikt med gult vattentätningsskikt

Undersida

Transparent polyakrylatlim täckt med en vit skyddsfilm

Tjocklek

1,68 mm (+0,17 mm / -0,08 mm)

SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur	SikaProof® Tape A+ N är en systemkomponent för skarvning av SikaProof® A+ membransystem. För mer detaljerad information, se Sika® Metodbeskrivning: SikaProof® A+ system.
-----------------------	---

APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur +5°C min. / +45°C max.

Underlagets temperatur +5°C min.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ÖVRIGA DOKUMENT

- Sika® metodbeskrivning: SikaProof® A+ system
- Sika® applikationsmanual: SikaProof® A+

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

VIKTIGT

Följ noggrant de installationsanvisningar som anges i metodbeskrivning, appliceringsmanual och arbetsinstruktioner som alltid måste anpassas efter aktuella förhållanden på arbetsplatsen.

VIKTIGT

Installationsarbeten skall endast utföras av entreprenörer som är utbildade och godkända av Sika® eller professionella användare med erfarenhet inom denna typ av applikation.

UNDERLAGETS KVALITET

Kontaktytan är den gråa SikaProof® A+ hybridbindningsskikt. Den ska vara torr eller lätt fuktig, ren och fri från material som kan försämra vidhäftningen.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

SikaProof® Tape A+ N
Oktober 2023, Version 02.01
02072030800000021

Applicering utanför angivna tillämpningsvillkor

OBS: Under vissa omständigheter kan produkten appliceras under andra förhållanden än de som anges i detta datablad. Detta kräver dock särskilda försiktighetsåtgärder och appliceringsmetoder.

1. Kontakta Sikas tekniska avdelning för mer information.

APPLICERING

VIKTIGT

Exponering för UV eller väderpåverkan

Produkten är inte permanent beständigt mot UV-ljus eller väderbeständigt.

- Skydda så snart som möjligt men senast 90 dagar efter applicering
1. Avlägsna skyddsfilm
 2. Applicera tejen på den gråa SikaProof® A+ membransidan
 3. Tryck ordentligt med en tryckrulle

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

SikaProofTapeA+N-sv-SE-(10-2023)-2-1.pdf

