

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal®-629 Fire Wrap

Rörstrypare på rulle

PRODUKTBESKRIVNING

SikaSeal®-629 Fire Wrap är en rörstrypare på rulle för upprätthållande av brandklass vid genomföringar i vägg eller golv. Den är klar att användas och skall kapas till i rätt längd för att passa till varierande rördiameter. SikaSeal®-629 Fire Wrap skapar tätning genom att svälla och därmed täta brännbara rör.

ANVÄNDNING

- Upprätthåller brandklass vid genomföringar i vägg eller golv vid plast eller kompositrör.
- Infällda installationer (golv/vägg) i kombination med Sikacryl®-621 Fire
- Kan kombineras med SikaSeal®-626 Fire Board

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- För rördiameter mellan 32–250 mm
- Kapa och använd direkt av rullen
- Expanderar 20 ggr sin storlek
- Osynliga installationer i golv och vägg.
- Upp till 4 timmars brandmotstånd

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA 18/1046, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Resistance Performance Classification EN 1366-3, SikaSeal®-629 Fire Wrap, warringtonfire, Classification report No. 401159/G
- Fire Wrap for Fire Protection EN 1366-3, SikaSeal®-629 Fire Wrap, warringtonfire, Approval No. CF 5712
- Fire Wrap for Fire Stopping EN 1366-3, EN 13501-1, EN 13501-2, ETAG 026-2, SikaSeal®-629 Fire Wrap, UL, Certificate No. UL-EU-01096-CPR

PRODUKTINFORMATION

| | |
|----------------------|---|
| Kemisk bas | Grafit |
| Förpackning | 25 m rulle, box med 1 rulle. |
| Utseende / Färg | Antracit |
| Hållbarhet | 5 år från produktionsdatum |
| Lagringsförhållanden | Torr i temperaturer mellan -20 °C till +70 °C i originalförpackning |
| Dimensioner | 40 mm bredd, 2 mm tjock, 25 m lång |

TEKNISK INFORMATION

| | |
|-----------------|---|
| Brandmotstånd | Se Sika Passive Fire Protection Handbok |
| Brukstemperatur | -20 °C min. / +70 °C max. |

APPLICERINGSINFORMATION

| Förbrukning | Rördiameter | Varv av SikaSeal®-629 Fire Wrap |
|-------------|-------------|---------------------------------|
| | 32–50 mm | 1 |
| | 50–82 mm | 2 |
| | 82–115 mm | 3 |
| | 115–160 mm | 4 |
| | 160–200 mm | 5 |
| | 200–250 mm | 6 |

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Se Sika Passive Fire Handbok

ÖVRIGA DOKUMENT

- Sika Passive Fire Protection Handbook
- Fire resistance classification reports

BEGRÄNSNINGAR

- Dimensioner och konfigurationer beskrivna i klassificeringsrapporter skall beaktas.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produkten på marknaden, att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i produktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som ingår mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av European Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

SikaSeal®-629 Fire Wrap
Augusti 2020, Version 02.01
02051510000000015

SikaSeal-629FireWrap-sv-SE-(08-2020)-2-1.pdf

