

# SikaGrout®-3350

## PRESTANDEDEKLARATION

### No. 85439215

1	<b>PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:</b>	85439215
2	<b>AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:</b>	1504-3:2005 Betongreparationsprodukt för strukturreparationer
3	<b>TILLVERKARE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>TILLVERKARENS REPRESENTANT:</b>	
5	<b>SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:</b>	System 2+ System 4
6a	<b>HARMONISERAD STANDARD:</b>	1504-3:2005
	Anmält/anmälda organ:	0099

#### Declaration of Performance

SikaGrout®-3350  
85439215  
2022.05 , ver. 1  
1053

## 7 ANGIVEN PRESTANDA


Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	R4 klass	System 2+	1504-3:2005
Kloridjoninnehåll	≤ 0,05 %	System 2+	
Vidhäftning	≥ 2,0 MPa	System 2+	
Begränsad krympning/expansion	≥ 2,0 MPa	System 2+	
Resistens mot karbonatisering	Godkänd	System 2+	
Elasticitetsmodul	≥ 20 GPa	System 2+	
Termisk kompatibilitet frysning-upptining	≥ 2,0 MPa	System 2+	
Termisk kompatibilitet, åskskur	NPD	System 2+	
Termisk kompatibilitet, torra cykloner	NPD	System 2+	
Hållfasthet	NPD	System 2+	
Värmeutvidgningskoefficient	NPD	System 2+	
Kapillär absorption	≤ 0,5 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup>	System 2+	
Brandklass	A1	System 4	
Farliga ämnen	NPD	System 2+	

## 8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION


Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn: Alfonso Paradinos  
Funktion: VD  
Spånga den 31 May 2022



Namn: Daniel Jonsson  
Funktion: TMM Enginered refurbishment  
Spånga den 31 May 2022



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

## RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
SikaGrout®-3350	1504-6:2006	73154574

### Declaration of Performance

SikaGrout®-3350  
85439215  
2022.05 , ver. 1  
1053



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 85439215

1504-3:2005

Notified Body 0099

Betongreparationsprodukt för struktureparationer

Tryckhållfasthet	R4 klass
Kloridjoninnehåll	≤ 0,05 %
Vidhäftning	≥ 2,0 MPa
Begränsad krympning/expansion	≥ 2,0 MPa
Resistens mot karbonatisering	Godkänd
Elasticitetsmodul	≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet frysning-upptining	≥ 2,0 MPa
Kapillär absorption	≤ 0,5 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup>
Brandklass	A1

<http://dop.sika.com>

## EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

### Declaration of Performance

SikaGrout®-3350  
85439215  
2022.05 , ver. 1  
1053

**Sika Sverige AB**  
Domnarvsgatan 15  
163 53 Spånga  
Sverige  
[www.sika.se](http://www.sika.se)

**Declaration of Performance**  
SikaGrout®-3350  
85439215  
2022.05 , ver. 1  
1053

**4/4**

**BUILDING TRUST**

