

PRODUKTDATABLAD

Sika® Separol® GL wax

Vegetabiliskt formsläppmedel inom produktserien Green Line

PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Separol® GL wax är ett vax som är speciellt framtaget för att förenkla svår avformning av form- eller elementgjuten betong (prefab). Oljan ingår i GREEN LINE serien vilket innebär att den förutom är vegetabiliskt även är fri från lösningsmedel och mineralolja

ANVÄNDNING

Sika® Separol® GL wax är särskilt lämpad för:

- Absorberande (sugande) form
- Icke-absorberande form
- Komplicerade geometrier
- Tempererad form (upp till +40 °C)

Sika® Separol® GL wax är också lämplig för råa formytor.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

Sika® Separol® GL waxhar följande egenskaper/fördelar:

- Användarvänligt vax
- Utmärkt vidhäftning mot vertikala formytor
- Poreliminerande
- Färgad, för att förenkla applicering
- Säker för operativ personal att hantera

Detta medför följande fördelar:

- Lätt och god avformning
- högkvalitativ ytfinish
- Ingen reduktion av betongkvaliteten vid ytan

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	Hink: 20 L
Hållbarhet	24 månader från tillverkningsdatum vid frostfri förvaring i tillslutet kärl.
Lagringsförhållanden	Undvik direkt solljus, extrema temperaturvariationer och kontaminering. Öppnad förpackning bör förvaras åtsluten.
Utseende / Färg	Grönt vax
Densitet	0,90 kg/liter (vid +20 °C)

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

- Sika® Separol® GL wax skall omröras före användning.
- Produkten är klar att använda och skall inte blandas med andra produkter!
- Sika® Separol® GL wax appliceras med pensel, rulle, svamp eller liknande i ett så tunt och jämnt skikt som möjligt.
- Förprov rekommenderas för optimering av varje enskilt projekt

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® Separol® GL wax
Maj 2023, Version 01.01
021405021000000275

SikaSeparolGLwax-sv-SE-(05-2023)-1-1.pdf

