



EN 1504-2:2004

13

0921

EN 13813

PRESTANDEDEKLARATION

Sikafloor®-220 W Conductive

02 08 01 02 012 0 000001 2017

Declaration of Performance

1. Produkttypens unika identifikationskod:	Sikafloor®-220 W Conductive
2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11(4):	Batchnummer se förpackning
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:	2-komponents, vattenburen, epoxibeläggning med hög elektrostatisk ledningsförmåga, används som avledande primer under all Sikafloor® ledande slitlager. Principer 1.3, 2.2, 8.2, 5.1, 6.1 i EN 1504-2 EN 13813: SR-B1,5-AR1
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11(5):	Sikafloor®-220 W Conductive Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Germany Sika Fabrik 2017
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):	Se punkt 4
6. AVCP Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 2+
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: har utfört enligt system och har utfärdat	0921 Anmält kontrollorgan 0921 QDB utförde inledande inspektion av tillverkningsfabrik, produktionskontroll samt uppföljande övervakning, bedömning och utvärdering av produktionskontroll. Kontrollorganet utfärdade ett certifikat på överrensställelse med produktionskontrollen (FPC) 2017.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: har utfärdat på grundval av har utfört enligt system och har utfärdat	Inte relevant (se punkt 7)
---	-----------------------------------

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda ¹⁾	Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation
Nötningsmotstånd:	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	EN 1504-2:2004
Genomsläpplighet av CO₂ :	S _D > 50 m	EN 1062-6	
Genomsläpplighet av vattenånga:	Klass III	EN ISO 7783-1	
Kapillär upptagning och vattengenomsläpplighet:	w < 0.1 kg/(m ² x h ^{0,5})	EN 1062-3	
Kemikalieresistens:	Klass I	EN 13529	
Slagtålighet:	Klass I	EN ISO 6272-1	
Vidhäftningshållfasthet genom dragprov:	≥ 2.0 N/mm ²	EN 1542	
Brandklass:	E _{fl} ²⁾	EN 13501-1	
Utsläpp av korrosiva substanser (hårdplastbaserad beläggning)	SR	EN 13813	EN 13813
Nötningsmotstånd:	AR1 ³⁾	EN 13892-4	
Bindningsstyrka:	B 1,5	EN 13892-8	
Slagtålighet:	NPD ⁴⁾	EN ISO 6272	
Ljudisolering:	NPD	EN ISO 140-1	
Ljudabsorption:	NPD	EN ISO 354	
Termisk resistens:	NPD	EN 12664	

¹⁾ Testad som en del av ett system uppbyggd av Sikafloor®-161, Sikafloor®-220 W and Sikafloor®-266 ECR CR fylld med 30% kvartssand 0.1-0.3mm.

²⁾ Min. klassifikation, se individuell test certifikat.

³⁾ Ej ströad med sand.

⁴⁾ No performance determined.



Sika Sverige AB
 Domnarvsgatan 15
 Box 8061
 SE-163 08 Spånga
 Sverige


Tel. +46 8 621 89 00
 Fax +46 8 621 89 89
 www.sika.se

10. Prestandan

För den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:


Kenneth Baggström


Lennart Landström

Ekologi, Hälsa och säkerhetsinformation

Se gällande säkerhetsdatablad. På www.sika.se finns de senaste versionerna.

REACH

European Community Regulation on chemicals and their safe use (REACH: EC 1907/2006)

Se gällande säkerhetsdatablad. På www.sika.se finns de senaste versionerna.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.