

# Sikament® VS-1

## PRESTANDEDEKLARATION

### No. 70490243

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | <b>PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:</b>                     | 70490243  |
| 2  | <b>AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:</b>                     | EN 934-2:2009 T3.1/3.2<br>Högeffektiva vattenreducerande / superplasticerande tillsatsmedel |
| 3  | <b>TILLVERKARE:</b>  | Sika Sverige AB<br>Domnarvsgatan 15<br>163 53 Spånga  |
| 4  | <b>TILLVERKARENS REPRESENTANT:</b>                                 |   |
| 5  | <b>SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:</b> | System 2+   |
| 6a | <b>HARMONISERAD STANDARD:</b>                                      | EN 934-2:2009 T3.1/3.2  |
|    | Anmält/anmälda organ:  | 2719  |

#### Declaration of Performance

Sikament® VS-1  
70490243  
2019.11 , ver. 1  
1082

## 7 ANGIVEN PRESTANDA


| Väsentliga egenskaper | Prestanda   | AVCP      | Harmoniserad teknisk specifikation |
|-----------------------|---|-----------|------------------------------------|
| Kloridhalt            | < 0,10 vikt-%   | System 2+ | EN 934-2:2009<br>T3.1/3.2          |
| Alkaliinnehåll        | < 0,5 vikt-%  | System 2+ |                                    |
| Korrosionsbeteende    | Innehåller endast komponenter enligt EN 934-1:2008, Annex A.1 | System 2+ |                                    |
| Tryckhållfasthet      | uppfyllt  | System 2+ |                                    |
| Lufthalt              | uppfyllt  | System 2+ |                                    |
| Vattenreduktion       | uppfyllt  | System 2+ |                                    |
| Konsistens            | uppfyllt  | System 2+ |                                    |
| Farliga ämnen         | NPD   | System 2+ |                                    |
|                       |   |           |                                    |

## 8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Sebastien Godard  
Funktion: VD  
Spånga den 17 November 2019



Namn : Erik Mild  
Funktion: Produktchef  
Spånga den 17 November 2019



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

## RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

| Product Name   | Harmonised technical specification | DoP Number         |
|----------------|------------------------------------|--------------------|
| Sikament® VS-1 | EN 934-2:2009 +A1:2012             | 011301011000001267 |

### Declaration of Performance

Sikament® VS-1  
70490243  
2019.11 , ver. 1  
1082



13

Sika Sverige AB, Spånga, Sweden

DoP No. 70490243

EN 934-2:2009 T3.1/3.2

Notified Body 2719

**Högeffektiva vattenreducerande / superplasticerande tillsatsmedel**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Kloridhalt         | < 0,10 vikt-%   |
| Alkaliinnehåll     | < 0,5 vikt-%  |
| Korrosionsbeteende | Innehåller endast komponenter enligt EN 934-1:2008, Annex A.1 |
| Tryckhållfasthet   | Uppfyllt  |
| Luft halt          | Uppfyllt  |
| Vattenreduktion    | Uppfyllt  |
| Konsistens         | Uppfyllt  |
| Farliga ämnen      | NPD   |

<http://dop.sika.com>**EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)**

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

**LAGSTIFTNING**

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

**Declaration of Performance**

Sikament® VS-1  
70490243  
2019.11, ver. 1  
1082

3/4

**BUILDING TRUST**

**Sika Sverige AB**  
Domnarvsgatan 15  
163 53 Spånga  
Sverige  
[www.sika.se](http://www.sika.se)

**Declaration of Performance**

Sikament® VS-1  
70490243  
2019.11 , ver. 1  
1082

**4/4**

**BUILDING TRUST**

