

Sikaflex®-11 FC Purform

PRESTANDEDEKLARATION

No. 57509351

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	57509351
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 15651-4:2012 Fogmassa för rörelsefogar i golv inom- och utomhus
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 15651-4:2012
	Anmält/anmälda organ:	1213

Declaration of Performance

Sikaflex®-11 FC Purform

57509351

2025.03 , ver. 1

1003, 1009

7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	System 3	EN 15651-4:2012
Frigörande av farliga ämnen	NPD	System 3	
Vatten- och lufttätethet			
Draghållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning	NF vid 100 % töjning	System 3	
Volymförlust	≤ 10%	System 3	
Rivhållfasthet	NF vid 50 % töjning	System 3	
Vidhäftnings/kohesionsegenskaper i bibehållet läge efter 28 dagar i vatten	NF vid 100 % töjning förändring av sekantmodul ≤ 50%	System 3	
Vidhäftnings/kohesionsegenskaper i bibehållet läge efter 28 dagar i saltvatten	NF vid 100 % töjning	System 3	
Hållfastegenskaper vid bibehållen utsträckning vid kallt klimat (-30±2)°C	NF vid 100 % töjning	System 3	
Hållbarhet	Pass	System 3	



8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Daniel Jonsson
Funktion: VD
Spånga den 19 March 2025

Namn : Jörgen Backman
Funktion: Produktchef
Spånga den 19 March 2025



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikaflex®-11 FC Purform	EN 15651-1:2012	36819577
Sikaflex®-11 FC Purform	EN 15651-3:2012	24469744

Declaration of Performance

Sikaflex®-11 FC Purform
57509351
2025.03 , ver. 1
1003, 1009



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 57509351

EN 15651-4:2012

Notified Body 1213

Fogmassa för rörelsefogar i golv inom- och utomhus

Brandklass	Klass E
Vatten- och lufttätethet	
Draghållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning	NF vid 100 % töjning
Volymförlust	≤ 10%
Rivhållfasthet	NF vid 50 % töjning
Vidhäftnings/kohesionsegenskaper i bibehållet läge efter 28 dagar i vatten	NF vid 100 % töjning förändring av sekantmodul ≤ 50 %
Vidhäftnings/kohesionsegenskaper i bibehållet läge efter 28 dagar i saltvatten	NF vid 100 % töjning
Hållfasthetssegenskaper vid bibehållen utsträckning vid kallt klimat (-30±2)°C	≤ 0.9MPa vid 100% töjning
Hållbarhet	Pass

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Sikaflex®-11 FC Purform

57509351

2025.03 , ver. 1

1003, 1009

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
16353 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
Sikaflex®-11 FC Purform
57509351
2025.03 , ver. 1
1003, 1009

