

# Sikaplan® WT 4220-18 H

## PRESTANDEDEKLARATION

### No. 45486059

1	<b>PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:</b>	45486059
2	<b>AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:</b>	EN 13967:2012 Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd
3	<b>TILLVERKARE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>TILLVERKARENS REPRESENTANT:</b>	
5	<b>SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:</b>	System 2+ System 3 för brandklass
6a	<b>HARMONISERAD STANDARD:</b>	EN 13967:2012
	Anmält/anmälda organ:	1213, 1488

#### Declaration of Performance

Sikaplan® WP 4220-18 H

45486059

2023.08 , ver. 1

1005

## 7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	System 3	
Vattentäthet	Godkänd	System 2+	
Rivmotstånd:			
Längsgående riktning (MD)	920 N ± 92 N	System 2+	
Tvärgående riktning (CMD)	960 N ± 96 N	System 2+	
Fogstyrka	> 400 N/50mm	System 2+	
Slagmotstånd	≥ 800 mm	System 2+	
Draghållfasthet:			EN
Längsgående riktning (MD)	27 N/mm <sup>2</sup> ± 3 N/mm <sup>2</sup>	System 2+	13967:2012
Tvärgående riktning (CMD)	26 N/mm <sup>2</sup> ± 3 N/mm <sup>2</sup>	System 2+	
Motstånd mot statisk punktering	≥ 20 kg	System 2+	
Hållbarhet:		System 2+	
Vattentäthet efter artificiell åldring	Godkänd	System 2+	
Vattentäthet efter exponering för kemikalier	Godkänd	System 2+	
Farliga ämnen	NPD	System 2+	


## 8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Daniel Jonsson  
Funktion: VS  
Spånga den 29 August 2023

Namn : Rasmus Rulander  
Funktion: Produktchef  
Spånga den 29 August 2023



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

## RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikaplan® WT 4220-18 H	EN 13361:2004/A1:2006	15415455

### Declaration of Performance

Sikaplan® WP 4220-18 H  
45486059  
2023.08 , ver. 1  
1005



04

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 45486059

EN 13967:2012

Notified Body 1213, 1488

Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmurskydd

Brandklass	Klass E
Vattentäthet	Godkänd
Rivmotstånd:	
Längsgående riktning (MD)	920 N ± 92 N
Tvärgående riktning (CMD)	960 N ± 96 N
Fogstyrka	> 400 N/50mm
Slagmotstånd	≥ 800 mm
Draghållfasthet:	
Längsgående riktning (MD)	27 N/mm <sup>2</sup> ± 3 N/mm <sup>2</sup>
Tvärgående riktning (CMD)	26 N/mm <sup>2</sup> ± 3 N/mm <sup>2</sup>
Motstånd mot statisk punktering	≥ 20 kg
Hållbarhet:	
Vattentäthet efter artificiell åldring	Godkänd
Vattentäthet efter exponering för kemikalier	Godkänd
Farliga ämnen	NPD

<http://dop.sika.com>

## EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

### Declaration of Performance

Sikaplan® WP 4220-18 H

45486059

2023.08 , ver. 1

1005

3/5

BUILDING TRUST



---

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

---

### Declaration of Performance

Sikaplan® WP 4220-18 H

45486059

2023.08 , ver. 1

1005

4/5

**BUILDING TRUST**



**Sika Sverige**  
Domnarvsgatan 15  
163 53 Spånga  
Sverige  
[www.sika.se](http://www.sika.se)

**Declaration of Performance**  
Sikaplan® WP 4220-18 H  
45486059  
2023.08 , ver. 1  
1005

**5/5**

**BUILDING TRUST**

