



PRODUKTER FÖR
FOGENTREPRENÖRER

PRIMER

1.		Sika® Primer-3 N Lösningsmedelsburen primer för behandling av porösa underlag och vissa metaller. Art.nr: 114665, 6 x 250 ml Art.nr: 122239, 4 x 1000 ml
2.		Sika® Aktivator-205 Vidhäftningsförbättrare för icke-porösa underlag t.ex. vissa plaster och keramik. Art.nr: 3209, 24 x 30 ml Art.nr: 3210, 6 x 250 ml Art.nr: 117498, 4 x 1000 ml

FASADFOG

3.		Sikaflex® -402 Connection 1-komponent fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa för t.ex. fasadfogning och finfogning inomhus. Finns i flera färger. Övermålningsbar. För mer info se produkt-datablad på sika.se. Art.nr: se sika.se. EN 15651-1 = F EXT-INT CC 25 LM
4.		SikaHyflex® -250 Facade 1-komponent fukthärdande, lågmodulär elastisk fogmassa med i-Cure®-teknologi. Högpresterande fogmassa för professionell fogning av fasader och andra krävande miljöer. Art.nr: se sika.se EN 15651-1 = F EXT-INT CC 25 LM

GOLV- / VÄGGFOG

5.		Supermastic-3 1-komponent fogmassa baserat på poly-buten och vegetabiliska oljor. B-massa för fogning runt t.ex. dörrar, fönster mm. Ej petsäker, bör övertäckas. För mer info se produkt-datablad på sika.se. Art.nr: 158956 Vit
6.		Sikaflex® PRO-3 Purform® 1-komponent fukthärdande högmodulär elastisk PU-fogmassa med Purform®-teknologi. För golv- och anläggningsfogar t.ex. parkeringsgarage och industrier. Testad mot radon. EN 15651-4 = PW EXT-INT CC 25 HM Art.nr: 694154 Betonggrå.

POWER CURE

7.		Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure PowerCure är en 1-komponent snabb fukthärdande elastisk PU-fogmassa. För fogning av golv m.m. där krav finns på snabb ut-torkning. Kan beträddas med lätt gångtrafik redan efter 4 tim. Art.nr: 713087 Betonggrå EN 15651-4 = PW EXT-INT CC 25 HM
8.		Sikaflex® PRO-3 SL 1-komponent fukthärdande, högmodulär elastisk fogmassa med i-Cure®-teknologi. Självutjämnande fogmassa för rörelse och anslutningsfogar i golv. ISEGA-godkänd. Art.nr: 640149 Betonggrå EN 15651-4 = PW EXT-INT CC 25 HM

FOG & LIM

9.		Sikaflex® -111 Stick & Seal 1- komponent STP-lim och fogmassa för limning av t.ex. plaster såsom PVC, PA, PET och cellplaster, EPS/XPS, metall, glas, trä, viss natursten, keramik m.m. För mer info se produkt-datablad på sika.se. Art.nr: 590487 Vit
10.		Sikaflex® -11 FC Purform® 1-komp. PU-lim och fogmassa med rörelse-upptagningsförmåga på +/- 25%. Ljuddämpande egenskaper och god mekanisk- och väderresistens. Fungerar bl.a. för sanitets-utrymmen, inom- och utomhus, vägg och golv. ISEGA-godkänd. Art.nr: se sika.se

TILLBEHÖR POWER CURE

11.		Pistol PowerCure® Dispenser 600 ml Används ihop med Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure 600 ml med art.nr. 713087. Art.nr: 671579
12.		PowerCure® Mixer Används ihop med Pistol PowerCure dispenser 600 ml. 1 box med 40 st munstycken & mixer. Mixer måste bytas efter ca 20 minuters stillestånd. Art.nr: 496783

FOG BONDGÅRD/GÖDSEL/SLAKTERI

13.		Sikaflex®-403 Tank & Silo 1-komponent fukthärdande högmodulär elastisk PU-fogmassa. Till tätning och fogar som utsätts för avloppsvatten, flytande gödsel, organiska syror m.m. ISEGA-godkänd. EN 15651-4 PW EXT-INT CC 20 HM Art.nr: 753330 20st 600ml Färg: Betonggrå
-----	---	--

FOG FLYGPLATSER/JÄRNVÄG

14.		Sikaflex-406 KC / KC Booster 1-komp. självutjämnande PU-fogmassa till tätning och rörelsefogar på t.ex. flygplatser, tågräls m.m. Beständigt mot bl.a. flygbränsle. Snabb härdning med Booster. Beställningsvara. Färg: Svart EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25 HM
-----	--	--

SILIKON

15.		Sikasil® FDA Silikon baserad på ättikssyra. Godkänd för läkemedels- och livsmedelssektorn. Motståndskraftig mot UV, svamp och mögel. Rörelseförmåga ± 25%. För in och utvändigt applicering. ISEGA-godkänd. Art.nr: 103953 Vit, Art.nr: 103954 Transparent
-----	---	---

16.		SikaHyflex® 600 Neutralhärdande silikon, lågmodulär, elastisk vädertätning för exempelvis skyltfönster, glaspartier m.m. Rörelseförmåga ± 25%. Art.nr: 514092, 300 ml Art.nr: 526004, 600 ml EN 15651-2 G CC 25 LM
-----	---	--

AKRYL

17.		Sikacryl®-105 Professional För tätning inomhus. Utmärkt för akustiktätning. Densitet ~1,65 kg/l. För tätning av sprickor och håligheter. Övermålningsbar. Fogbredd 15 mm. Rörelseförmåga ± 12%. Art.nr: 561279 300 ml Art.nr: 561340 600 ml
-----	--	---

18.		Casco® PaintFlex 1-komponent elastisk fogmassa av hydroflex-teknologi. Ger en vattentät fog som inte gulnar. Övermålningsbar. Rörelseförmåga ± 25%. Skall målas över när den används utomhus. Art.nr: 686183 Cotton (S0502-Y), Art.nr: 595692 (S0500-N)
-----	--	--

Länkar för fogentreprenörer

SKANNA QR-KODEN



För fogproffs
på sika.se



Digital handbok
Sika Passivt Brandskydd



Sika MiljöApp



Sika.se

Distriktskarta – Säljare Sika & Casco

Mika Salminen
08-621 89 59
073-034 71 98



58 Hudviksvall/Ljusdal
59 Sundsvall
60 Härnösand/Kramfors
61 Sollefteå
62 Örnsköldsvik
63 Östersund
64 Umeå
65 Skellefteå
66 Lycksele
67 Piteå
68 Luleå/Boden
69 Haparanda/Kalix
70 Kiruna/Gällivare

Annica Andersson
08-621 89 41
070-531 63 00



Emil Johansson
08-621 79 19
073-071 51 19



32 Falkenberg/Varberg
33 Göteborg/Älvsjö
34 Uddevalla
35 Trollhättan/Vänersborg
36 Borås
37 Lidköping
38 Falköping
39 Skövde
40 Mariestad
42 Karlstad
43 Säffle/Åmål
44 Arvika

Filip Widerberg
08-621 89 76
076-139 47 03



Anna Harrysson
08-621 89 29
072-549 90 29



14 Värnamo
15 Ljungby
16 Växjö
20 Kalmar
22 Karlskrona
23 Karlshamn

24 Kristianstad
25 Hässleholm
26 Ängelholm
27 Helsingborg/Landskrona
28 Malmö/Lund/Trelleborg
29 Ystad/Simrishamn
30 Eslöv
31 Halmstad



Robin Cervin
08-621 79 43
073-074 32 08



Anna Lundgren
08-621 89 33
070-265 46 37

01 Sthlm/Södertörn
01 Södertälje
02 Norrtälje
03 Enköping
04 Uppsala
05 Nyköping
06 Katrineholm
07 Eskilstuna
48 Västerås
49 Köping
50 Fagersta
51 Sala
52 Borlänge/Falun
53 Avesta/Hedemora
54 Ludvika
55 Mora
56 Gävle/Sandviken
57 Bollnäs/Söderhamn



Lars Berndtsson
08-621 79 26
070-552 33 13

08 Mjölby/Motala
09 Linköping
10 Norrköping
11 Jönköping
12 Tranås
13 Eksjö/Nässjö/Vetlanda
17 Västervik
18 Hultsfred/Vimmerby
19 Oskarshamn
21 Visby
41 Kristinehamn
45 Örebro
46 Karlskoga
47 Lindesberg