

SikaQuick[®]-506 FG

PRESTANDEDEKLARATION

No. 40601372

| | | |
|----|---|--|
| 1 | PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD: | 40601372 |
| 2 | AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR: | 1504-3:2005 Betongreparationsprodukt för strukturreparationer |
| 3 | TILLVERKARE: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | TILLVERKARENS REPRESENTANT: | |
| 5 | SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA: | System 2+ |
| 6a | HARMONISERAD STANDARD: | 1504-3:2005 |
| | Anmält/anmälda organ: | 1139 |

Declaration of Performance

SikaQuick[®]-506 FG

40601372

2022.04 , ver. 1

1029

7 ANGIVEN PRESTANDA


| Väsentliga egenskaper | Prestanda | AVCP | Harmoniserad teknisk specifikation |
|-------------------------------|---|-----------|------------------------------------|
| Tryckhållfasthet | Klass R3 | System 2+ | 1504-3:2005 |
| Kloridjoninnehåll | ≤ 0,05 % | System 2+ | |
| Vidhäftning | ≥ 1,5 MPa | System 2+ | |
| Begränsad krympning/expansion | NPD | System 2+ | |
| Resistens mot karbonatisering | NPD | System 2+ | |
| Elasticitetsmodul | ≥ 15 GPa | System 2+ | |
| Termisk kompatibilitet del 1 | ≥ 1,5 MPa | System 2+ | |
| Halkmotstånd | NPD | System 2+ | |
| Värmeutvidgningskoefficient | NPD | System 2+ | |
| Kapillär absorption | ≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5} | System 2+ | |
| Farliga substanser | NPD | System 2+ | |
| Brandbeständighet | Klass A1 | System 4 | |

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION


Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn: Alfonso Paradinos
Funktion: VD
Spånga den 05 April 2022



Namn: Daniel Jonsson
Funktion: TMM Enginered refurbishment
Spånga den 05 April 2022



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Declaration of Performance

SikaQuick®-506 FG
40601372
2022.04 , ver. 1
1029



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 40601372

1504-3:2005

Notified Body 1139

Betongreparationsprodukt för struktureparationer

| | |
|------------------------------|---|
| Tryckhållfasthet | Klass R3 |
| Kloridjoninnehåll | ≤ 0,05 % |
| Vidhäftning | ≥ 1,5 MPa |
| Elasticitetsmodul | ≥ 15 GPa |
| Termisk kompatibilitet del 1 | ≥ 1,5 MPa |
| Kapillär absorption | ≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5} |
| Brandbeständighet | Klass A1 |

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

SikaQuick®-506 FG
40601372
2022.04 , ver. 1
1029

3/4

BUILDING TRUST



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
SikaQuick®-506 FG
40601372
2022.04 , ver. 1
1029

4/4

BUILDING TRUST

