

	Moss-sedum ¹	Singel ²	Trätrall ³	Betong-plattor ⁴	Solpaneler	Gröna tak Ytterbjälklag ⁷	Betong Sand och Plattor ⁵ Singel ⁶ Ytterbjälklag ⁷
Sarnafil TS 77-18	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad		Mekaniskt infäst Skarvsvetsad	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad	
Sarnafil TG 66-18		Löst lagd Skarvsvetsad				Löst lagd Skarvsvetsad	Löst lagd Skarvsvetsad
Sarnafil TG 66-15		Löst lagd Skarvsvetsad				Löst lagd Skarvsvetsad	Löst lagd Skarvsvetsad
Sarnafil TS 77-20E SR					Mekaniskt infäst Skarvsvetsad		
Sikaplan TM-15	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad						
Sikaplan VGWT-15			Mekaniskt infäst Skarvsvetsad	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad		
Sikaplan U-15	Mekaniskt infäst Skarvsvetsad					Mekaniskt infäst Skarvsvetsad	
Sikaplan SGmA-20		Löst lagd Skarvsvetsad				Löst lagd Skarvsvetsad	Löst lagd Skarvsvetsad
Sikaplan SGmA-15		Löst lagd Skarvsvetsad				Löst lagd Skarvsvetsad	Löst lagd Skarvsvetsad
Sarnafil G 411-15EL	Hellimmad Skarvsvetsad		Hellimmad Skarvsvetsad	Hellimmad Skarvsvetsad	Hellimmad Skarvsvetsad		

¹⁾ Max vikt 50 kg/m² vattenmättad, max tjocklek 60 mm. ²⁾ Utan värmeisolering med skyddsskikt av polyesterfilt 300 gr. Minsta vikt 80 kg/m² ³⁾ På träreglar eller distansklossar. Remsor av takduk under träreglar/distansklossar.

⁴⁾ På distansklossar. Remsor av takduk under distansklossar. ⁵⁾ Med skyddsskikt av polyesterfilt 300 gr. ⁶⁾ Med värmeisolering med skyddsskikt av polyesterfilt 300 gr. ⁷⁾ Överbyggnad med minsta vikt 80 kg/m².

Garanti / 10 år / 15 år / 20 år /