

PRODUKTDATABLAD

SikaCeram[®]-920 Foil Bond

Fukthärdande lim för limning och försegling av överlapp och tillbehör i SikaCeram foliebaserade våtrumssystem.



PRODUKTBESKRIVNING

1-komponents fukthärdande lim för limning och försegling av överlapp och tillbehör i SikaCeram foliebaserade våtrumssystem. Systemet är testat och godkänt enligt gällande krav från BKR. Används för vatten- och ångtätning i våtrum innan keramisk beklädnad.

ANVÄNDNING

Används tillsammans med SikaCeram foliebaserade våtrumssystem:

- i privata våtrum
- i offentliga våtrum
- i tvättstugor
- på toaletter
- även på golv med golvvärme
- inomhus

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Godkänd enligt ETAG 022
- Härdar mellan vattentäta och icke-absorberande material
- 1- komponent
- Fukthärdande
- Elastisk
- Fri från lösningsmedel
- Lätt att applicera

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- Approved according ETAG 022 (ETA-17/0072)
- Emicode EC1^{Plus}: very low emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	SMP
Förpackning	300 ml patron
Utseende / Färg	Vit
Hållbarhet	12 månader i öppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Svalt, torrt och frostfritt (i förseglad, öppnad förpackning)

TEKNISK INFORMATION

Termiskt motstånd	-40 °C till +90 °C
Brukstemperatur	från +5 °C till +30 °C

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	ca 7,5 m överlapp/ 300 ml
Öppentid	20 minuter vid +20 °C
Härningstid	2-4 timmar

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

Följ instruktionerna i gällande monteringsanvisning. Skall endast användas i kombination och tillsammans med de produkter som ingår i det testade SikaCeram foliebaserade våtrumssystemet.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

DIREKTIV 2004/42/EG - BEGRÄNSNING AV VOC UTSLÄPP

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

APPLICERING

Följ alltid gällande monteringsanvisning för valt våtrumssystem.

RENGÖRING AV VERKTYG

Lim som ännu inte har härdat kan torkas av med CASCO BRUTAL WIPES eller liknande våtservetter. Lim som har härdat måste tas bort mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad
SikaCeram®-920 Foil Bond
Januari 2022, Version 01.01
021790207000000006

SikaCeram-920FoilBond-sv-SE-(01-2022)-1-1.pdf