



MONTERINGSANVISNING

Damixa säkerhetslåda för inbygggnads-
blandare med SikaCeram®

Version: Mars 2024

damixa

BUILDING TRUST



MONTERINGSANVISNING

Damixa säkerhetslåda för inbyggnadsblandare med SikaCeram®

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med **Sika® Cleaner P** eller motsvarande.

Arbetsgång



1. Applicera **SikaCeram®-920 Foil Bond** på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.



2. Applicera **Sikalastic®-220 W** eller **SikaCeram® Sealing Fix** på väggytan som manschetten skall täcka.



3. Tryck fast manschetten nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



4. Applicera **SikaCeram® Sealing Fix** på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



5. Montera **SikaCeram® Sealing Membrane W** överlappa manschetten med minst 5 cm.



6. Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med **SikaCeram® Sealing Fix** (2 strykningar).



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta monteras enligt **SikaCerm®** monteringsanvisning.
För mer information besök www.sika.se

**RI
SE**
C900217

vatten
täta
våtrum
Byggherikerådet

damixa

SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, order@se.sika.com

BUILDING TRUST

