

SikaCeram[®]-204 Medium

PRESTANDEDEKLARATION

No. 66114000

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	66114000
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 12004:2007 + A1:2012 Adhesives for tiles in the form of cementitious adhesives intended for use in all internal and external tiling. Class C2TE
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 12004:2007 + A1:2012
	Anmält/anmälda organ:	0992 och 1378 för brandtestning

Declaration of Performance

SikaCeram[®]-204 Medium

66114000

2021.10 , ver. 1

1015

7 ANGIVEN PRESTANDA


Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	A1/A1fl	System 3	EN 12004:2007 + A1:2012
Initial drag- och vidhäftningshållfasthet	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Tidig drag- och vidhäftningshållfasthet	NPD	System 3	
Drag- och vidhäftningshållfasthet efter värmeåldring	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Drag- och vidhäftningshållfasthet efter nedsänkning i vatten	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Drag- och vidhäftningshållfasthet efter frysning/upptinings-cykler	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Farliga ämnen	NPD	System 3	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn: Alfonso Paradinas
Funktion: VD
Spånga den 18 October 2021



Namn: Lars Holm
Funktion: TMM Building Finishing
Spånga den 18 October 2021



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Declaration of Performance

SikaCeram®-204 Medium
66114000
2021.10, ver. 1
1015



17

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 66114000

EN 12004:2007 + A1:2012

Notified Body 0992 och 1378 för brandtestning

Adhesives for tiles in the form of cementitious adhesives intended for use in all internal and external tiling.
Class C2TE

Brandklass	A1/A1fl
Initial drag- och vidhäftningshållfasthet	≥ 1.0 N/mm ²
Drag- och vidhäftningshållfasthet efter värmeåldring	≥ 1.0 N/mm ²
Drag- och vidhäftningshållfasthet efter nedsänkning i vatten	≥ 1.0 N/mm ²
Drag- och vidhäftningshållfasthet efter frysning/upptynings-cykler	≥ 1.0 N/mm ²

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

SikaCeram®-204 Medium

66114000

2021.10, ver. 1

1015

3/4

BUILDING TRUST



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
SikaCeram®-204 Medium
66114000
2021.10 , ver. 1
1015

4/4

BUILDING TRUST

