



EN 1504-2:2004

08

1119

EN 13813

## PRESTANDEDEKLARATION

### Sikafloor® - 17 Pronto

02 08 01 05 007 0 000001 1131

#### EN 13813:2002

<b>1. Produkttypens</b> unika identifikationskod:	<b>Sikafloor® - 17 Pronto</b>
<b>2. Typ-</b> parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11(4):	<b>Batchnummer se förpackning</b>
<b>3. Byggproduktens avsedda användning</b> eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:	2- komponents tätningsbeläggning för våta utrymmen eller kalla förvaringsrum baserad på reaktiva hartser. <b>EN 13813 SR-B1,5-AR1</b>
<b>4. Tillverkarens namn, registrerade</b> företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11(5):	<b>Sikafloor® - 17 Pronto</b> Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Germany
<b>5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress</b> för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):	Se punkt 4
<b>6. AVCP</b> Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	<b>System 4</b>
<b>7. För det fall att prestandadeklarationen</b> avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: har utfört enligt system och har utfärdat	

Declaration of Performance



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga  
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00  
Fax +46 8 621 89 89  
www.sika.se

<b>8. För det fall att prestandadeklarationen</b> avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: har utfärdat på grundval av har utfört enligt system och har utfärdat	<b>Inte relevant (se punkt 7)</b>
---	-----------------------------------

## 9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation
<b>Utsläpp av korrosiva substanser (hårdplastbaserad beläggning)</b>	SR	EN 13813	EN 13813
<b>Nötningsmotstånd:</b>	AR1 <sup>1)</sup>	EN 13892-4	
<b>Bindningsstyrka:</b>	B 1,5	EN 13892-8	
<b>Slagtålighet:</b>	NPD	EN ISO 6272	
<b>Ljudisolering:</b>	NPD	EN ISO 140-1	
<b>Ljudabsorption:</b>	NPD	EN ISO 354	
<b>Termisk resistens:</b>	NPD	EN 12664	

<sup>1)</sup> Ej uppströad med sand.



## EN 1504-2:2004

<b>1. Produkttypens unika identifikationskod:</b>	<b>Sikafloor® - 17 Pronto</b>
<b>2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11(4):</b>	<b>Batchnummer se förpackning</b>
<b>3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:</b>	2- komponents tätningsbeläggning för våta utrymmen eller kalla förvaringsrum baserad på reaktiva hartser. <b>Principer 2, 5, 6, 8 i EN 1504-2</b>
<b>4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11(5):</b>	<b>Sikafloor® - 17 Pronto</b> Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Germany
<b>5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):</b>	Se punkt 4
<b>6. AVCP</b> Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	<b>System 2+</b>
<b>7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: har utfört enligt system och har utfärdat</b>	<b>1119</b> <b>Anmält kontrollorgan 1119 PI utförde inledande inspektion av tillverkningsfabrik, produktionskontroll samt uppföljande övervakning, bedömning och utvärdering av produktionskontroll. Kontrollorganet utfärdade ett certifikat på överrensställelse med produktionskontrollen (FPC) 1131.</b>
<b>8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: har utfärdat på grundval av har utfört enligt system och har utfärdat</b>	<b>Inte relevant (se punkt 7)</b>



## 9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation
Nötningsmotstånd:	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
Genomsläpplighet av CO <sub>2</sub> :	S <sub>D</sub> > 50 m	EN 1062-6	
Genomsläpplighet av vattenånga:	Klass III	EN ISO 7783-1	
Kapillär upptagning och vattengenomsläpplighet:	w < 0.1 kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> )	EN 1062-3	
Kemikalieresistens:	Klass I	EN 13529	
Slagtålighet:	Klass I	EN ISO 6272-1	
Vidhäftningshållfasthet genom dragprov (pull-off test):	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542	
Brandklass:	E <sub>fl</sub> <sup>2)</sup>	EN 13501-1	

<sup>1)</sup> Se Sikafloor® Kemikalieresistenslista

<sup>2)</sup> Min. klassifikation, se individuell test certifikat.



Sika Sverige AB  
 Domnarvsgatan 15  
 Box 8061  
 SE-163 08 Spånga  
 Sverige


Tel. +46 8 621 89 00  
 Fax +46 8 621 89 89  
 www.sika.se

### 10. Prestandan

För den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

  
Kenneth Baggström

  
Lennart Landström

---

### Ekologi, Hälsa och säkerhetsinformation

Se gällande säkerhetsdatablad. På [www.sika.se](http://www.sika.se) finns de senaste versionerna.

### REACH

European Community Regulation on chemicals and their safe use (REACH: EC 1907/2006)

Se gällande säkerhetsdatablad. På [www.sika.se](http://www.sika.se) finns de senaste versionerna.

---

### Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga  
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00  
Fax +46 8 621 89 89  
[www.sika.se](http://www.sika.se)