

## PRODUKTDATABLAD

## S-Lightning Conductor Clip

## HÅLLARE FÖR ÅSKLEDARE

## PRODUKTBEKRIVNING

S-Lightning Conductor Clip är tillverkad av polyamid/nylon (PA).

## ANVÄNDNING

S-Lightning Conductor Clip skall endast användas av erfarna professionella användare

S-Lightning Conductor Clip används för åskledare på plana tak. Lämplig för ledare  $\varnothing$  8 mm – 10 mm.

## EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Beständig mot UV-exponering
- Enkel användning
- Lämplig för PVC och FPO taksystem för plana och låglutande tak.



## PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk bas</b>	Polyamid (PA) / Nylon	
<b>Förpackning</b>	Beroende på ordermängd är produkten förpackad i plastpåsar eller i kartonger.	
<b>Utseende / Färg</b>	Färg: grå	
<b>Hållbarhet</b>	5 år från produktionsdatum	
<b>Lagringsförhållanden</b>	Produkten skall lagras i oöppnad, oskadad och förseglad originalförpackning i torra förhållanden vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C. Följ hänvisningen på förpackningen.	
<b>Dimensioner</b>	Basplattan:	110 mm $\varnothing$
	Höjd:	45 mm

## SYSTEMINFORMATION

<b>Systemstruktur</b>	Användning av följande produkter skall övervägas beroende på takutförning: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ S-Lightning Conductor Circle PVC</li><li>▪ Sarnafil® T Lightning Conductor Circle</li></ul>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## APPLICERINGSINFORMATION

<b>Omgivande lufttemperatur</b>	-20 °C min. / +60 °C max.
<b>Underlagets temperatur</b>	-30 °C min. / +60 °C max.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### APPLICERING

Enligt giltiga monteringsanvisningar för Sarnafil® och Sikaplan®.

S-Lightning Conductor Clip skall installeras med ett avstånd på ungefär 100 cm.

### BEGRÄNSNINGAR

Installationsarbeten skall endast utföras av entreprenörer som är utbildade och godkända av Sika® och som är erfarna vid denna typ av applikation.

- Användning av vissa hjälpmedel, t.ex. kontaktlim / rengöringsmedel är begränsad till temperaturer över +5 °C. Observera information i respektive Produktdatablad.
- Speciella åtgärder kan vara obligatoriska för installation i en omgivningstemperatur under +5 °C p.g.a. säkerhetskrav enligt nationella regler.
- Användning av S-Lightning Conductor Clip är begränsad till geografiska områden med månatliga genomsnittstemperatur av minst -50 °C. Den permanenta omgivningstemperaturen under användning är begränsad till +50 °C.

### UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

### LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

### REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Denna produkt är en artikel enligt definitionen i artikel 3 i förordning ( EG ) nr 1907/2006 ( REACH ). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden . Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att få produkten till marknaden , att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i denna produktblad. Baserat på vår nuvarande kunskap , innehåller produkten inga SVHC-ämnen ( ämnen som inger mycket stora betänkligheter ) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av uropean Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

### LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

**Sika Sverige AB**  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga, SWEDEN  
Tel +46 8 621 89 00  
info@se.sika.com  
www.sika.se



Produktdatablad  
S-Lightning Conductor Clip  
Juni 2019, Version 01.01  
020945051990000006

S-LightningConductorClip-sv-SE-(06-2019)-1-1.pdf

