

PRODUKTDATABLAD

Sarnafil® T Walkway Pad

FPO GÅNGBANEPLATTA

PRODUKTBESKRIVNING

Sarnafil® T Walkway Pad är tillverkad av högkvalitativ flexibel polyolefin (FPO) genom injektionsgjutningsförfarande.

ANVÄNDNING

Sarnafil® T Walkway Pad används för utformning av hållbara halkskyddande gångvägar för takunderhåll eller tillträde på tak täckta med Sarnafil® T taksystem.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Beständig mot permanent UV-strålning.
- Utmärkt halkskyddande yta.
- Svetsas med varmluft utan användning av öppen låga.
- Regnvatten leds bort under Sarnafil® T Walkway Pad genom ett nätverk av gjutna kanaler.
- Återvinningsbar.



GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- Reaktion mot brandpåverkan enligt EN 13501-1, klass E
- Halkskydd enligt BS 7976-2, PTV >50
- Halkskydd enligt DIN 51130, R 10
- Förskjutning enligt DIN 51130, V 10
- Kvalitetssäkringssystem EN ISO 9001/14001

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Flexibel polyolefin baserad på polypropylen (PP).	
Förpackning	Kartong med 15 plattor.	
Utseende / Färg	Yta	Chevron-mönster med alternerande höjd på ribborna i präglingen.
	Färg	Mörkgrå
Hållbarhet	Hållbarheten på Sarnafil® T Walkway Pad går inte ut vid korrekt lagring.	
Lagringsförhållanden	Sarnafil® T Walkway Pad skall lagras under torra förhållanden.	
Längd	600 mm (+3 mm / -3 mm)	
Bredd	600 mm (+3 mm / -3 mm) utan svetsöron	
Tjocklek	9,3 mm (+1 mm / -1 mm) inkl. 3/5 mm halkskyddande Chevron-mönsterprägling.	
Ytvikt	2,1 kg/platta	
Brandbeständighet	Klass E	EN 13501-1

SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur	Kompatibla produkter:	Sarnafil® TG 66 typer Sarnafil® TS 77 typer Sarnafil® TG 76 typer
-----------------------	-----------------------	---

APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur	-20°C min. / +60°C max.
Underlagets temperatur	-30°C min. / +60°C max.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

APPLICERING

Installationsarbeten skall endast utföras av takmontörer som utbildats av Sika.
Applicering av vissa tillbehör, t ex kontaktlim/rengöringsmedel är begränsad till temperaturer över +5°C. Observera informationen i respektive produktdatablad.
Speciella åtgärder kan bli nödvändiga för installationer i omgivningstemperaturer under +5°C pga. säkerhetskrav i enlighet med nationella bestämmelser.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Enligt giltiga monteringsanvisningar för Sarnafil®.
Sarnafil® T Walkway Pad monteras på plats genom att varmluftsveltsa plattorna direkt på Sarnafil® T takduk.

- Markera monteringsriktning med en linje (t ex med snörslå).
- Lägg gångbanepattan längs med den markerade linjen.
- Om plattorna ligger i rad, flytta ihop dem med hjälp av distanserna.
- Överlappa svetsöronen i svetsriktningen.

BEGRÄNSNINGAR

Geografisk / Klimat

Användning av Sarnafil® T Walkway Pad är begränsad till geografiska områden med en minsta genomsnittstemperatur per månad av -50°C. Den permanenta omgivningstemperaturen under användningen är begränsad till +50°C.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Denna produkt är en artikel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden . Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att få produkten till marknaden , att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i denna produktblad. Baserat på vår nuvarande kunskap , innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av uropean Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad
Sarnafil® T Walkway Pad
Mars 2019, Version 01.01
020945032150002000

SarnafilTWalkwayPad-sv-SE-(03-2019)-1-1.pdf