

Igol-Extra

Kallflytande asfaltlösning

Användning
Beskrivning Igol-Extra är baserad på särskilt utvalda bitumensorter och är fri från fenol och tjära. Den levereras strykfärdig och ger en svart, slagstark och glänsande beläggning med god vidhäftning. Den är lätt att stryka även i kyla och har god täckförmåga även på underlag med porig, och starkt sugande yta. Igol-Extra kan även appliceras på fuktiga ytor.

Användningsområde Igol-Extra används som skyddsstrykning för isolering av grunder, badrum, vattenbehållare och på betong och murverk men ger även ett bra rostskydd på metall. Igol-Extra används också som primer vid kulverttätning.

Tekniska Data

Färg Svart
Typ Kallflytande asfaltlösning, baserad på bitumensorter
Volymvikt 0,9 kg/l
Åtgång 0,3-0,5 l/m² beroende på underlagets beskaffenhet
Torktid Ca 3 timmar vid +20°C
Förpackning 5, 20, och 200 liter
Lagringstid Vid förvaring i väl tillslutna kärl är lagringstiden minst 1 år.

Bruksanvisning
Förbehandling:
Ytor som skall behandlas skall vara rena och fria från olja och fett. Fritt vatten får ej förekomma. Metall som skall behandlas måste vara fri från rost.

Applicering:
Igol-Extra utförs normalt i två strykningar med ren och torr pensel eller borste. Den första strykningen måste torka innan nästa strykning utförs. Vid behov kan Igol-Extra förtunnas med lacknafta eller motsvarande. Igol-Extra kan även påföras genom sprutning.

Efterbehandling:
En yta som behandlats med Igol-Extra bör ej sättas under vatten förrän 10 dagar efter sista strykningen. Eventuell återfyllning med dräneringsgrus kan dock göras tidigare.

Rengöring:
Verktyg och utrustning rengöres i lacknafta.

Hälsa & Miljö

Hälsa & Miljö Se separat säkerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sika-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

