

Sikaflex®-11 FC Purform

PRESTANDEDEKLARATION

No. 24469744

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	24469744
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 15651-3:2012 Fogmassa för fogning av sanitetsfogar S
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 15651-3:2012
	Anmält/anmälda organ:	1213

Declaration of Performance

Sikaflex®-11 FC Purform

24469744

2025.03 , ver. 1

1003, 1009

7 ANGIVEN PRESTANDA


Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specification
Brandklass	Klass E	System 3	EN 15651-3:2012
Frigörande av farliga ämnen	NPD	System 3	
Vatten- och lufttätethet			
Flytmotstånd	≤ 3 mm	System 3	
Volymförlust	≤ 20%	System 3	
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning	NF vid 60 % töjning	System 3	
Mikrobiologisk tillväxt	1	System 3	
Hållbarhet	Pass	System 3	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION


Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Daniel Jonsson
Funktion: VD
Spånga den 19 March 2025



Namn : Jörgen Backman
Funktion: Produktchef
Spånga den 19 March 2025



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikaflex®-11 FC Purform	EN 15651-1:2012	85547911
Sikaflex®-11 FC Purform	EN 15651-2:2012	77886887
Sikaflex®-11 FC Purform	EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3	0205040335000000011104

Declaration of Performance

Sikaflex®-11 FC Purform
24469744
2025.03 , ver. 1
1003, 1009



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 24469744

EN 15651-3:2012

Notified Body 1213

Fogmassa för fogning av sanitetsfogar S

Brandklass	Klass E
Vatten- och lufttätethet	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 20%
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning	NF vid 60 % töjning
Mikrobiologisk tillväxt	1
Hållbarhet	Pass

<http://dop.sika.com>

Ekologi, hälsa och säkerhetsinformation (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Sikaflex®-11 FC Purform
24469744
2025.03 , ver. 1
1003, 1009

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
16353 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
Sikaflex®-11 FC Purform
24469744
2025.03 , ver. 1
1003, 1009

