



# MONTERINGSANVISNING

## Wavin inbyggnadsskåp med SikaCeram®

Version: Mars 2024



BUILDING TRUST



# MONTERINGSANVISNING

## Wavin inbyggnadsskåp med SikaCeram®

### Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

### Förarbete

Torka rent skåpets stålfläns med Sika® Cleaner P eller motsvarande.

## Arbetsgång



**1.** Applicera **SikaCeram®-920 Foil Bond** på skåpets fläns.



**2.** Applicera **Sikalastic®-220 W** eller **SikaCeram® Sealing Fix** på väggytan som manchetten skall täcka.



**3.** Stryk ut manchetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



**4.** Applicera **SikaCeram® Sealing Fix** på manchetten och övrig väggyta. En våd i taget (pensel/roller).



**5.** Montera **SikaCeram® Sealing Membrane W** överlappa med minst 5 cm.



**6.** Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med **SikaCeram® Sealing Fix** (2 strykningar).

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för **SikaCeram®**.  
För mer info besök: [www.sika.se](http://www.sika.se)



#### OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

**RISE**

C900217  
C900654

vatten  
tåta  
våtrum

Byggheromikrodet

**wavin**

**SIKA SVERIGE AB**  
Domnarvsgatan 15  
163 53 SPÅNGA

**Kontakt**  
Tel 08-621 89 00  
[www.sika.se](http://www.sika.se), [order@se.sika.com](mailto:order@se.sika.com)

**BUILDING TRUST**

