

PRODUKTDATABLAD

Sika® ViscoCrete®-125 Fast Mix

Högplasticerande polykarboxylatbaserat pulver

PRODUKTBEKRIJVNING

Sika® ViscoCrete®-125 Fast Mix är ett effektivt polykarboxylatbaserat vattenreducerande flyttillsatemedel av tredje generationen i pulverform med kort öppethållandetid och mkt god hållfasthetstillväxt. Sika® ViscoCrete®-125 Fast Mix är CE-märkt. Certifierad i enlighet med: EN 934-2; CE-certifikat nr: 0921-CPR-2007.

ANVÄNDNING

Sika® ViscoCrete®-125 Fast Mix används i huvudsak till att på arbetsplats justera betongens konsistensklass. Tillsätt en påse/1 m³ betong och konsistensklass.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

Sika® ViscoCrete®-125 Fast Mix har en snabb inblandningstid och kort öppethållandetid vilket ger fördelar för bindetid då betongen måste justeras på arbetsplats.

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sika-miljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

Certifierad i enlighet med: EN 934-2
CE-certifikat nr: 0921-CPR-2007.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Modified polycarboxylates
Förpackning	Ca 175 gram i upplösningsbar påse, levereras i hink om ca 5,25 kg (30 st)
Hållbarhet	12 månaders hållbarhet från produktionsdatum vid korrekt förvaring i oskadad, öppnad, förseglad originalförpackning.
Lagringsförhållanden	Förvaras torrt vid temperaturer upp till +30 °C. Skydda från direkt solljus.
Färg	Vitt till gulaktigt pulver
Bulkdensitet	0,6 ± 0,1 g/cm ³
pH-värde	4,0 ± 0,5 vid +23 °C (40 %-ig lösning)
Kloridhalt	≤ 0,1 %
Ekvivalent natriumoxid	≤ 2,0 %

TEKNISK INFORMATION

Specifika råd	Kasta in påsarna i roterbilen och snurra på högsta fart i 10 min. Kontrollera så att betongen uppnått rätt konsistensklass innan lossning.
---------------	--

APPLICERINGSINFORMATION

Rekommenderad dosering	1 påse/1 m ³ betong och konsistensklass
Dosering	Avsteg från rekommenderad dosering kan förekomma beroende på betongkvalité, ballast och cement. Test för rätt dosering måste provas fram med de förutsättningar som finns vid varje fabrik.
Kompabilitet	Sika® ViscoCrete®-125 Fast Mix kan kombineras med Sikas övriga betongtillsatsmedel.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® ViscoCrete®-125 Fast Mix
Oktober 2022, Version 02.01
021301011000004477

SikaViscoCrete-125FastMix-sv-SE-(10-2022)-2-1.pdf