

SikaProof® A+ 12

PRESTANDEDEKLARATION

No. 11539332

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	11539332
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 13967:2012 Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 2+ System 3 för brandklass
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 13967:2012
	Anmält/anmälda organ:	1213

Declaration of Performance

SikaProof® A+ 12
11539332
2023.08 , ver. 1
1005, 1193

7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	System 3	
Vattentäthet	Godkänd	System 2+	
Rivmotstånd	NPD	System 2+	
Fogstyrka	> 100 N/ 50 mm	System 2+	
Slagmotstånd	≥ 400 mm	System 2+	
Draghållfasthet:			
Längsgående riktning (MD)	≥ 750 N/50mm	System 2+	
Tvärgående riktning (CMD)	≥ 750 N/50mm	System 2+	EN 13967:2012
Töjning:			
Längsgående riktning (MD)	≥ 1100 %		
Tvärgående riktning (CMD)	≥ 1100 %		
Motstånd mot statisk punktering	≥ 20 kg	System 2+	
Hållbarhet:		System 2+	
Vattentäthet efter artificiell åldring	Godkänd	System 2+	
Vattentäthet efter exponering för kemikalier	Godkänd	System 2+	
Farliga ämnen	NPD	System 2+	


8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Daniel Jonsson
Funktion: VD
Spånga den 29 August 2023

Namn : Rasmus Rulander
Funktion: Produktchef
Spånga den 29 August 2023



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Declaration of Performance

SikaProof® A+ 12
11539332
2023.08 , ver. 1
1005



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 11539332

EN 13967:2012

Notified Body 1213

Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd

Brandklass	Klass E
Vattentäthet	Godkänd
Rivmotstånd	NPD
Fogstyrka	> 100 N/ 50 mm
Slagmotstånd	≥ 400 mm
Draghållfasthet:	
Längsgående riktning (MD)	≥ 750 N/50mm
Tvärgående riktning (CMD)	≥ 750 N/50mm
Töjning:	
Längsgående riktning (MD)	≥ 1100 %
Tvärgående riktning (CMD)	≥ 1100 %
Motstånd mot statisk punktering	≥ 20 kg
Hållbarhet:	
Vattentäthet efter artificiell åldring	Godkänd
Vattentäthet efter exponering för kemikalier	Godkänd
Farliga ämnen	NPD

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

Declaration of Performance

SikaProof® A+ 12

11539332

2023.08 , ver. 1

1005

3/5

BUILDING TRUST



LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

SikaProof® A+ 12

11539332

2023.08 , ver. 1

1005

4/5

BUILDING TRUST



Sika Sverige
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
SikaProof® A+ 12
11539332
2023.08 , ver. 1
1005

5/5

BUILDING TRUST

