

Sika MonoTop[®]-3130 Ultra Rapid

PRESTANDEDEKLARATION

No. 58546857

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	58546857
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	1504-3:2005 Betongreparationsprodukt för strukturreparationer
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 2+ System 3 för brandklass
6a	HARMONISERAD STANDARD:	1504-3:2005
	Anmält/anmälda organ:	0099, 0370

Declaration of Performance

Sika MonoTop[®]-3130 Ultra Rapid
58546857
2022.05 , ver. 1
1124

7 ANGIVEN PRESTANDA


Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	≥ 45 MPa	System 2+	
Kloridjoninnehåll	≤ 0,05 %	System 2+	
Vidhäftning	≥ 2,0 MPa	System 2+	
Begränsad krympning/expansion	≥ 2,0 MPa	System 2+	
Resistens mot karbonatisering	Pass (dk ≤ control concrete (MC(0,45)))	System 2+	
Elasticitetsmodul	≥ 20 GPa	System 2+	
Termisk kompatibilitet frysning-upptining	≥ 2,0 MPa	System 2+	1504-3:2005
Glidmotstånd	NPD	System 2+	
Värmeutvidgningskoefficient	NPD	System 2+	
Kapillär absorption	≤ 0,5 kg/m ² h ^{0,5}	System 2+	
Brandklass	Klass A1	System 3	
Farliga ämnen	NPD	System 2+	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION


Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn: Alfonso Paradinos
Funktion: VD
Spånga den 31 May 2022



Namn: Daniel Jonsson
Funktion: TMM Engineered refurbishment
Spånga den 31 May 2022



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sika MonoTop-3130 Ultra Rapid	1504-7:2006	53339903

Declaration of Performance
Sika MonoTop®-3130 Ultra Rapid
58546857
2022.05, ver. 1
1124



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 58546857

1504-3:2005

Notified Body 0099

Betongreparationsprodukt för struktureparationer

Tryckhållfasthet	≥ 45 MPa
Kloridjoninnehåll	≤ 0,05 %
Vidhäftning	≥ 2,0 MPa
Begränsad krympning/expansion	≥ 2,0 MPa
Resistens mot karbonatisering	Pass (dk ≤ control concrete (MC(0,45)))
Elasticitetsmodul	≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet frysning- upptining	≥ 2,0 MPa
Kapillär absorption	≤ 0,5 kg/m ² h ^{0,5}
Brandklass	Klass A1

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Sika MonoTop®-3130 Ultra Rapid

58546857

2022.05, ver. 1

1124

3/4

BUILDING TRUST



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
Sika MonoTop®-3130 Ultra Rapid
58546857
2022.05 , ver. 1
1124

4/4

BUILDING TRUST

