

PRODUKTDATABLAD

S-Felt T-300

SEPARATIONS-, UTJÄMNINGS- OCH SKYDDSSKIKT

PRODUKTBESKRIVNING

S-Felt T-300 är ett separations-, utjämnings- och skyddsskikt av polyester (PES).

ANVÄNDNING

S-Felt T-300 används som separations- och utjämningskikt mellan Sarnafil® eller Sikaplan® takduk och tätskikt och inkompatibla underlag. S-Felt T-300 kan även användas som skyddsskikt mellan Sarnafil® eller Sikaplan® takduk och tätskikt och en skyddande övertäckning eller gångstråk.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Bitumenbeständigt
- Ruttar inte
- Lämplig för mekanisk infästning (borrfast)
- Återvinningsbar



GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- Reaktion mot brandpåverkan enligt EN 13501-1.
- Kvalitetssäkringssystem enligt EN ISO 9001/14001.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	100% PES fiber	
Förpackning	S-Felt T-300 rullarna är förpackade i transparent PE-folie.	
	Förpackningsenhet	se prislista
	Rulllängd:	50,00 m
	Rullbredd:	2,00 m
	Rullvikt:	30,00 kg
Utseende / Färg	Yta	strukturerad
	Färg	vit
Hållbarhet	5 år fr.o.m. produktionsdatum och enligt definierade lagringsförhållanden i öppnad, oskadad originalförpackning.	

Lagringsförhållanden	Rullarna skall lagras mellan +5°C och +30°C, skyddade från direkt solljus, regn och snö. Pallarna eller annat material skall ej staplas under transport eller lagring.	
Längd	50,00 m	
Bredd	2,00 m (+/- 10%)	
Effektiv tjocklek	2,50 mm (+/- 10%)	(EN 29073-2)
Ytvikt	300 g/m ² (+/- 10%)	(EN 29073-1)

TEKNISK INFORMATION

Draghållfasthet	längdriktning	≥ 300 N/50 mm	(EN 29073-3)
	tvärriktning	≥ 350 N/50 mm	
Töjning	längdriktning	≤ 90%	(EN 29073-3)
	tvärriktning	≤ 90%	
Brandbeständighet	Fritt utlagd	E-d2	(EN ISO 11925-2:2002)
	På EPS	E	
	På trä	E	(EN 13501-1)
	På betong	E	

SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur	Tillbehör	Sarnacol®-2170 Sarnacol® T-660
	Kompatibla produkter	Alla typer av Sarnafil® och Sikaplan® takduk och tätskikt

APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur	-20°C min. / +60°C max.
Underlagets temperatur	-30°C min. / +60°C max.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

APPLICERING

Installationsarbeten skall endast utföras av takmontörer som utbildats av Sika.

Applicering av vissa tillbehör, t ex kontaktlim/rengöringsmedel är begränsad till temperaturer över +5°C. Observera informationen i produktdatablad.
Speciella åtgärder kan bli nödvändiga för installationer i omgivningstemperaturer under +5°C p.g.a. säkerhetskrav i enlighet med nationella bestämmelser.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

S-Felt T-300 läggs ut löst enligt giltiga monteringsanvisningar för Sarnafil® och Sikaplan®. Om så behövs kan S-Felt T-300 fixeras mot underlaget med Sarnacol® 2170 eller Sarnacol® T 660. Filten skall överlappas med minst 50 mm.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Denna produkt är en artikel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden . Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att få produkten till marknaden , att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i denna produktblad. Baserat på vår nuvarande kunskap , innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av uropean Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad
S-Felt T-300
Februari 2019, Version 01.01
020945051050000002

S-FeltT-300-sv-SE-(02-2019)-1-1.pdf

