

Sika Waterbar® FB-125

En ny lösning för konstruktionsfogar för vattentätning av nygjutna betongkonstruktioner.



Sika Waterbar® FB-125
Längd 50 m, bredd 125 mm

TILLBEHÖR



- **SikaProof® Sandwich Tape**
Klisterrensa för överlappsfogning.



- **Sika Waterbar® FB Haltebügel**
Monteringsfästen för att fixera **Sika Waterbar® FB-125**.



- **Fästklämmor** för mekanisk fixering/övergång av **Sika Waterbar® FB-125** till **Sika Waterbar® D** (PVC baserad).



- **Sika Waterbar® D-19**
Standardprofil för att tätta expansionsfogar.

KNOW-HOW

FRÅN BYGGARBETSPLATS TILL BUTIKSHYLLAN



Sika Waterbar® FB-125 FLEXIBELT FOGBAND FÖR VATTENTÄTA KONSTRUKTIONSFOGAR



© SIKA SVENDE AB / WATERPROOFING / 2022.02 / ITA / MD / DJ / ATTA.45 / XXX EX

Sika Sverige AB
Waterproofing
Telefon: 08-621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se

Våra senaste allmänna försäljningsvillkor gäller.
Se det senaste lokala produktdatabladet före användning.

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sika Waterbar® FB-125

INTERNT FLEXIBELT FOGBAND FÖR KONSTRUKTIONSFOGAR I NYGJUTNA BETONGKONSTRUKTIONER

MONTERING

Enkla och snabba monteringsalternativ.

- Enkel skarvning genom att fästa med SikaProof® Sandwich Tape



- Svetsning med varmluftspistol



FÖRDELAR

Sika Waterbar® FB-125 är den effektiva, pålitliga och enkla fogtätningsslösningen för ditt vattentättningsprojekt i nya betongkonstruktioner.

HÖGPRESTERANDE, PÅLITLIG HÅLLBAR LÖSNING

- Inget sidovattenunderflöde
- Robust och hållbar
- Höga mekaniska egenskaper

DIN KVALITET

LÄGRE RISK FÖR
LÄCKAGE

ENKEL, SNABB APPLICERING OCH HANTERING

- Minimalt antal fogar/skarvar, tack vare de långa rullarna
- Enkel skarvning genom att limma eller svetsa, inga extra verktyg behövs
- Hög flexibilitet och minimal vikt

DIN TID

TIDSBESPARANDE
INSTALLATION

INGET EXTRA DESIGN- OCH FÖRBEREDELSEARBETE KRÄVS

- Ingen extra armeringsurtagning eller kicker krävs
- Inga extra designade detaljer behövs
- Inga hinder vid betonggjutning

DINA PENGAR

TOTAL KOSTNADS-
BESPARING

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För konstruktionsfogar i vattentäta betongkonstruktioner. Kan enkelt kombineras med Sika Waterbar® D för expansionsfogar. Sektionen till höger genom plattan mot vägg visar minsta ingjutningsdjup på 30 mm.

