



# SortimentsGuide

## Vägglim & Spackel





# Varför Casco Wall?

Casco Wall-konceptet är ett komplett sortiment av vägglim och spackel som täcker många olika användningsområden. Oavsett om du arbetar inom- eller utomhus, i torra eller våta utrymmen, så hittar du en idealisk lösning för dina specifika behov.

Vi har vägglim för alla typer av tapeter och andra väggbeklädnader, liksom ett stort utbud av väggspackel för allt från små reparationer till stora hål och full bredspackling.

Det inkluderar lösningar för utjämning av väggplattor - ett utmärkt val för kostnadseffektiv renovering av badrum och värmebeständiga produkter.

Både lim och spackel finns som färdigblandade och pulverlösningar för att på bästa sätt passa dina specifika behov.

# Spackel

Oavsett yta kan du lita på våra spackel för ett jämnare arbete.

Från små sprickor och mindre reparationer till stora hål och full ytbehandling - vi har spackel för ett brett utbud av underlag och områden. Välj bara produkten som matchar dina specifika behov; inom- eller utomhusbruk, värme- eller frostbeständighet, våt- eller torrum,

kort härdningstid eller lång monterings- eller torktid. Våra färdiga pastösa spackel är klump- och dammfria, med lång arbetstid. Blir det över, kan det sparas för senare - var noga med att lagra det under frostfria förhållanden. Har du bråttom? Våra pulverbase-

rade spackel torkar snabbt och är lätta att justera för användning i olika situationer. De är frostbeständiga, de kan också lagras i kalla miljöer.



## CascoSpack S

Färdigblandat, snabbtorkande snickeri- eller spackel med högflyllande egenskaper. För spackling av hål samt bredspackling av små ytor inomhus. Har bra vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial. Vit. Inomhusbruk.

|              |               |
|--------------|---------------|
| Torktid      | 2-4 tim       |
| Skiktjocklek | Upp till 2 mm |
| Verktyg      | Spackelspade  |
| Artikelnr    | 539089        |
| Förpackning  | 400 ml        |



## MultiFill

För reparationer upp till 10 mm på de flesta material: trä, tegel, betong, metall, masonit, träskiva etc. Krymper inte, lätt att applicera, ger en jämn yta. Vit. För utomhus- (övermålad) och inomhusbruk.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Torktid      | 1 tim (1 mm) |
| Skiktjocklek | 10 mm        |
| Verktyg      | Spackelspade |
| Artikelnr    | 562962       |
| Förpackning  | 250 ml       |



## OneFill Premium

För att reparera hål upp till 50 mm på de flesta underlag såsom trä, tegel, betong, metall, plåt och spånskiva. Extremt lättvikt, krymper inte, lätt att applicera, lätt att slipa, möjligt att använda skruv och spik på torr kitt. Vit. För utomhus- (övermålad) och inomhusbruk.

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Torktid      | Yttorr ca 30 min |
| Skiktjocklek | 50 mm            |
| Verktyg      | Spackelspade     |
| Artikelnr    | 563615           |
| Förpackning  | 500 ml           |



## QuickFiller

Ett lättviktsspackel för lagning av hål upp till 10 mm, sprickor, skruvhål och fogar på många olika underlag. Används både på vägg och tak i torra utrymmen. Minimal krymp, torkar snabbt.

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Torktid      | Slipbar efter 2 tim    |
| Skiktjocklek | <10 mm                 |
| Verktyg      | Fogpistol/Spackelspade |
| Artikelnr    | 780626                 |
| Förpackning  | 300 ml                 |

# Vägglim

Med vårt breda utbud av högpresterande lim har vi täckt alla situationer som kan uppstå.

Vinyl, glasfiber eller nonwoven? Tunga tapeter för våtrum eller tunna med känsligt tryck? Applicera lim med maskin eller handrolla? Varje tapettyp har speciella krav på limmet - och vi har den perfekta lösningen.

De flesta av våra vägglim är färdiga, för snabb och enkel användning rakt ut ur hinken - och man behöver inte oroa sig för klumpar.

Men vi erbjuder också pulverbaserade lim som är lätta att lagra och vi har även ett konserveringsfritt alternativ för känsliga användare.



## WallPaper

Används för montering av släta och präglade papperstapeter och vissa strukturtapeter i torra utrymmen. Produkten är lätt att påföra vilket förenklar vid monteringen. Har bra vidhäftning mot de flesta underlag.

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Åtgång        | 4 m <sup>2</sup> /l         |
| Monteringstid | Upp till 30 min             |
| STB-kod       | ■                           |
| Verktyg       | Roller, pensel eller maskin |
| Artikelnr.    | 493496 / 493497 / 561128    |
| Förpackning   | 1l / 5l / 15l               |



## Aqua

För montering av tapeter i våtrum som glasfiberäv, renoveringsduk och tunna vinyltapeter. Också lämplig för icke absorberande ytor i torra områden samt för tapetbård. Hög vattenbeständighet, bra vidhäftning och mycket lätt att applicera.

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Åtgång        | 4-5 m <sup>2</sup> /l    |
| Monteringstid | Upp till 30 min          |
| STB-kod       | O                        |
| Verktyg       | Roller, pensel           |
| Artikelnr.    | 494802 / 494806 / 494808 |
| Förpackning   | 1l / 5l / 15l            |



## Premium

För de flesta typer av tunga tapeter, som textiltapet, grövre glasfiberväv, kraftig nonwoven-tapet, renoveringsduk, kraftig vinyltapet, sjögrästapet och fibertapet. Bra vidhäftning, lång monteringstid och mycket lätt att applicera.

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Åtgång        | 3-5 m <sup>2</sup> /l       |
| Monteringstid | Upp till 30 min             |
| STB-kod       | ▲▲▲                         |
| Verktyg       | Roller, pensel eller maskin |
| Artikelnr.    | 493499 / 493500 / 493501    |
| Förpackning   | 1l / 5l / 15l               |



## NonWoven

Till nonwoven-tapeter. Kan appliceras med roller, pensel eller tapetmaskin på tapetens baksida eller direkt på väggen vid minst +18°C. Lätt att applicera, stänker minimalt, mycket bra vidhäftning.

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Åtgång        | 4 m <sup>2</sup> /l         |
| Monteringstid | Upp till 30 min             |
| STB-kod       | ▲▲▲                         |
| Verktyg       | Roller, pensel eller maskin |
| Artikelnr.    | 493492 / 493494 / 493495    |
| Förpackning   | 1l / 5l / 15l               |



## WallPro

Vägglim till lågstrukturerad glasfiberväv, akryl- och strukturtapet, vinyltapet med pappersbaksida. Används i torra utrymmen. Produkten har bra monteringsklubb och lång monteringstid. Bra vidhäftning mot de flesta underlag.

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Åtgång        | 4 m <sup>2</sup> /l      |
| Monteringstid | Upp till 30 min          |
| STB-kod       | ▲                        |
| Verktyg       | Roller, pensel           |
| Artikelnr.    | 493466 / 493467 / 493468 |
| Förpackning   | 1l / 5l / 15l            |

# Väggspackel



## HusFix

Lagningspackel för fogar och för full bredspackling. Utmärkt vidhäftning mot de flesta typer av material; betong, gips, lättbetong, tegel, gipsskivor och fiberplatta mm. Kan också fungera som ett vattenbeständigt väggspackel. Utmärkt fyllningskapacitet, krymper inte, ger en jämn yta, flexibel, går att skruva och spika i. Gråaktig. Inom- och utomhusbruk.

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Åtgång</b>        | Ca 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm |
| <b>Skiktjocklek</b>  | Upp till 120 mm              |
| <b>Brukstid</b>      | 8 tim                        |
| <b>Belägningsbar</b> | 1-24 tim beroende på skikt   |
| <b>Artikelnr</b>     | 567817 / 567816 / 489520     |
| <b>Förpackning</b>   | 1 kg / 3 kg / 10 kg          |



## HusFix Rapid

För fyllning av hål/sprickor, mindre reparationer mm på golv, vägg och tak. Bra vidhäftning till ytor som betong, gips, lätt- betong, tegel, gips- och spånskivor. Kan appliceras i tjocka lager utan att orsaka krympning. Snabb härdningstid, ger en jämn yta, minimal krympning. Vit. Inom- och utomhusbruk.

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Åtgång</b>        | Ca 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm |
| <b>Skiktjocklek</b>  | Valfri                       |
| <b>Brukstid</b>      | 45 min                       |
| <b>Belägningsbar</b> | 1-24 tim beroende på skikt   |
| <b>Artikelnr</b>     | 567815 / 567814 / 489527     |
| <b>Förpackning</b>   | 1 kg / 3 kg / 10 kg          |



## CementRapid

För mindre reparationer, reparationer av eldstäder, fästbultar och skruvar i väggar eller tak. Bra vidhäftning till de flesta typer av material: betong, gips, lättbetong, tegel mm. Extremt snabbhärdande, värme- och frostbeständig, tål tunga belastningar. Mörkgrå. Inom- och utomhus.

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Åtgång</b>       | Ca 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm |
| <b>Skiktjocklek</b> | Valfri                       |
| <b>Brukstid</b>     | 5-8 min                      |
| <b>Härdningstid</b> | ca 30 min                    |
| <b>Artikelnr</b>    | 567818                       |
| <b>Förpackning</b>  | 2 kg                         |



## WallFiller

För panelfogar, hål, reparationer och full ytaavjämning av väggar och tak. Rekommenderas inte för att fylla vida luckor i träbaserade paneler. Ingen krympning, lätt att applicera, ger en mycket jämn yta, dammreducerad. Vit. Inomhusbruk.

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Åtgång</b>        | Ca 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm |
| <b>Skiktjocklek</b>  | Valfri                       |
| <b>Brukstid</b>      | 60 min                       |
| <b>Belägningsbar</b> | 2-24 tim beroende på skikt   |
| <b>Artikelnr</b>     | 567822 / 492172              |
| <b>Förpackning</b>   | 3 kg / 10 kg                 |



## WallCraft

För full ytrenovering av väggar och tak, är lämplig på de flesta underlag utan primer. Utmärkt vid renovering av badrum då produkten kan appliceras direkt på plattor utan primer. Ger en mycket jämn yta, lätt att slipa, dammreducerad. För torra områden samt våtrum. Vit. Inomhusbruk.

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Åtgång</b>        | Ca 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm |
| <b>Skiktjocklek</b>  | 0,2-20 mm                    |
| <b>Brukstid</b>      | Ca 30 min                    |
| <b>Belägningsbar</b> | Ca 60 min                    |
| <b>Artikelnr</b>     | 567822 / 492172              |
| <b>Förpackning</b>   | 3 kg / 10 kg                 |



**Med ett Casco Wall-koncept kan du räkna med ett enkelt, snabbt och pålitligt resultat.**

# Miljö & Teknisk Guide

## STB-koder för enklare tapetsering



Utvecklingar inom både tapeter och lim har gjort det svårare att välja rätt lim för en viss tapettyp. För att förenkla saker har det svenska rådgivande rådet för tapetindustrin (STB) skapat ett kodningssystem.

Du hittar varje tapets STB-kod på etiketten och motsvarande koder på alla lämpliga lim, vilket gör det enkelt att hitta rätt kombination.

**EC1 (EMICODE)/MI:** Produkter markerade med EC1/MI har mycket låga VOC-emissioner.

**BASTA's** mål är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från byggbranschen.

**SUNDA HUS** är en övergripande lösning för att systematisera arbetet med att avveckla farliga ämnen i byggnadens livscykel.

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN** utvärderar och

ger information om miljöklassificerade produkter och påverkar därmed produktutveckling mot en bättre miljö.

**SVANEN** är ett nordiskt officiellt miljömärke i syfte att hjälpa konsumenter att välja de bästa produkterna ur miljösynpunkt.

**MILJÖBYGGNAD** är det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige, med fokus på energi, inomhusmiljö och val av byggmaterial.

| Vägglim   | EC1 | MI | Våtrum | Nonwoven | Papper | Vinyl | Glasfiber | Renoveringar | Våtrum | Andra |
|-----------|-----|----|--------|----------|--------|-------|-----------|--------------|--------|-------|
| Premium   | ✓   |    |        | ✓        | ✓      | ✓     | ✓         | ✓            |        | ✓     |
| NonWoven  | ✓   | ✓  | ▲▲▲    | ✓        | ✓      | ✓     | ✓         |              |        |       |
| WallPro   | ✓   | ✓  | ▲      | ✓        | ✓      | ✓     | ✓         |              |        |       |
| WallPaper | ✓   | ✓  | ■      |          | ✓      |       |           |              |        |       |
| Aqua      | ✓   | ✓  | ✓      | O        |        |       |           |              | ✓      |       |

| Väggspackel     | EC1 | MI | Våtrum | Utomhus | Färg    |
|-----------------|-----|----|--------|---------|---------|
| CascoSpack S    |     | ✓  |        |         | Vit     |
| MultiFill       |     |    |        | ✓       | Vit     |
| QuickFiller     | ✓   | ✓  |        |         | Vit     |
| OneFill Premium |     |    |        | ✓       | Vit     |
| HusFix          | ✓   | ✓  | ✓      | ✓       | Ljusgrå |
| HusFix Rapid    | ✓   | ✓  | ✓      | ✓       | Vit     |
| WallFiller      | ✓   |    |        |         | Vit     |
| CementRapid     | ✓   | ✓  |        | ✓       | Mörkgrå |
| WallCraft       | ✓   |    | ✓      |         | Vit     |

## Sika MiljöApp

En smart och enkel guide där du snabbt hittar rätt produkt till ditt projekt utifrån olika miljöbedömningar:

- BASTA
- Byggvarubedömningen BVB
- Miljöbyggnad 3.0
- Svanens Husproduktportal
- SundaHus
- Emissionsmätning



[sikamiljoapp.se](https://sikamiljoapp.se)

