## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Sikafloor®-263 SL N Part B

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

produktanvändning : Epoxy beläggning, Produkten är inte avsedd för konsument-användning

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn för leverantör : Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Telefon : 08 621 89 00
E-postadress för person som är ansvarig för SDS : miljo@se.sika.com

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 Begär Giftinformation

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

| | |
|---|---|
| Akut toxicitet, Kategori 4 | H302: Skadligt vid förtäring. |
| Frätande på huden, Underkategori 1B | H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| Allvarlig ögonskada, Kategori 1 | H318: Orsakar allvarliga ögonskador. |
| Hudsensibilisering, Kategori 1 | H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 3 | H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

### 2.2 Märkningsuppgifter

**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Faropiktogram | : | | |
| Signalord | : | Fara | |
| Faroangivelser | : | H302 | Skadligt vid förtäring. |
| | | H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| | | H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| | | H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| Kompletterande farouppgifter | : | EUH071 | Frätande på luftvägarna. |
| Skyddsangivelser | : | **Förebyggande:** | |
| | | P261 | Undvik att inandas dimma och ångor. |
| | | P273 | Undvik utsläpp till miljön. |
| | | P280 | Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. |
| | | **Åtgärder:** | |
| | | P303 + P361 + P353 | VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. |
| | | P304 + P340 + P310 | VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. |
| | | P305 + P351 + P338 + P310 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. |

**Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:**

Adduct IXA-P (epoxy amine adduct, polymer)
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin
m-xylen-alfa,alfa'-ylendiamin

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

**Beståndsdelar**

| Kemiskt namn | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering | Koncentration (% w/w) |
|---|---|---|---|
| bensylalkohol | 100-51-6<br>202-859-9<br>01-2119492630-38-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet: 1.620 mg/kg<br>Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 4,178 mg/l | >= 40 - < 60 |
| Adduct IXA-P (epoxy amine adduct, polymer) | 212580-83-1<br>Inte klassificerat | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 4; H413 | >= 20 - < 25 |
| 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin | 2855-13-2<br>220-666-8<br>01-2119514687-32-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>särskilda koncentrationsgränser<br>Skin Sens. 1A; H317 >= 0,001 %<br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet: 1.030 mg/kg | >= 10 - < 20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| m-xylen-alfa,alfa'-ylendiamin | 1477-55-0<br>216-032-5<br>01-2119480150-50-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 3; H412<br>EUH071<br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet: 930 mg/kg<br>Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 1,34 mg/l | >= 10 - < 20 |
| Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk; Lågkokande nafta – ospecificerad | Inte klassificerat<br>918-668-5<br>01-2119455851-35-XXXX [corresponding group CAS 64742-95-6] | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336 (Centrala nervsystemet)<br>STOT SE 3; H335 (Andningsorgan)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2; H411<br>EUH066 | >= 5 - < 10 |
| 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol<br>Innehåller:<br>bis[(dimethylamino)methyl]phenol <= 15 % | 90-72-2<br>202-013-9<br>01-2119560597-27-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318 | >= 3 - < 5 |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.
Kontakta läkare.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
Sök läkare efter betydande exponering.

Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
Tvätta med tvål och mycket vatten.
Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlade frätskador på hud är långsamt läkande och svårläkta.

Vid ögonkontakt : Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet.

Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Fortsätt att spola ögonen under transport till sjukhus.
Ta ur kontaktlinser.
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.

Vid förtäring : Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan.
Skölj munnen med vatten.
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom : Mag-tarmkanalsobehag
Allergiska reaktioner
Dermatit
Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symtom.

Risker : Hälsoskador kan vara fördröjda.
frätande effekter
sensibiliserande effekter

Skadligt vid förtäring.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Starkt frätande.
Frätande på luftvägarna.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Behandla symptomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Vid brand använd vatten/finfördelat vatten/vattenstråle/koldioxid/sand/skum/alkoholbeständigt skum/släckningspulver för bekämpning.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter : Inga farliga förbränningsprodukter är kända

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Ytterligare information : Standardförfarande för kemikaliebränder.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Neka tillträde för oskyddade personer.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs (se under avsnitt 8).
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibiliseringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas till någon process i vilken denna blandning används.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Följ vanliga hygienåtgärder vid hantering av kemiska produkter

Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

| | | |
|---|---|---|
| Krav på lagerutrymmen och behållare | : | Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvaras enligt lokala föreskrifter. |
| Mer information om lagrings-stabilitet | : | Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. |

### 7.3 Specifik slutanvändning

| | | |
|---|---|---|
| Specifika användningsområden | : | Se gällande produktdatablad före användning. |

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

| Beståndsdelar | CAS-nr. | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar * | Grundval * |
|---|---|---|---|---|

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

**Tekniska åtgärder**

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.
Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

**Personlig skyddsutrustning**

| | | |
|---|---|---|
| Ögonskydd/ ansiktsskydd | : | Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166<br>Ögonsköljflaska med rent vatten<br>Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. |
| Handskydd | : | Kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt.<br>Lämplig för korttidsanvändning eller för skydd mot stänk:<br>Butylgummi/nitrilgummi (> 0,1 mm)<br>Förorenade handskar ska avlägsnas.<br>Lämplig för permanent exponering:<br>Viton-handskar (0.4 mm),<br>genombrottstid > 30 min. |
| Hud- och kroppsskydd | : | Skyddskläder (t ex säkerhetsskor enl. EN ISO 20345,långärmade arbetskläder, långbyxor). Gummiförkläden och skyddsstövlar rekommenderas för blandning- och omrörningsarbete. |
| Andningsskydd | : | Inga speciella åtgärder krävs. |

**Begränsning av miljöexponeringen**

| | | |
|---|---|---|
| Allmän rekommendation | : | Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.<br>Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | | |
|---|---|---|
| Fysikaliskt tillstånd | : | vätska |
| Färg | : | ljusgul |
| Lukt | : | aminliknande |
| Smält-punkt/smältpunktsintervall / Fryspunkt | : | Ingen tillgänglig data |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall | : | Ingen tillgänglig data |
| Brandfarlighet (fast form, gas) | : | Ingen tillgänglig data |

**Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser**

| | | |
|---|---|---|
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns | : | Ingen tillgänglig data |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : | Ingen tillgänglig data |
| Flampunkt | : | ca. 68 °C<br>Metod: sluten kopp |
| Självantändningstemperatur | : | Ingen tillgänglig data |
| Sönderfallstemperatur | : | Ingen tillgänglig data |
| pH-värde | : | ca. 11 (20 °C)<br>Koncentration: 50 % |

**Viskositet**

| | | |
|---|---|---|
| Viskositet, dynamisk | : | ca. 100 mPa.s (20 °C) |

| | | |
|---|---|---|
| Viskositet, kinematisk | : | > 20,5 mm2/s (40 °C) |

**Löslighet**

| | | |
|---|---|---|
| Löslighet i vatten | : | olöslig |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | : | Ingen tillgänglig data |
| Ångtryck | : | 4,9996 hPa |
| Densitet | : | ca. 1,03 g/cm3 (20 °C) |
| Relativ ångdensitet | : | Ingen tillgänglig data |
| Partikelkarakteristika | : | Ingen tillgänglig data |

### 9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

| | | |
|---|---|---|
| Farliga reaktioner | : | Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. |

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

| | | |
|---|---|---|
| Förhållanden som ska undvikas | : | Ingen tillgänglig data |

### 10.5 Oförenliga material

| | | |
|---|---|---|
| Material som skall undvikas | : | Ingen tillgänglig data |

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Akut toxicitet**

Skadligt vid förtäring.

**Beståndsdelar:**

**bensylalkohol:**

| | | |
|---|---|---|
| Akut oral toxicitet | : | LD50 oral (Råtta): 1.620 mg/kg<br><br>Uppskattad akut toxicitet: 1.620 mg/kg<br>Metod: Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet | : | LC50 (Råtta): > 4,178 mg/l<br>Exponeringstid: 4 h<br>Testatmosfär: damm/dimma<br><br>Uppskattad akut toxicitet: 4,178 mg/l<br>Testatmosfär: damm/dimma<br>Metod: Beräkningsmetod |

**3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin:**

| | | |
|---|---|---|
| Akut oral toxicitet | : | Uppskattad akut toxicitet: 1.030 mg/kg<br>Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008<br><br>LD50 oral (Råtta): 1.030 mg/kg |
| Akut inhalationstoxicitet | : | LC50 (Råtta): > 5 mg/l<br>Exponeringstid: 4 h<br>Testatmosfär: damm/dimma |
| Akut dermal toxicitet | : | LD50 dermal (Kanin): > 2.000 mg/kg<br><br>LD50 (Kanin): > 2.000 - 5.000 mg/kg |

**m-xylen-alfa,alfa'-ylendiamin:**

| | | |
|---|---|---|
| Akut oral toxicitet | : | LD50 oral (Råtta): 930 mg/kg<br><br>Uppskattad akut toxicitet: 930 mg/kg<br>Metod: Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet | : | LC50 (Råtta): 1,34 mg/l<br>Exponeringstid: 4 h<br>Testatmosfär: damm/dimma<br>Bedömning: Frätande på luftvägarna.<br><br>Uppskattad akut toxicitet: 1,34 mg/l |

Testatmosfär: damm/dimma
Metod: Beräkningsmetod

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Råtta): > 3.100 mg/kg

**Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk; Lågkokande nafta – ospecificerad:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 2.000 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 2.000 mg/kg

**2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 1.999 mg/kg
Anmärkning: Skadligt vid förtäring.
Bilaga VI - harmoniserad
FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

**Frätande/irriterande på huden**

Starkt frätande.

**Beståndsdelar:**

**Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk; Lågkokande nafta – ospecificerad:**

Bedömning : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol:**

Arter : Kanin
Bedömning : Frätande
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404

Bedömning : irriterande
Anmärkning : Bilaga VI - harmoniserad
FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Orsakar allvarliga ögonskador.

**Beståndsdelar:**

**2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol:**

Arter : Kanin
Bedömning : Orsakar allvarliga ögonskador.

Bedömning : irriterande
Anmärkning : Bilaga VI - harmoniserad
FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

**Hudsensibilisering**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Sensibilisering i andningsvägarna**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Mutagenitet i könsceller**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Cancerogenitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Reproduktionstoxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Frätande på luftvägarna.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Aspirationstoxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### 11.2 Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper**

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Bedömning | : | Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre. |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

**Beståndsdelar:**

**bensylalkohol:**

| | | |
|---|---|---|
| Fisktoxicitet | : | LC50 (Fisk): > 100 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande rygg-radslösa djur | : | EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h |

**3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin:**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicitet för alger/vattenväxter | : | ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): > 10 - 100 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br><br>NOEC (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 1,5 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h |

**m-xylen-alfa,alfa'-ylendiamin:**

| | | |
|---|---|---|
| Fisktoxicitet | : | LC50 (Oryzias latipes (Japansk risfisk)): > 10 - 100 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : | EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10 - 100 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h |

**Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk; Lågkokande nafta – ospecificerad:**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicitet för alger/vattenväxter | : | (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 2,6 - 2,9 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h |

**2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol:**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicitet för alger/vattenväxter | : | EC50 (Scenedesmus capricornutum (sötvattensgrönalg)): > 10 - 100 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Bedömning | : | Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.. |

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Bedömning | : | Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre. |

### 12.7 Andra skadliga effekter

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Tillägg till ekologisk information | : | Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande.<br>Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | : | Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.<br>Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester.<br>Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.<br>Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter.<br>Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav.<br>Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp. |
| Europeiska avfallskatalogen | : | 08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |
| Förorenad förpackning | : | 15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen |
| Anmärkning | : | Produkten är farligt avfall om EWC-koden är märkt med *. |

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | : | UN 1760 |
| **IMDG** | : | UN 1760 |
| **IATA** | : | UN 1760 |

### 14.2 Officiell transportbenämning

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | : | FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S.<br>(3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin, m-xylen-alfa,alfa'-ylendiamin) |
| **IMDG** | : | CORROSIVE LIQUID, N.O.S.<br>(3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, m- |

| | | |
|---|---|---|
| | | phenylenebis(methylamine)) |
| **IATA** | : | Corrosive liquid, n.o.s. (3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, m-phenylenebis(methylamine)) |

**14.3 Faroklass för transport**

| | | Klass | Sekundärfaror |
|---|---|---|---|
| **ADR** | : | 8 | |
| **IMDG** | : | 8 | |
| **IATA** | : | 8 | |

**14.4 Förpackningsgrupp**

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | | |
| Förpackningsgrupp | : | II |
| Klassificeringskod | : | C9 |
| Farlighetsnummer | : | 80 |
| Etiketter | : | 8 |
| Tunnel-restrik-tionskod | : | (E) |
| **IMDG** | | |
| Förpackningsgrupp | : | II |
| Etiketter | : | 8 |
| EmS Kod | : | F-A, S-B |
| Anmärkning | : | Alkalier |
| **IATA (Frakt)** | | |
| Packinstruktion (fraktflyg) | : | 855 |
| Packningsinstruktioner (LQ) | : | Y840 |
| Förpackningsgrupp | : | II |
| Etiketter | : | Corrosive |
| **IATA (Passagerare)** | | |
| Packinstruktion (passagerar-flyg) | : | 851 |
| Packningsinstruktioner (LQ) | : | Y840 |
| Förpackningsgrupp | : | II |
| Etiketter | : | Corrosive |

**14.5 Miljöfaror**

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | | |
| Miljöfarlig | : | nej |
| **IMDG** | | |
| Vattenförorenande ämne | : | nej |
| **IATA (Passagerare)** | | |
| Miljöfarlig | : | nej |
| **IATA (Frakt)** | | |
| Miljöfarlig | : | nej |

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

| | | |
|---|---|---|
| Internationella kemiska vapenkonventionens (CWC) scheman över giftiga kemikalier och prekursorer | : | Inte tillämpligt |
| REACH Information: | | Alla ämnen i Sikaprodukter är:<br>- registrerade av vår uppströmsleverantör, och/eller<br>- registrerade av Sika, och/eller<br>- undantagna från reglerna, och/eller<br>- undantagna från registreringskravet. |
| REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) | : | Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:<br>Nummer på lista 75, 3 |
| REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). | : | Ingen av beståndsdelarna är upptagna (=> 0.1 %). |
| REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) | : | Inte tillämpligt |
| Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet | : | Inte tillämpligt |
| Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) | : | Inte tillämpligt |
| Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier | : | Inte tillämpligt |

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.

| | | |
|---|---|---|
| 34 | | Petroleumprodukter och alternativa bränslen a) Bensin och nafta b) Fotogen (inklusive flygbränslen) c) Gasoljor (inklusive dieselbränslen, lätta eldningsoljor och blandkomponenter för gasoljor) d) Tunga eldningsoljor e) Alternativa bränslen med samma användningsändamål och liknande egenskaper i fråga om brand- och miljöfarlighet som de produkter som avses i punkterna a–d |
| Flyktiga organiska föreningar | : | Lag om stimulansskatten på flyktiga organiska föreningar (VOCV)<br>Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 50,65% w/w<br><br>Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)<br>Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 50,65% w/w |

**Andra föreskrifter:**

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för mindreårigas arbetsmiljö.

AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker (ändrad I AFS 2019;9), §§37a-g.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning av leverantören.

## AVSNITT 16: Annan information

**Fullständig text på H-Angivelser**

| | | |
|---|---|---|
| H226 | : | Brandfarlig vätska och ånga. |
| H302 | : | Skadligt vid förtäring. |
| H304 | : | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H314 | : | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| H317 | : | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| H318 | : | Orsakar allvarliga ögonskador. |
| H319 | : | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| H332 | : | Skadligt vid inandning. |
| H335 | : | Kan orsaka irritation i luftvägarna. |
| H336 | : | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| H411 | : | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |

| | | |
|---|---|---|
| H412 | : | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| H413 | : | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. |

**Fullständig text på andra förkortningar**

| | | |
|---|---|---|
| Acute Tox. | : | Akut toxicitet |
| Aquatic Chronic | : | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön |
| Asp. Tox. | : | Fara vid aspiration |
| Eye Dam. | : | Allvarlig ögonskada |
| Eye Irrit. | : | Ögonirritation |
| Flam. Liq. | : | Brandfarliga vätskor |
| Skin Corr. | : | Frätande på huden |
| Skin Sens. | : | Hudsensibilisering |
| STOT SE | : | Specifik organtoxicitet - enstaka exponering |
| ADR | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| CAS | : | Chemical Abstracts Service |
| DNEL | : | Derived no-effect level |
| EC50 | : | Half maximal effective concentration |
| GHS | : | Globally Harmonized System |
| IATA | : | International Air Transport Association |
| IMDG | : | International Maritime Code for Dangerous Goods |
| LD50 | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals) |
| LC50 | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period) |
| MARPOL | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 |
| OEL | : | Occupational Exposure Limit |
| PBT | : | Persistent, bioaccumulative and toxic |
| PNEC | : | Predicted no effect concentration |
| REACH | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC | : | Substances of Very High Concern |
| vPvB | : | Very persistent and very bioaccumulative |

**Ytterligare information**

| **Blandningens klassificering:** | | **Klassificeringsförfarande:** |
|---|---|---|
| Acute Tox. 4 | H302 | Beräkningsmetod |
| Skin Corr. 1B | H314 | Beräkningsmetod |
| Eye Dam. 1 | H318 | Beräkningsmetod |
| Skin Sens. 1 | H317 | Beräkningsmetod |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Beräkningsmetod |

Informationen i detta Säkerhetsdatablad överensstämmer med vår kunskapsnivå vid tidpunkten för publikation. Det lämnas inga garantier. Våra senast uppdaterade Allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas. Vänligen läs Produktblad före all användning och behandling.

Förändringar jämfört med föregående version !

SE / SV