

PRODUKTDATABLAD

Sarnafil® T Decor Profile

DEKORPROFIL FÖR ATT EFTERLIKNA TRADITIONELLA FALSADE PLÅTTAK

PRODUKTBESKRIVNING

Sarnafil® T Decor Profile är extruderad och tillverkad av samma högkvalitativa materialblandning som används för Sarnafil® T (FPO) takdukar.

ANVÄNDNING

Sarnafil® T Decor Profile möjliggör ett utseende på taket som falsad plåt. Sarnafil® T Decor Profile kan användas på alla Sarnafil® T taksystem för exponerade tak.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Beständig mot permanent UV exponering.
- Lätt att applicera.
- Lämplig för alla taklutningar.
- Varmluftsvetsning utan användning av öppen låga.



PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Flexibel polyolefin baserad på polypropylen (PP) materialblandning, extruderad.	
Förpackning	Levererad i kartonghylsa med 25 st., inkl förbindelsepluggar.	
Utseende / Färg	Yta: Färg:	Slät Mellangrå (närmast RAL 7040) Antracitgrå (närmast RAL 7016)
Hållbarhet	5 år från produktionsdatum.	
Lagringsförhållanden	Produkten skall lagras i oöppnad, oskadad och förseglad originalförpackning i torra förhållanden vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C. Följ hänvisningen på förpackningen.	
Längd	3000 mm (+10mm / -10mm)	
Bredd	35 mm (+1mm / -1mm)	
Höjd	25 mm (+1mm / -1mm)	
Ytvikt	210 g/m	

TEKNISK INFORMATION

Brandbeständighet

Klass E

(EN 13501-1)

SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur

Följande produkter måste övervägas för användning beroende på takutformning:

- Sarnamatic 681/661 Konverteringskit Dekorprofil
- Sarnafil® TS 77-typer
- Sarnafil® TG 76-typer

APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur

-20 °C min. / +60 °C max.

Underlagets temperatur

-30 °C min. / +60 °C max.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

APPLICERING

Lägg ut på taket med önskat avstånd och punktsvetsa Sarnafil® T Decor Profile. Pressa ned en sida av Sarnafil® T Decor Profile och varmluftsvetsa vingen på motsatta sidan till takduken. Upprepa på andra sidan. Svetsa ihop två eller flera Sarnafil® T Decor Profile med hjälp av medlevererade förbindelsepluggar. Om så önskas avsluta profilen med att svetsa fast en bit av takduk i ändan på Sarnafil® T Decor Profile.

BEGRÄNSNINGAR

Installationsarbeten skall endast utföras av entreprenörer som är utbildade och godkända av Sika® och som är erfarna vid denna typ av applikation.

- Användning av vissa hjälpmedel, t.ex. kontaktlim / rengöringsmedel är begränsad till temperaturer över +5 °C. Observera information i respektive Produktdatablad.
- Speciella åtgärder kan vara obligatoriska för installation i en omgivningstemperatur under +5 °C p.g.a. säkerhetskrav enligt nationella regler.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Friskluftventilation skall säkerställas vid arbeten (svetsning) i slutna utrymmen.

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Denna produkt är en artikel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden . Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att få produkten till marknaden , att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i denna produktblad. Baserat på vår nuvarande kunskap , innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av uropean Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad
Sarnafil® T Decor Profile
Augusti 2019, Version 01.01
020945032150000001

SarnafilTDecorProfile-sv-SE-(08-2019)-1-1.pdf

