

PRODUKTDATABLAD

SikaProof® Tape-120

Tejp för överlapp, skarvar och detaljer under konstruktioner för SikaProof A+ membran

PRODUKTBESKRIVNING

SikaProof® Tape-120 är en självhäftande tejp baserat på ett hotmelt lim som består av en bärarfilm och en avdragbar skyddsfilm.

ANVÄNDNING

- Används för tätning av överlappsskarvar och detaljer inom SikaProof A+ membransystem

OBS!

- Använd inte produkten i områden där den är permanent utsatt för väder och vind eller UV-ljus

OBS!

- Använd inte produkten i betongkonstruktioner som skall formas av

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Full vidhäftning mot betongen
- Ingen vattenvandring kan ske mellan SikaProof® systemet och betongkonstruktionen
- Hög vidhäftningsförmåga i fuktiga förhållanden
- Lätt och snabb att installera

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se MiljöAppen. Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. [MiljöAppen](#) kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- Watertightness functional test PG FBB Part 1, WISS-BAU, Test report No. 2021-083-1

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	Rullmått: Längd 20 m / Bredd 120 ±5 mm Se aktuell prislista för tillgängliga förpackningsvarianter.	
Hållbarhet	18 månader från produktionsdatum	
Lagringsförhållanden	Produkten skall förvaras i öppnad och oskadad förseglad originalförpackning i torra förhållanden och i temperaturer mellan +5°C och +30°C. Förvara i horisontellt läge. Stapla inte pallar med rullar på varandra.	
Utseende / Färg	Ovansida	Ljusgrått A+ bindningsskikt med grått vattentätningsskikt
	Undersida	Transparent/gulaktigt baserat på ett hotmelt lim täckt med en skyddsfilm
Tjocklek	0.60 mm	

APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur	+5°C Min / +45°C Max
--------------------------	----------------------

Produktdatablad

SikaProof® Tape-120

Maj 2024, Version 03.01

02072030800000012

SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur

- SikaProof® A+ membransystem
- SikaProof® Tape-120 självhäftande tejp för invändig skarvning

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ÖVRIGA DOKUMENT

- Sika Metodbeskrivning: SikaProof® A+
- Produktdatablad: SikaProof® A+

BEGRÄNSNINGAR

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produkten på marknaden, att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i produktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som ingår i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av European Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

VIKTIGT

Följ noggrant de installationsanvisningar som anges i metodbeskrivning, appliceringsmanual och arbetsinstruktioner som alltid måste anpassas efter aktuella förhållanden på arbetsplatsen.

VIKTIGT

Installationsarbeten skall endast utföras av entreprenörer som är utbildade och godkända av Sika® eller professionella användare med erfarenhet inom denna typ av applikation.

UNDERLAGETS KVALITET

Kontaktytan är den gråa SikaProof® A+ bindningsskikten.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

SikaProof® Tape-120
Maj 2024, Version 03.01
02072030800000012

Den ska vara torr eller lätt fuktig, ren och fri från material som kan försämra vidhäftningen.

Applicering utanför angivna tillämpningsvillkor

OBS: Under vissa omständigheter kan produkten appliceras under andra förhållanden än de som anges i detta datablad. Detta kräver dock särskilda försiktighetsåtgärder och appliceringsmetoder. Kontakta Sikas tekniska avdelning för mer information.

APPLICERING

VIKTIGT

Exponering för UV eller väderpåverkan

Produkten är inte permanent beständigt mot UVljus eller väderbeständigt.

- Skydda så snart som möjligt men senast 60 dagar efter applicering

APPLICERING

1. Avlägsna skyddsfilm
2. Applicera tejp på den gråa SikaProof® A+ membransidan
3. Tryck ordentligt med en tryckrulle

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sika-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt bekräftande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.