

Sarnavap[®]-5000 E SA

PRESTANDEDEKLARATION

No. 26395673

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	26395673
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 13970:2004/A1:2006 Flexibla tätskikt - Ångspärrar av bitumen
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3 System 4
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 13970:2004/A1:2006
	Anmält/anmälda organ:	0432

Declaration of Performance

Sarnavap[®]-5000 E SA

26395673

2023.08 , ver. 1

1107

7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	System 3	EN 13970:2004/ A1:2006
Vattentäthet	Godkänd	System 3	
Draghållfasthet		System 3	
Längsgående riktning (MD)	≥ 500 N/50 mm	System 4	
Tvärgående riktning (CMD)	≥ 500 N/50 mm	System 4	
Slagmostånd	≥ 150 mm	System 4	
Fogstyrka	≥ 400/50 N	System 4	
Böjlighet vid låg temperatur	≤ - 20°C	System 4	
Rivstyrka			
Längsgående riktning (MD)	≥ 100 N	System 3	
Tvärgående riktning (CMD)	≥ 100 N	System 3	
Hållbarhet vid accelererad åldring	Godkänd	System 4	
Hållbarhet mot alkaliska ämnen	Godkänd	System 4	
Vattenånggenomsläpplighet	≥ 1800 m	System 3	
Farliga ämnen	NPD	System 4	


8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Daniel Jonsson
Funktion: VD
Spånga den 29 August 2023

Namn : Rasmus Rulander
Funktion: Produktchef
Spånga den 29 August 2023





Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Declaration of Performance

Sarnavap®-5000 E SA
26395673
2023.08 , ver. 1
1107



06

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 26395673

EN 13970:2004/A1:2006

Notified Body 0432

Flexibla tätskikt - Ångspärrar av bitumen

Brandklass	Klass E
Vattentäthet	Godkänd
Draghållfasthet	
Längsgående riktning (MD)	≥ 500 N/50 mm
Tvärgående riktning (CMD)	≥ 500 N/50 mm
Slagmostånd	≥ 150 mm
Fogstyrka	≥ 400/50 N
Böjlighet vid låg temperatur	≤ - 20°C
Rivstyrka	
Längsgående riktning (MD)	≥ 100 N
Tvärgående riktning (CMD)	≥ 100 N
Hållbarhet vid accelererad åldring	Godkänd
Hållbarhet mot alkaliska ämnen	Godkänd
Vattenånggenomsläpplighet	≥ 1800 m
Farliga ämnen	NPD

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Sarnavap®-5000 E SA

26395673

2023.08 , ver. 1

1107

3/4

BUILDING TRUST



Sika Sverige
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
Sarnavap®-5000 E SA
26395673
2023.08 , ver. 1
1107

4/4

BUILDING TRUST

