

## Sika Boom®-151 Multiposition



- Kan användas i alla positioner
- Lång lagringstid
- Fri från klorparafiner
- God vidhäftning mot de vanligast förekommande byggmaterialen
- Ljuddämpande, god isoleringsförmåga
- 1-komp klar att användas
- Kan skäras, slipas och målas över



## Sika Boom®-157 All Season



- Appliceringstemperatur från -10°C till +40°C
- Isolering och fyllning av håligheter och tomrum
- Fyllning av fogar runt fönster och dörrkarmar
- Isolering mot buller, kyla och drag
- Utfyllnad runt rör/rör genomföringar
- Appliceras med munstycke
- Inne & Ute



## Sika Boom®-557 All Season




- Appliceringstemperatur från -10°C till +40°C
- Isolering och fyllning av håligheter och tomrum
- Fyllning av fogar runt fönster och dörrkarmar
- Isolering mot buller, kyla och drag
- Utfyllnad runt rör/rör genomföringar
- Appliceras med pistol
- Inne & Ute



## Sika Boom®-463 Flexible



- Tät, konsekvent och flexibel skumstruktur
- Utmärkt rörelseförmåga
- Lågt härdningstryck
- Förbättrad UV-beständighet
- Högt värme- och akustiskt isoleringsvärde
- Inget behov av ytterligare fuktning
- Mycket låga halter av diisocyanat (<0,1%)
- Appliceras med munstycke eller pistol
- Inne & Ute



## Sika Boom®-561 Pure



- Isocyanatfri
- Extra lågt härdningstryck och efterexpansion
- Utmärkt rörelseförmåga
- Förbättrad UV-beständighet
- Högt värme- och akustiskt isoleringsvärde
- Diisocyanat-, TCCP- & VTMO-fri formulering
- Appliceras med pistol
- Inne & Ute



## Sika Boom®-455 Stone Fix



- Appliceringstemperatur från -5°C till +35°C
- För limning av porösa material såsom: tegelsten, gasbetong/ lättbetong, lecablock, mursten, natursten, cellplast
- För limning inom- och utomhus av: avskiljande väggar, stöd- och dekorationsmurar, innerväggar
- Appliceras med munstycke eller pistol
- Inne & Ute



## Casco® AllSeason FlexFoam



- Appliceringstemperatur från -10°C till +35°C
- Flexibel, lågexpansiv
- Isolering och fyllning av håligheter och tomrum
- Fyllning av fogar runt fönster och dörrkarmar
- Isolering mot buller, kyla och drag
- Utfyllnad runt rör/rör genomföringar
- Appliceras med munstycke eller pistol
- Inne & Ute

