

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal®-636 Fire Brick

Brandresistent tegel för genomföringstätningar

PRODUKTBESKRIVNING

Förhärdat brandskum som är tegelstensformat för genomföringstätningar.

ANVÄNDNING

- Genomföringstätning för massiva väggar, massiva golv och flexibla väggar
- För genomföringar med kablar, kabelstegar, rörledningar, metallrör och brännbara rör med en diameter mindre än 50 mm
- Kan användas i kombination med SikaSeal-635 Fire Foam

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- En enkel och snabb lösning för brandtätning av blandade genomföringar
- Enkel installation från ena sidan

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- ETA 21-0719, SikaSeal-698 Fire System
- ETA 21-0718, SikaSeal-699 Fire System

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Förhärdat polyuretanskum
Förpackning	18 stycken per låda
Färg	Rödbrun
Hållbarhet	6 år från tillverkningsdatum
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i originalförpackningen, oöppnad och oskadad, i torr miljö vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C. Läs alltid informationen på förpackningen. Se aktuellt säkerhetsdatablad för information om säker hantering och förvaring.T
Densitet	$\rho = 240 - 300 \text{ kg/m}^3$

TEKNISK INFORMATION

Brandmotstånd	Se avsnittet "Godkännanden/Certifikat" eller kontakta Sikas tekniska support för specifik information.		
Värmekonduktivitet	$\lambda = 0,103 \text{ W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}$		(EN 12667)
Ljudisolering	Testad utan genomföringselement (EN ISO 717-1)		
	Provkroppens dimensioner	$D_{n,e,w}(C;Ctr)$	$R_w(C;Ctr)$
	350 x 350 x 144 [mm]	64 (-1; -6) dB	45 (-1; -6) dB
	360 x 360 x 200 [mm]	68 (-4; -11) dB	49 (-4; -11) dB

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produkten på marknaden, att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i produktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som ingår mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av European Chemicals Agency ECHA i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

APPLICERING

För ytterligare information hänvisas till relevant applikationsmanual från Sika eller kontakta Sikas tekniska support.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

SikaSeal®-636 Fire Brick
Oktober 2025, Version 03.01
020517100100000014

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

SikaSeal-636FireBrick-sv-SE-(10-2025)-3-1.pdf