



ETAG-005-6:2004 13

ETA 11/008

PRESTANDEDEKLARATION

Sikafloor®-405

02 08 01 03 010 0 000017 3203

1. Produkttypens unika identifikationskod:	Sikafloor®-405
2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11(4):	Batchnummer se förpackning
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:	Flytapplicerad vattentätt system baserad på polyuretan för användning på balkonger, terrasser och tak. Principer i ETAG-005-6:2004
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11(5):	Sikafloor®-405 Sika Services AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zurich Switzerland Sika Fabrik 3203
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):	Se punkt 4
6. AVCP Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 3
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: har utfört enligt system och har utfärdat	Inte relevant (se punkt 8)

Declaration of Performance



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: har utfärdat på grundval av har utfört enligt system och har utfärdat	Godkännande organ UBAtc utfärdade en ETA 11/008 utifrån ETAG-005-6 . Anmält test laboratorie BBRI 1136 , Utförde inledande testet av produkten under system 3 och utfärdade testrapporten ETA 11/008
---	--

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation
Yttre brandpåverkan	Klass B _{roof} (t1)	ENV 1187/A1	ETAG-005-6:2004
Brandklassificering EN 13501-1	Klass F	EN ISO 11925-2	
Livslängd	W3		
Klimatzoner	M		
All ytskikt i kombination med alla underlag	P4		
Lägsta yttemperatur	TL3		
Högsta yttemperatur	TH3		
Taklutning	S1 till S4		
Farliga ämnen	Innehöll inget		
Halka	NDP	EN 13893	
Diffusionsöppen	2500	BS EN ISO 1931	
Motstånd mot vindlast	≥ 50 kPa	TR005	

Declaration of Performance




10. Prestandan

För den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:


Kenneth Baggström


Lennart Landström

Ekologi, Hälsa och säkerhetsinformation

Se gällande säkerhetsdatablad. På www.sika.se finns de senaste versionerna.

REACH

European Community Regulation on chemicals and their safe use (REACH: EC 1907/2006)

Se gällande säkerhetsdatablad. På www.sika.se finns de senaste versionerna.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.