

LATHUND

Sika Marinsystem - NÅTNING



	Nåtbredd (mm)		
	5	10	15
Nåtdjup (mm) 1	60,0 lpm	30,0 lpm	20,0 lpm
2	30,0 lpm	15,0 lpm	10,0 lpm
3	20,0 lpm	10,0 lpm	6,7 lpm
4	15,0 lpm	7,5 lpm	5,0 lpm
5	12,0 lpm	6,0 lpm	4,0 lpm
6	10,0 lpm	5,0 lpm	3,3 lpm
7	8,6 lpm	4,3 lpm	2,9 lpm
8	7,5 lpm	3,8 lpm	2,5 lpm
9	6,7 lpm	3,3 lpm	2,2 lpm
10	6,0 lpm	3,0 lpm	2,0 lpm

	Nåtbredd (mm), 30 ml flaska			Nåtbredd (mm), 250 ml flaska		
	5	10	15	5	10	15
Nåtdjup (mm) 1	36 lpm	19 lpm	13 lpm	303 lpm	159 lpm	107 lpm
2	33 lpm	18 lpm	13 lpm	278 lpm	151 lpm	104 lpm
3	31 lpm	17 lpm	12 lpm	256 lpm	145 lpm	101 lpm
4	29 lpm	17 lpm	12 lpm	238 lpm	139 lpm	98 lpm
5	27 lpm	16 lpm	11 lpm	222 lpm	133 lpm	95 lpm
6	25 lpm	15 lpm	11 lpm	208 lpm	128 lpm	93 lpm
7	24 lpm	15 lpm	11 lpm	196 lpm	123 lpm	90 lpm
8	22 lpm	14 lpm	11 lpm	185 lpm	119 lpm	88 lpm
9	21 lpm	14 lpm	10 lpm	175 lpm	115 lpm	85 lpm
10	20 lpm	13 lpm	10 lpm	167 lpm	111 lpm	83 lpm

Antal löpmeter nåt per 300 ml patron **Sikaflex®-290 DC PRO**.
(600 ml påse ger dubbla längden)

Antal löpmeter primat nåtspår per flaska **Sika® MultiPrimer Marine**.

OBS!

Observera att detta endast är uppskattad förbrukning. Den faktiska förbrukningen är beroende på appliceringsteknik, geometrivarationer och hur mycket träet suger (gäller primer), rekommendationen är att lägga till 10%.

LATHUND

Sika Marinsystem - LÄGGNING AV TEAKPLANK



		Antal påsar/m ²
Limtjocklek (mm)	1	1,7 st
	2	3,3 st
	3	5,0 st
	4	6,7 st
	5	8,3 st

		30 ml flaska	250 ml flaska
Area m ²	1	2,5 st	0,3 st
	2	5,0 st	0,6 st
	3	7,5 st	0,9 st
	4	10,0 st	1,2 st
	5	12,5 st	1,5 st
	6	15,0 st	1,8 st
	7	17,5 st	2,1 st
	8	20,0 st	2,4 st
	9	22,5 st	2,7 st
	10	25,0 st	3,0 st

Åtgång antal påsar **Sikaflex®-298 FC** per mm limtjocklek och m² teakyta.

Antal flaskor **Sika® MultiPrimer Marine** per m² teakyta.

OBS!

Observera att detta endast är uppskattad förbrukning. Den faktiska förbrukningen är beroende på appliceringsteknik, geometrivariationer och hur mycket träet suger (gäller primer), rekommendationen är att lägga till 10%.