

PRODUKTDATABLAD

Sika® ViscoCrete®-1725

Högpresterande flyttillsatsmedel för betong



PRODUKTBESKRIVNING

Sika® ViscoCrete®-1725 är en superplasticerare för betong. Med höga vattenreducerande egenskaper och förlängt öppethållande är Sika® ViscoCrete®-1725 mycket lämplig för prefabricerad industri när längre bearbetbarhet och snabb ytbehandling krävs.

ANVÄNDNING

Sika® ViscoCrete®-1725 är lämplig för produktion av betong i prefabricerad industri, särskilt med önskemål om förlängt öppethållande och snabbare bindetid.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

Sika® ViscoCrete®-1725 ger goda dispergeringsegenskaper likväl som:

- Utmärkt bearbetbarhet
- Hanterar utmanande ballast
- God tidig hållfasthetsutveckling
- Mindre arbetsintensiv vid placering och komprimering

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	tankbil (kg), IBC 1046 kg, fat 230 kg
Hållbarhet	9 Månader
Lagringsförhållanden	Förvaringstemperatur mellan +5°C och +35°C. Skydda mot direkt solljus och frost. Använd rena tankar för förvaring. Dessa bör rengöras och desinficeras minst en gång om året. Omrörning måste ske mekaniskt eller med cirkulationspumpning.
Densitet	1,045 ± 0,02 kg/dm ³
pH-värde	4,4 ± 1
Konventionell torrhalt	25% ± 1%

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDS

- CE-märkning och prestandadeklaration enligt EN934-2 - Tillsatsmedel för betong, bruk och injekteringsbruk - Högeffektiva vattenreducerande / superplasticerande tillsatsmedel
- Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® ViscoCrete®-1725
September 2025, Version 01.01
021301011000005880

SikaViscoCrete-1725-sv-SE-(09-2025)-1-1.pdf

