

PRODUKTDATABLAD

Sika® Igoflex® P-10+

1-komponents lösningsmedelsbaserad snabbtorkande Bitumen primer

PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Igoflex® P-10+ är en 1-komponents lösningsmedelsbaserad, färdig att använda Bitumen primer.

ANVÄNDNING

Sika® Igoflex® P-10+ används som primer för SikaShield E80 HDPE på betong- och andra cementbaserade underlag.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabb torktid
- Bra vidhäftning
- God förmåga att tränga in i porösa underlag
- Torkar till en klibbfri yta
- Appliceras med pensel, roller eller tryckspruta
- Kan appliceras på lätt fuktiga ytor
- Klar att använda

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sika-miljoapp.se i din webbläsare

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Bitumen och lösningsmedel
Förpackning	20 l hink Se aktuell prislista för förpackningsvarianter
Hållbarhet	24 månader från tillverkningsdatum, om det förvaras korrekt i öppnade och oskadad originalförpackning
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i original, öppnad och oskadad förpackning under torra förhållanden vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C. Se alltid förpackning.
Färg	Svart
Densitet	0,97 kg/l ± 0,03 kg/l (EN ISO 2811-1)
Flampunkt	> +23 °C (stängd behållare) (ASTM D3828-87)
Torrhalt (volym)	62 % ± 3 % (EN ISO 3251)
Viskositet	25 s till 35 s (DIN 53211)

TEKNISK INFORMATION

Dragvidhäftningsstyrka

≥ 1 N/mm²

(EN 1542)

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	0,10–0,20 kg/m ² Dessa siffror är teoretiska och tar inte hänsyn till ytterligare material på grund av ytporositet, ytprofil, variationer i nivå eller svinn etc.
Omgivande lufttemperatur	+0 °C min. / +35 °C max.
Torktid	≤ 30 minuter Mätningarna har utförts vid en temperatur på 23 °C och en fukthalt på 50 %. Deklarerade data kan förändras beroende på tjockleken på den applicerade produkten och av specifika förhållanden på byggarbetsplatsen: temperatur, fuktighet, ventilation, ytornas absorptionsförmåga.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd inte i bostäder eller i icke ventilerade miljöer
- Använd den inte på våta eller mycket fuktiga ytor
- Blandas inte med cement eller vatten
- Använd inte för att vattentäta tankar, källare eller avlopp som utsätts för vattentryck
- Använd inte för att vattentäta ytor eller behållare i kontakt med vätskor för mänsklig konsumtion, t.ex. dricksvatten
- Använd inte i kontakt med lösningsmedel eller mineraloljor
- Exponera inte för temperaturer över +30 °C, direkt solljus, värmekällor, öppen låga eller andra källor av antändning

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UTRUSTNING

Välj lämplig utrustning som krävs för projektet: borste, kvast, roller eller tryckspruta

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® Igolflex® P-10+
Oktober 2022, Version 01.01
02070640100000053

UNDERLAGETS KVALITET

Betongkvaliteten måste uppfylla kraven på tryckhållfasthet efter 28 dagar (minst 25 N/mm²) och draghållfasthet efter 28 dagar (minst 1 N/mm²). Underlaget måste vara bärande, rent, homogent, fritt från föroreningar som oljor och fett, damm och lösa eller spröda partiklar, cementhud och andra material med dålig vidhäftning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg och appliceringsutrustning med Sika® Colma Cleaner omedelbart efter användning. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

SikalgolflexP-10+-sv-SE-(10-2022)-1-1.pdf