

PRODUKTDATABLAD

Sikalastic® Carrier

Glasförstärkt membran (bärare) för applicering av SikaRoof® MTC och Sikalastic® System på takisolering (skivor)

PRODUKTBESKRIVNING

Sikalastic® Carrier innehåller en dimensionsstabil glasförstärkning och en modifierad elastomerbeläggning som ger ett mycket effektivt membran (bärare).

ANVÄNDNING

Sikalastic® Carrier är lämplig för användning på skivor av takisolering för applicering av

- SikaRoof® MTC 8, 12, 15, 18 och 22
- Sikalastic®-614
- Sikalastic®-618
- Sikalastic®-641

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Enkel och snabb applicering
- Förstärkning över skivskarvar
- Ger ett jämnt underlag

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	Rulllängd	20 m
	Rullbredd	1 m
	Rullvikt	36 kg
Utseende / Färg	Svart	
Hållbarhet	Produkten har inget bäst före datum om den förvaras korrekt.	
Lagringsförhållanden	Produkten skall förvaras i öppnade originalförpackningar i torra förhållanden mellan +5 °C och +35 °C.	

TEKNISK INFORMATION

Draghållfasthet	Längdriktning	300 N/50 mm
	Tvåriktning	250 N/50 mm
Brottöjning	Längdriktning	3 %
	Tvåriktning	3 %

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

Begränsningar enligt den Sikalastic®-produkt (flytande membran) som används, se relevant Produktdatablad.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produkten på marknaden, att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i produktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som ingår mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av European Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sikalastic® Carrier
Maj 2021, Version 01.01
02091595400000001

SikalasticCarrier-sv-SE-(05-2021)-1-1.pdf

